

```
Table usuarios {
  id_usuario integer [primary key]
  nombre_usuario varchar
  email_usuario varchar
}
```

usuarios	
id_usuario 🔗	integer
nombre_usuario	varchar
email_usuario	varchar

En la tabla de usuario ponemos los datos de id del cliente, el nombre y el email para poder identificar al cliente, la **PK** es id_usuario ya que lo necesitamos para poder identificar a cada cliente, sin necesidad de escribir el nombre del cliente en cada préstamo que haga

```
Table usuarios {
  id_usuario integer [primary key]
  nombre_usuario varchar
  email_usuario varchar
}
```

```
Table libros {
  id_libro integer [primary key]
  titulo_libro varchar
  autor_libro varchar
}
```

usuarios	
id_usuario 🔗	integer
nombre_usuario	varchar
email_usuario	varchar

libros	
id_libro 🔗	integer
titulo_libro	varchar
autor_libro	varchar

En la tabla de libros recibiremos los datos id del libro, el título del libro y el autor del libro, la **PK** es id_libro porque cada libro tiene que tener identificador único aunque existan dos libros iguales tienen diferentes Id para poder identificarlos.

```

Table usuarios {
  id_usuario integer [primary key]
  nombre_usuario varchar
  email_usuario varchar
}

Table libros {
  id_libro integer [primary key]
  titulo_libro varchar
  autor_libro varchar
}

Table prestamos {
  id_prestamo integer [primary key]
  id_usuario integer [not null]
  id_libro integer [not null]
  fecha_prestamo date
}

```

usuarios	
id_usuario	integer
nombre_usuario	varchar
email_usuario	varchar

libros	
id_libro	integer
titulo_libro	varchar
autor_libro	varchar

prestamos	
id_prestamo	integer
id_usuario	integer NN
id_libro	integer NN
fecha_prestamo	date

En la tabla de prestamos recibiremos los datos de id del préstamo, el id del usuario, y el id del libro y la fecha en la que se hizo el préstamo, como **PK** es el id del préstamo ya que cada prestamos es un evento diferentes aunque haya dos prestamos no tienen el mismo id

CONTENEDOR

```
Símbolo del sistema - docker x + v
16ce880050d8

C:\Users\eduar>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED    STATUS      PORTS      NAMES
37dd5e7cc0fb   mysql:8    "docker-entrypoint.s..." 3 days ago Exited (0) 2 days ago      mi-mysql
e937cd97e9de   hello-world "/hello"                 3 days ago Exited (0) 3 days ago      tender_aust
in

C:\Users\eduar>docker docker run -d --name tareal -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root mysql
unknown shorthand flag: 'd' in -d

Usage:  docker [OPTIONS] COMMAND [ARG...]

Run 'docker --help' for more information

C:\Users\eduar>docker run -d --name tareal -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root mysql
Unable to find image 'mysql:latest' locally
latest: Pulling from library/mysql
feffc3e2a7dd: Download complete
27683f99b921: Pulling fs layer
1791a4d7fecf: Downloading [=====] 16.78MB/57.45MB
c4e766e27938: Pulling fs layer
7e887550bdc4: Pulling fs layer
0bb65eb170f9: Download complete
35475b275575: Download complete
e480dcc782ea: Download complete
71fa527c6c68: Download complete
81ee3e1129f4: Download complete
808810e42158: Downloading [=====] 2.097MB/17.42MB
|
```

```
Símbolo del sistema - docker x + v

Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug tareal
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Users\eduar>docker exec -it tareal mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 26.7.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
---+
3 rows in set (0.000 sec)

mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_biblioteca |
+-----+
| libros                |
| prestamos             |
| usuarios              |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

mysql> DESCRIBE usuarios;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_usuario     | int           | NO   | PRI | NULL    |       |
| nombre_usuario | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |       |
| email_usuario  | varchar(150)  | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

mysql> |
```