

Lien vers un référentiel

Pour lier un référentiel à un autre on utilise un checker `OA_reference`. C'est la clef naturelle générée qui est utilisée pour faire ce lien (`OA_naturalKey`).

Voici une base pour lancer la discussion

Cas simple

Pour un composant donné de type `OA_basicComponents` ou `OA_patternComponents`, la valeur entrée dans la colonne correspond à la clef naturelle déclarée dans le `oA_data` référencé. -> la valeur stockée est la clef naturelle (`ltree`) -> on stocke aussi la clef technique de type `UUID` dans `refsLinkedTo`

A l'affichage on propose le display de la ligne référencée. A l'extraction on renvoie la clef naturelle de la ligne référencée (pour pouvoir faire le lien avec la ligne référencée dans le fichier de référence)

La valeur permet de générer la clef en la codifiant

Il n'y a plus de section transformation ou codify

Je propose à la place de regarder la valeur en entrée -> si elle est déjà codifiée -> voir cas simple -> sinon on la codifie

En sortie affichage et export, on se retrouve dans le cas simple. Il n'y a aucune raison de stocker la valeur en entrée, puisqu'elle n'est jamais utilisée.

La valeur peut être calculée comme une clef composite de plusieurs colonnes.

A noter que la valeur contenue dans la colonne est forcément de type clef naturelle. Il ne peut s'agir d'une information partielle non discriminante.

-> on peut procéder comme dans la V1 avec un `OA_computedComponents` qui portera le checker. -> on peut faire cela avec une nouvelle fonctionnalité en indiquant la liste des colonnes composant cette clef.

Dans le deuxième cas on ne peut pas avoir cela dans un `OA_basicComponent` ou un `OA_patternComponent` car on cible une seule colonne et que l'information est contenue par plusieurs colonnes.

On ne pourra pas non plus mettre cela dans une validation. La validation n'a pas de component porteur et on ne saura donc à quel composant affecter la clef naturelle récupérée.

Il n'est pas non plus souhaitable d'indiquer à ce niveau le nom du composant. Pour des questions de lisibilité, il est préférable d'avoir tous les noms des composants au même niveau.

On pourrait considerer un `OA_computedComponents` avec une alternative de déclaration

```
OA_computedComponents:
  siteref:
    OA_computation:
      OA_expression: >
        return datum.type_de_site + "__" + datum.site
    OA_checker:
      OA_name: OA_reference
      OA_params:
        OA_reference:
          OA_name: site
```

pourrait être remplacé par

```
OA_computedComponents:
  siteref:
    OA_computation:
      OA_naturalKey: [type_de_site,site] # la clef sera générée en s'appuyant sur les colonnes
    OA_checker:
      OA_name: OA_reference
      OA_params:
        OA_reference:
          OA_name: site
```

En ce cas on fournira au compilateur la même expression que celle fournie par l'expression `datum.type_de_site + "__" + datum.site`. Les règles de codification s'appliquent comme dans le cas simple ainsi que les valeurs en sortie.

La valeur est une clef primaire secondaire

ex

site.csv

```
typeDeSite;site;code
parcelle;1;5f21
```

data.csv

```
codeDeSite  
5f21
```

Cette fois nous avons un component porteur de l'information de référence. Nous pouvons donc appliquer la transformation dans un `OA_basicComponents` ou un `OA_basicPattern`. Par exemple de la façon suivante.

```
OA_basicComponents:  
  codeDeSite:  
    OA_checker:  
      OA_name: OA_reference  
      OA_params:  
        OA_reference:  
          OA_name: site  
          OA_primaryKeyColumn: code
```

On peut ajouter une clef d'unicité automatiquement pour le champ code de site. On peut faire la comparaison sur les valeurs codifiées de code et de codeDeSite.

En sortie comme dans le cas simple, la valeur en entrée est ignorée. On peut la mettre au besoin dans le display.

Conserver la valeur en entrée.

Je ne vois aucune raison de le faire. -> la valeur en entrée n'est jamais utilisée (on renvoie le display ou la clef naturelle) -> Du fait qu'elle permet de construire une clef naturelle c'est que l'on a déjà toutes les informations de la table référencée pour afficher cette valeur dans le display. -> Cela n'a aucun sens : Léman LeMaN léman le man l em an Permettent tous de générer la clef primaire leman. Alors quelle valeur est la bonne?