

Authorisations sur les données (OA_authorization)

La section **OA__authorization** permet de restreindre l'accès à des données.

La section **OA__authorization** est indépendante de la section **OA__submission**. Cependant, il est intéressant que tous les composants décrits dans la section **OA__submission** soit aussi décrits dans la section **OA__authorization**. Ainsi les vérifications de droits seront effectuées au moment du dépôt sans avoir à lire le fichier.

Les authorizations peuvent porter sur des informations contextuelles **OA__authorizationScope** ou temporelles **OA__timeScope**.

```
OA_authorizations:  #mandatory
  OA_authorizationScope:  #optional
    - dat_site  #optional
  OA_timeScope: dat_date_heure  #optional
```

restrictions des droits sur des informations contextuelles

Cette section **OA__authorizationScope** est optionnelle. Elle consiste en un tableau d'identificateurs de composants. Les composants ciblés devront avoir été déclarés comme référençant une autre donnée. C'est à dire qu'il a été déclaré avec une section **OA__checker** de type (OA_name:) OA_reference. Ou bien qu'il existe une validation pour ce composant avec une section **OA__checker** de type (OA_name:) OA_reference.

```
OA_authorizationScope:  #optional
  - dat_site  #optional
```

Les valeurs soumises pour ces composants seront alors autorisées si l'utilisateur a obtenu les droits pour ces valeurs.

restrictions des droits sur des informations temporelles

Cette section **OA__timeScope** est optionnelle. Elle déclare un identificateurs de composant. Le composant ciblé devra avoir été déclaré dans la section **OA__data** et avoir été défini comme étant une date. (présence d'un checker OA_name: OA_date dans la définition ou dans une validation)

```
OA_timeScope: dat_date_heure  #optional
```

Les dates soumises pour ce composant seront alors autorisées si l'utilisateur a obtenu les droits pour un intervalle de dates qui les inclues.

Application des droits

Les droits sont appliqués au dépôt pour l'ensemble du fichier. Si une ligne soumise lors du dépôt sort du domaine autorisé, alors l'ensemble du fichier sera refusé. A l'extraction, seules les lignes autorisées seront affichées.