

Use Case 1**Use Case 10**

<i>order</i>	
PK	<u>o_order_id</u> INTEGER
FK	o_customer_sk INTEGER
	weekday STRING
	date DATE
	store INTEGER
	trip_type INTEGER

<i>customer</i>	
PK	<u>c_customer_sk</u> INTEGER
	c_customer_id STRING
	c_current_addr_sk INTEGER
	c_first_name STRING
	c_last_name STRING
	c_preferred_cust_flag CHAR
	c_birth_day INTEGER
	c_birth_month INTEGER
	c_birth_year INTEGER
	c_birth_country STRING
	c_login STRING
	c_email_address STRING

<i>financial_account</i>	
PK	<u>fa_customer_sk</u> INTEGER
	transaction_limit DECIMAL

<i>financial_transactions</i>	
PK	<u>transaction_id</u> INTEGER
	amount DOUBLE
	IBAN STRING
FK	senderID INTEGER
FK	receiverID STRING
	time DATE

<i>order_returns</i>	
FK	or_order_id INTEGER
FK	or_product_id INTEGER
	or_return_quantity INTEGER

<i>lineitem</i>	
FK	li_order_id INTEGER
FK	li_product_id INTEGER
	quantity INTEGER
	price DECIMAL

