

BÀI TẬP THÊM BUỔI 11

1. thêm Activity DanhSachKhachHang và thiết kế giao diện

Bài tập Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động_TN216

```
DanhSachKhachHang.java activity_danh_sach_khach_hang.xml x KhachHangAdapter.java
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">
        <TextView
            style="@style/LabelStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight=".7"
            android:gravity="center"
            android:text="STT"
            android:textIsSelectable="false" />
        <TextView
            style="@style/LabelStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="3"
            android:gravity="center"
            android:text="Họ và tên"
            android:textIsSelectable="false" />
        <TextView
            style="@style/LabelStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="1.6"
```

```
        android:gravity="center"
        android:text="Thanh toán"
        android:textIsSelectable="false" />
    </LinearLayout>
    <ListView
        android:id="@+id/lst_khachhang"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:choiceMode="singleChoice" />
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:orientation="horizontal">
        <Button
            android:id="@+id/btn_them"
            style="@style/ButtonStyle"
            android:onClick="ThemKhachHang"
            android:text="Thêm" />
        <Button
            android:id="@+id/btn_chinhhsua"
            style="@style/ButtonStyle"
            android:onClick="ChinhSuaKhachHang"
            android:text="Chỉnh sửa" />
        <Button
            android:id="@+id/btn_xoa"
            style="@style/ButtonStyle"
            android:onClick="XoaKhachHang"
            android:text="Xóa" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

2. thiết kế Layout hiển thị nội dung 1 phần tử (1 dòng) trong danh sách tùy biến

Bài tập Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động_TN216

```
KhachHang.java    activity_danh_sach_khach_hang.xml    danh sach_khachhang_list.xml x
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/layout_dskh"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >
    <TextView
        android:id="@+id/txt_stt"
        style="@style/TextStyle"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_weight=".7"
        android:gravity="center"
        android:textIsSelectable="false" />
    <TextView
        android:id="@+id/txt_hoten"
        style="@style/TextStyle"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_weight="3"
        android:layout_marginLeft="16dp"
        android:textIsSelectable="false" />
    <ImageView
        android:id="@+id/img_thanhtoan"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="20sp"
        android:layout_weight="1.6"
        android:contentDescription="Hình thức thanh toán"
        android:gravity="center" />
```

3. tạo lớp KhachHangArrayAdapter làm Adapter hỗ trợ hiển thị danh sách tùy biến (Adapter mặc định chỉ hiển thị 1 nội dung)

Bài tập Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động_TN216

ng.xml </> danh sach_khachhang_list.xml © KhachHangAdapter.java © KhachHangArrayAdapter.java x v

```
package com.example.ql_sudungnuoc.xuly;

import ...

3 usages
public class KhachHangArrayAdapter extends ArrayAdapter<KhachHang> {
    2 usages
    Activity context;
    2 usages
    int layoutId;
    4 usages
    ArrayList<KhachHang> khArray;
    1 usage
    public KhachHangArrayAdapter(Activity context, int layoutId,
                                ArrayList<KhachHang> khArray) {
        super(context, layoutId, khArray);
        this.context = context;
        this.khArray = khArray;
        this.layoutId = layoutId;
    }
    3 usages
    public void setKhArray(ArrayList<KhachHang> khArray) {
        this.khArray = khArray;
        notifyDataSetChanged();
    }
    @Override
    public int getCount() { return khArray.size(); }
    public View getView(int position, View convertView,
```

```
        ViewGroup parent) {
    LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
    convertView = inflater.inflate(layoutId, root: null);
    if(getCount()>0 && position>=0) {
        final KháchHang kh = khArray.get(position);
        final TextView txtSTT =
            convertView.findViewById(R.id.txt_stt);
        txtSTT.setText(""+ (position + 1));
        final TextView txtHoTen =
            convertView.findViewById(R.id.txt_hoten);
        txtHoTen.setText(kh.getHoten());
        final ImageView imgThanhToan =
            convertView.findViewById(R.id.img_thanhtoan);
        if(kh.getThanhToan().equals("Chuyển khoản"))
            imgThanhToan.setImageResource(R.mipmap.mastercard);
        else
            imgThanhToan.setImageResource(R.mipmap.money);
    }
    return convertView;
}
```

4. điều chỉnh mã lệnh Java cho DanhSachKhachHang cho phép hiển thị danh sách tùy biến và thực hiện các thao tác cơ bản trên CSDL.

Bài tập Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động_TN216

```
© DanhSachKhachHang.java × </> activity_danh_sach_khach_hang.xml </> danh_sach_khachhang_list.xml ( v ⋮
package com.example.ql_sudungnuoc.giaodien;

import ...

▶ </> public class DanhSachKhachHang extends AppCompatActivity {

    14 usages
    KhachHangAdapter khAdapter;
    5 usages
    KhachHangArrayAdapter khArrayAdapter;
    2 usages
    List<KhachHang> lstKhachHang;
    2 usages
    ListView lvKhachHang;
    @Override
    Ⓢ protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_danh_sach_khach_hang);
        khAdapter = new KhachHangAdapter(context: this);
        lvKhachHang = findViewById(R.id.lst_khachhang);
        lstKhachHang = khAdapter.getAllKhachHang();
        khArrayAdapter = new KhachHangArrayAdapter(context: this,
            R.layout.danh_sach_khachhang_list,
            (ArrayList<KhachHang>) lstKhachHang);
        lvKhachHang.setAdapter(khArrayAdapter);
    }
```

Bài tập Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động_TN216

2 usages

4 26 ^ v

```
public void ThemKhachHang(View view){
    KhachHang khachHang;
    khachHang = new KhachHang( mskh: 1, hoten: "Nguyễn Phước Trọng", dienthoai: "020202
    if (khAdapter.KtraKH(khachHang.getMskh())){
        Toast.makeText( context: this, text: "Khách hàng đã được thêm trước đó", Toast.

    }
    else khAdapter.insertKhachHang(khachHang);

    khachHang = new KhachHang( mskh: 3, hoten: "Nguyễn Gia Linh", dienthoai: "09080009
        doituong: "Sân xuất",
        thanhtoan: "Chuyển khoản",
        khu vực: 5);
    if (khAdapter.KtraKH(khachHang.getMskh())){
        Toast.makeText( context: this, text: "Khách hàng đã được thêm trước đó", Toast.

    }
    else khAdapter.insertKhachHang(khachHang);

    khachHang = new KhachHang( mskh: 4, hoten: "Nguyễn Thị Cẩm Tiên",
        dienthoai: "Hộ bình thường", doituong: "Tiền mặt",
        thanhtoan: "0908000902",
        khu vực: 9);
    if (khAdapter.KtraKH(khachHang.getMskh())){
        Toast.makeText( context: this, text: "Khách hàng đã được thêm trước đó", Toast.

    }
}
```



```
else khAdapter.insertKhachHang(khachHang);

khArrayAdapter.setKhArray((ArrayList<KhachHang>) khAdapter.getAllKhachHang())
}

2 usages
public void ChinhSuaKhachHang(View view){
    khAdapter.updateKhachHang( mskh: 2, strHoTen: "Lê",
        strDienThoai: "0908000901", strDoiTuong: "Kinh doanh", strThanhToan: "Tiền mặ
    khArrayAdapter.setKhArray((ArrayList<KhachHang>)
        khAdapter.getAllKhachHang());
}

2 usages
public void XoaKhachHang(View view){
    khAdapter.deleteKhachHang( mskh: 1);
    khArrayAdapter.setKhArray((ArrayList<KhachHang>)
        khAdapter.getAllKhachHang());
}
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    khAdapter.close();
}
}
```

- điều chỉnh mã lệnh Java cho MainActivity_GridView (Bài tập buổi 5) cho phép mở Activity DanhSachKhachHang

Bài tập Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động_TN216



```
© DanhSachKhachHang.java    © MainActivity_GridView.java x    </> activity_danh_sach_khach_hang.xml    </> < > ⋮  
package com.example.ql_sudungnuoc.giaodien;  
  
import ...  
  
public class MainActivity_GridView extends AppCompatActivity {  
  
    1 usage  
    private Integer[] Images = {R.mipmap.nhanvien, R.mipmap.thongbao,  
    R.mipmap.khachhang, R.mipmap.dangnhap, R.mipmap.thoat };  
  
    1 usage  
    Class[] arrClasses = { ThôngTinNhanVien.class, ThôngBao.class,  
        DanhSachKhachHang.class, DangNhap.class };  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main_grid_view);  
  
        GridView dgvMenu = findViewById(R.id.dgv_menu);  
        ImageAdapter imageAdapter = new ImageAdapter(context: this, Images);  
        dgvMenu.setAdapter(imageAdapter);  
        dgvMenu.setOnItemClickListener(new ChonCongViec());  
    }  
}
```

6. thực thi code

Bài tập Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động_TN216

