Bài tập 2

```
class hinhhoc {
abstract void shape ();
    public void draw () {
        System.out.println("draw");
    }
}
class hinhchunhat extends hinhhoc {
@Override
```

```
class shapeapp {
abstract void draw () {
    public void getcolor () {
        System.out.println("need")
    }
}
class hinh chunhat extends shapeapp {
@Override
    public void getcolor () {
        System.out.println("mau")
    void draw () {
        System.out.println("vẽ hình cn" +
getColor);
```

```
class hinh tron extends shapeapp {
    void draw () {
        System.out.println("Ve hinh tron" + get color
    }
}

class MainC
    public static void main (String [] args) {
        Shapeapp: hinhchuNhat
        Shapeapp: hinhtron
        shapeapp: Shapeapp
        ~~shapea~~
        hinhchuNhat. draw
        hinhtron. draw
        Shapeapp. draw
```

bài xây dựng lớp hình học

```
import. Java.util.Scanner
abstract class hinhhoc {
    public final float PI = 3,14f;
    public String ten;
    public float chuvi;
    public float dientich;
    public float thetich;
    public hinhhoc () {
    }
    void ten () {
        System.out.println ("tenhinh" + ten);
    }
    void chuvi {
        System.out.println (" chuvi là: " + chuvi);
    }
    void dientich {
        System.out.println("dientich : " + dientich);
    }
    void thetich {
        System.out.println (" thetich : " + thetich)
    }
}
class hinhchuNhat extends hinhhoc
```

```
public float dai;
public float rong;
public hinhchunhat() {
    this.ten = "hinh chu nhat";
}
public void chudai {
    ~~System.out~~
    Scanner Scanner = new Scanner
(System.in);
    System.out.println("nhapchudai:
    this.dai = scanner.nextFloat();
public void churong {
    Scanner Scanner = new Scanner(System.in
    System.out.println("nhapchurong:")
    this.rong = scanner.nextFloat();
}
void chuvi {
    this.chuvi = (dai + rong) * 2;
}}
void dientich
    this.dientich = dai.rong;
```

HONG HA

Mo Tu We Th Fr Sa Su

```
class hinhtron extend hinh hoc
    public float bankinh;
    public hinhtron () {
        this.ten = "hinhtron"

    }
    void bankinh {
        Scanner Scanner = new Scanner(System.in)
        System.out.println ("nhap bankinh: ")
        this.bankinh = Scanner.nextfloat();

    }
class hinhtru extends hinhtron
    public class hinhtru
        public float chieucao
        public hinh tru () {
            this.ten = "hinhtru";

        }
        public void chieucao
            Scanner Scanner = new Scanner (System.in)
            System.out.println ("chieucao la: ")
            this.chieucao = Scanner.nextfloat()
        }
        void thetich {
            this.thetich = chieucao * dientich

        }
```

```
class hinh vuong extends hinhchuNhat {
    public hinh vuong () {
        this ten = "hinh vuong";
    }

    void nhap hinhvuong {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.printf("Canh: ");
        float canh = scanner.nextFloat
        this.dai = canh
        this.rong = canh
    }
}
```

bài xây dựng lớp person

```
abstract class person {
    public String name ();
    public String address ();
    public person () {
    }

    void setName (String name) {
```

```
    this.name = name;
}
    ~~void~~ String getName() {
        return name;
}
    public void setAddress(String address){
        this.address = address;
}
    String getaddress() {
        return address;
}
abstract void display() ;{
}
public class Employee extends Person {
    public int salary
    public Employee (String name, String address,
int salary) {
        super name, address
        this salary = salary
    @override
        void Display {
        System.out.println("Employee name" + getName
        System.out.println("address:" + getad
        System.out.println("Salary" + salary
```

```
public class Customer extends Person
    public int balance();
    public Customer (String name, String addr,
int balance) {
        Super (name, address
            this balance = balance
    } @Override
    void Display {
            System.out.println ("Customer name" +
et name);
            System.out.println (Customer address +
get address) ;
            System.out.println("balance" + balance)
```

@Override

```
    public double layvantoc () {
        return 1000 km // an giả du hoi //
    }
public class XeOto extends phương tiện {
    public String loaihienlam;
    public XeOto (String hang san xuat, String
loai hienlam) {
        Super (XeOto, hangsanxuat);
        this.loaihienlam = loaihienlam;
    }
    @Override
    public double layvantoc () {
        return 2000
    }
}
public class XeDap extends phương tiện di
chuyển {
    public XeDap (String hang sanxuat) {
        Super ("XeDap", hang San xuat)
    }
    @Override
    public double layvantoc () {
}
```

void tangtoc () {
System.out.println ("phương tiện di chuyển" + tangtoc)
}
void dừng lại () {
System.out.println ("phương tiện di chuyển" + dừng lại)
}
~~void~~ abstract double lấy vantoc ;

~~class May Bay extends phương tiện di chuyển {~~
~~public string loại nhiên liệu~~
~~public May Bay~~
String lấy tên hãng sản xuất () {
return this. hãng sản xuất ;
}
}

public class may bay extends phương tiện di chuyển {
String loại nhiên liệu
public may bay (String hãng sản xuất,
String loại nhiên liệu) {
Super ("May Bay" hãng sản xuất)
this. loại nhiên liệu = loại nhiên liệu ;
}

void cất cánh () {
System.out.println ("đang cất cánh")}
void hạ cánh {
đang hạ cánh

```
public class Customer extends Person
    public int balance();
    public Customer (String name, String address,
int balance) {
        super (name, address)
        this balance = balance
    } @Override
    void Display {
        System.out.println ("Customer name" +
get name);
        System.out.println ("Customer address +
get address);
        System.out.println ("balance" + balance)
```

Bài tập đường phương tiện di chuyển

```
abstract class phương tiện di chuyển {
    public String loại phương tiện ();
    public void hãng sản xuất ();
    public phương tiện di chuyển (String loại pt, String
hãng sản xuất) {
        this. loại phương tiện = loại phương tiện;
    void bắt đầu () {
        System.out.println ("Phương tiện di chuyển" + bắt đầu
```