

Groupe Vendere (2020)

Documentation de l'API Membri

Groupe Vendere (2020)
3-12-2021

Table des matières

Accès	2
Format.....	2
Scénario d'utilisation de l'API de base	2
Groupes d'options.....	3
City – (Ville)	4
Committee – (Comité)	5
Donation (Don)	7
Event – (Événement).....	10
EventType – (Type d'événement)	13
Member – (Membre)	14
Membership – (Adhésion)	20
MembershipOption – (Option d'abonnement)	24
MembershipType – (Type d'abonnement)	25
Offer – (Offre)	27
OfferCategory – (Catégorie d'offre).....	28
OfferType – (Classification d'offre).....	29
Picture – (Photo)	30
SectorCategory – (Secteur d'activité)	31
Solicitation – (Sollicitation)	32

Accès

URL

- Sandbox - https://cdcapiqa.azurewebsites.net/v1_01/ - **Toujours utiliser HTTPS**
- Prod - https://cdcapi.azurewebsites.net/v1_01/ - **Toujours utiliser HTTPS**

Un GUID vous sera remis pour accéder aux données de l'organisation.

Format

Sérialisation

L'API retourne les réponses en JSON par défaut. Vous pouvez le forcer à retourner du XML si vous préférez en ajoutant le header suivant : **Accept: application/xml**.

Dates

Toutes les dates retournées en JSON ont le format suivant : [/Date\(1501434000000\)/](#).

L'entier entre parenthèses représente le nombre de millisecondes depuis le 01-01-1970 12:00AM.

Toutes les dates sont UTC et doivent être affichées dans le fuseau horaire de l'utilisateur.

Scénario d'utilisation de l'API de base

Listes des membres

Pour afficher la liste des membres, il suffit d'utiliser la méthode GET /Member. Elle retourne une liste de tous les membres de l'organisation. Vous pouvez ensuite afficher les informations voulues sous le format désiré.

Listes des événements

Pour afficher la liste des événements, il suffit d'utiliser la méthode GET /Event. Elle retourne une liste de tous les événements en vente de l'organisation. Vous pouvez ensuite afficher les informations voulues sous le format désiré. Il est possible qu'un événement ait plusieurs activités et plusieurs prix au sein d'un même événement, une option est disponible dans Membri pour que le prix « principal » soit le premier retourné dans le tableau de types de billets, vous pourriez donc afficher un seul prix.

Adhésion en ligne

L'adhésion en ligne permet de faire adhérer un membre à l'organisation. De base, l'information doit simplement être envoyée à l'API, le site n'a pas géré la transaction monétaire. Vous pouvez utiliser la méthode POST /Membership pour le faire. Vous pouvez utiliser la méthode GET /MembershipType pour avoir les types d'abonnement ainsi que leurs prix. Il faudra valider avec l'organisation la présentation de celle-ci ainsi que leur configuration. Utiliser GET /City et GET /SectorCategory pour remplir la liste des villes ainsi que la liste des secteurs d'activité sur votre formulaire et obtenir les GUID nécessaires.

Groupes d'options

Salutations

- M. => 282210000
- Mme => 282210001
- Me => 282210002
- Dr => 282210003
- Dre => 282210004

SponsorType (Types de partenaire)

- Petit => 282210000
- Moyen => 282210001

Language (Langues)

- Français => 282210000
- Anglais => 282210001

PaymentMethod (Méthodes de paiement)

- Visa => 282210000
- MasterCard => 282210001
- Amex => 282210002
- GlobalPayment => 282210008
- Monetico => 282210009
- Stripe => 282210013

Gender (Sexe)

- Homme => 282210000
- Femme => 282210001

PictureType (Type de photo)

- Offer => 1
- Event => 2

PictureSize (Taille de photo)

- XSmall => 0, -- 240px wide
- Small => 1, -- 270px wide
- Medium => 2, -- 360px wide
- Large => 3, -- 540px wide
- XLarge => 4, -- 720px wide
- Original => 5 -- += 720px wide

Birthplace (Lieu de naissance)

- Né au Québec, Canada => 282210000
- Né hors Québec, Canada => 282210001
- Né hors Canada => 282210002

SolicitationType (Type de sollicitations)

- Partenariat = 282210000,
- Partenariat d'événement = 282210001,
- Mandat = 282210002,
- Commande = 282210003,
- Autres = 282210004,
- Adhésion = 282210005,
- Renouvellement = 282210006,
- Surclassement = 282210007,
- Entente de commandite = 282210008

City – (Ville)

Modèle

City

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique de la ville dans le système
- **Name** (string) – Le nom de la ville
- **ProvinceID** (GUID) – L'identifiant unique de la province/état dans le système
- **Province** (String) – Nom de la province/état
- **CountryID** (GUID) – L'identifiant unique du pays dans le système
- **Country** (String) – Nom du pays

District

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique de l'arrondissement dans le système
- **Name** (GUID) – Nom de l'arrondissement
- **Neighborhoods** (List<Neighborhood>) – Liste de quartiers
- **CityID** (GUID) – L'identifiant unique de la ville dans le système

Neighborhood

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique du quartier dans le système
- **Name** (GUID) – Nom du quartier
- **DistrictID** (GUID) – L'identifiant unique de l'arrondissement dans le système

Méthode

GET /City?orgId={OrgId}&District={District}

Retourne une collection de toutes les villes avec leur identifiant unique pour la *picklist* du formulaire d'inscription.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)
- **District** (Bool) – Indique de retourner les arrondissements et quartiers (facultatif) *L'option doit être activée dans le CRM.

Exemple de réponse

```
[{
  "ID": "f2ecc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name": "Joliette"
},
{
  "ID": "f4ecc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name": "Notre-Dame-des-Prairies"
},
{
  "ID": "f6ecc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name": "Laval"
}]
```

Committee – (Comité)

Modèle

Committee

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique du comité
- **Name** (string) – Le nom du comité
- **Description** (string) – La description du comité
- **SpokespersonMessage** (string) – Message du porte-parole
- **Order** (int) – L’ordre d’affichage du comité
- **Members** ([CommitteeMember]) – La liste des membres du comité

CommitteeMember

- **ContactID** (GUID) – L’identifiant unique du contact dans le CRM
- **AccountID** (GUID) – L’identifiant unique du compte du contact dans le CRM
- **FirstName** (string) – Le prénom du membre du comité
- **LastName** (string) – Le nom de famille du membre du comité
- **Role** (string) – Le rôle du membre du comité
- **Order** (int) – L’ordre du membre du comité
- **JobTitle** (string) – La fonction du membre du comité
- **AccountName** (string) – Le nom du compte du membre
- **Description** (string) – La description du membre du comité

Méthode

GET /Committee?orgId={OrgId}

Retourne la liste des comités et de ses membres présents dans le CRM.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L’identificateur de l’organisation (obligatoire)

Exemple de réponse

```
[{
  "Description": "Le but de ce comité est de réviser l'implantation initiale de la gestion des comités.",
  "ID": "e08292f4-e976-e711-80d1-001dd8b7a256",
```

```
"Members":[
{
    "AccountID":"1515ac2b-ae6c-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "ContactID":"1e15ac2b-ae6c-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "FirstName":"Mathieu",
    "LastName":"Gentilcore",
    "Role":"Administrateur"
}],
"Name":"Comité de révision"
}]
```

Donation (Don)

Models

DonationCampaign

- Id (Guid) – ID de la campagne de dons
- Name (String) – Nom de la campagne de dons
- Description (String) – Description de la campagne de dons
- AdvantageValue (Decimal) – Valeur de l'avantage de la campagne de dons

CreateDonationRequest

- *Donation (Donation) – Objet Don
- DepositDetail (DepositDetail) – Utiliser seulement si la transaction du paiement est faite par le site web

Donation

- IsEnterprise (bool) – Indique si le don est fait en nom d'une entreprise (ou d'un particulier) – non par défaut
- DonationCampaignId (Guid) – ID de la campagne de don – si nécessaire
- *DonationDate (DateTime) – Date du don
- *DonationAmount (Decimal) – Montant du don
- AdvantageValue (Decimal) – Montant de l'avantage – devrait être à 0\$ sur le site, sera géré par la campagne si nécessaire
- *DonatorName (String) – Nom du donateur (personne ou entreprise selon le champ *IsEnterprise*)
- DonatorPersonInCharge (String) – Nom de la personne en charge si nécessaire
- *DonatorEmail (String) – Courriel pour recevoir les communications du don
- DonatorPhone (String) – Téléphone associer au donateur
- *Street (String) – Adresse pour le reçu du don
- *City (String) – Ville pour le reçu du don
- *Province (String) – Province pour le reçu du don
- *Country (String) – Pays pour le reçu du don
- *PostalCode (String) – Code postal pour le reçu du don

DepositDetail

- Amount (decimal) – Montant du paiement
- Method (PaymentMethod) – Méthode de paiement – voir PaymentMethod dans les groupes d'options
- Detail (String) – Détail du paiement

Controllers

Get /Donation/Campaigns?orgId={OrgId}

Retourne la liste des campagnes de dons de Membri.

Parameters

- **OrgId** (GUID) – L'ID de l'organisation (Obligatoire)

Returns

DonationCampaign[]

Example

```
[
  {
    "Id": "a0e90d28-7975-ec11-8942-000d3a09e00b",
    "Name": "Relais pour l'après-vie",
    "AvantageValue": 5.0000000000
  },
  {
    "Id": "46faa950-3043-ec11-8c62-000d3a09f84b",
    "Name": "Relais pour plus que la vie",
    "AvantageValue": 10.0000000000
  }
]
```

Post /Donation?orgId={OrgId}

Envoie un nouveau don avec un montant spécifier. La méthode permet de gérer le paiement via le site web avec l'objet DepositDetail ou la plateforme de paiement de Membri. Pour utiliser la plateforme de paiement Membri, sur l'envoi du don, la méthode retournera un URL pour y accéder. Il suffit de rediriger l'utilisateur vers l'URL pour qu'il paie le don.

Parameters

- **OrgId** (GUID) - L'ID de l'organisation (Obligatoire)

Request

CreateDonationRequest

Returns

PaymentURL (String)

Example

```
{
  "donation": {
    "isEnterprise": false,
    "donationCampaignId": "a0e90d28-7975-ec11-8942-000d3a09e00b",
    "donationDate": "/Date(1643395092000)/",
    "donationAmount": 100,
    "avantageValue": 0,
    "donatorName": "Thomas Prudhomme",
    "donatorPersonInCharge": "Thomas Prudhomme",
    "donatorEmail": "tprudhomme@vendere.ca",
    "donatorPhone": "4508228343",
    "street": "1200 McGill College",
    "city": "Montreal",
    "province": "Quebec",
    "country": "Canada",
  }
}
```

```
        "postalCode": "H4H1V2"  
    },  
    "depositDetail": null  
}
```

Event – (Événement)

Modèles

Activity

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique de l'activité de l'événement
- **Name** (string) – Le nom de l'activité
- **Description** (string) – La description de l'activité
- **StartTime** (DateTime) – Le début de l'activité
- **EndTime** (DateTime) – La fin de l'activité
- **AvailablePlaces** (Int) – Nombre de place restante (NULL si un nombre de places illimité)

Event

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique de l'événement dans le système
- **Name** (string) – Le nom de l'événement
- **Description** (string) – La description de l'événement
- **Conditions** (String) – Condition de l'événement
- **Type** (EventType) – Le type de l'événement
- **OpenToAll** (bool) – Indique si l'événement est ouvert à tous, ou seulement aux membres
- **ReadyForSale** (bool) – Indique si l'événement est en vente
- **ParticipantEmailRequired** (bool) – Indique si le courriel des participants est obligatoire
- **StartTime** (DateTime) – Le début de l'événement
- **EndTime** (DateTime) – La fin de l'événement
- **Venue** (string) – Le nom du lieu de l'événement
- **Address** (string) – L'adresse de l'événement
- **City** (City) – La ville de l'événement
- **PostalCode** (string) – Le code postal de l'événement
- **SoldOut** (bool) – Indique si l'événement est complet
- **TicketingURL** (string) – URL vers la billetterie électronique
- **EventPictureID** (GUID) – ID de la photo de l'événement
- **EventPictureURL** (string) – URL vers la photo pleine grandeur de l'événement
- **Activities** ([Activity]) – Liste des activités de l'événement
- **TicketTypes** ([TicketType]) – Liste des types des billets disponibles pour l'événement
- **Sponsors** ([EventSponsor]) – Liste des partenaires de l'événement
- **ShowAllergiesField** (bool) – Indique s'il faut afficher Restriction alimentaire des participants dans la billetterie
- **ShowTitleField** (bool) – Indique s'il faut afficher Titre des participants dans la billetterie
- **ShowEnterpriseField** (bool) – Indique s'il faut afficher Entreprise des participants dans la billetterie
- **ExternalResources** (String) – Lien vers des ressources externes
- **TicketingStartDate** (DateTime?) – Date de début de la vente de billets
- **TicketingEndDate** (DateTime?) – Date de fin de la vente de billets
- **HideAnonymousOption** (bool) – Indique s'il faut cacher l'option Anonyme dans la billetterie
- **EventTranslations** ([EventTranslation]) – Liste des traductions disponibles pour l'événement

- **EventPlaceType** (option) – Type d’emplacement de l’événement
- **ValidateUniqueEmailAddress** (bool) – Indique s’il faut valider que le courriel de chaque participant est unique
- **AllowClientInvoicing** (bool) – Indique s’il est permis de payer plus tard
- **Chapter** (Chapter) – Le chapitre de l’événement
- **CustomFields** (Dictionary(string,object)) – Liste des champs personnalisé sous format : Nom logique du champ – Contenu du champ

EventSponsor

- **AccountID** (Guid) – L’identifiant unique du compte du partenaire
- **SponsorName** (string) – Le nom du partenaire
- **SponsorType** (int) – Le type du partenaire (voir la liste d’options SponsorType)

EventType

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique du type de billet
- **Name** (string) – Le nom du type de billet
- **Description** (string) – La description du type de billet
- **Code** (string) – Code du type d’événement

TicketType

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique du type de billet
- **Name** (string) – Le nom du type de billet
- **Description** (string) – La description du type de billet
- **MemberPrice** (decimal) – Le prix membre
- **GuestPrice** (decimal) – Le prix non membre
- **TaxIncluded** (bool) – Indique si les taxes sont incluses dans le prix
- **Presale** (bool) – Indique si le billet est un billet prévente
- **PresaleEnd** (DateTime) – Fin de la période de prévente
- **ActivitiesIncluded** ([Guid]) – Contient les identifiants uniques des activités incluses dans le billet
- **MainTicketType** (Bool) – Indique si le billet est le prix par défaut

Méthode

GET /Event?orgId={OrgId}&type={type}

Retourne une collection de tous les événements prêts à la vente.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L’identificateur de l’organisation (obligatoire)
- **Type** (string) – Codes des types d’événements à retourner séparés par des virgules

Exemple de réponse

```
[{
  "Activities": [{
    "Description": "Tournoi de Golf par coup",
    "EndTime": "/Date(1501434000000)/",
    "ID": "4899131b-4e71-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "Name": "Golf",
    "StartTime": "/Date(1501416000000)/"
  }], {
```

```

        "Description": "Souper dansant",
        "EndTime": "/Date(1501466400000)/",
        "ID": "0e90293d-4e71-e711-80d1-001dd8b7a256",
        "Name": "Souper",
        "StartTime": "/Date(1501448400000)/"
    }},
    "Address": "1020 Chemin du Golf",
    "City": {
        "Country": "Canada",
        "ID": null,
        "Name": "L'Assomption",
        "Province": "Québec"
    },
    "Description": "Chaque année, en mai, les athlètes locaux se préparent à entamer la belle saison et à démontrer leur grand talent sur les parcours de golf des alentours. C'est l'arrivée du printemps et de la belle température qui se veulent les vecteurs de cette poussée sportive. La 27e édition du tournoi de golf annuel de l'organisation du Grand Joliette est une présentation de la Banque Nationale du Canada, en collaboration avec la Financière Banque Nationale, Groupe financier Therrien Bélanger.",
    "EndTime": "/Date(1501446600000)/",
    "ID": "84f2f05c-4d71-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "Name": "Tournoi de Golf 2017",
    "OpenToAll": true,
    "PostalCode": "J5W 1K3",
    "SoldOut": false,
    "Sponsors": [{
        "SponsorName": "1080 Inc. (Le)",
        "SponsorType": "282210001"
    }],
    "StartTime": "/Date(1501416000000)/",
    "TicketTypes": [{
        "Description": "Ce billet comprend le brunch, la voiturette et la partie de golf. Bon tournoi !",
        "GuestPrice": 75,
        "ID": "675f90fa-5371-e711-80d1-001dd8b7a256",
        "MemberPrice": 50,
        "Name": "Golf seulement"
    }, {
        "Description": "Ce billet est seulement pour le souper du tournoi de golf.",
        "GuestPrice": 75,
        "ID": "83524437-5571-e711-80d1-001dd8b7a256",
        "MemberPrice": 50,
        "Name": "Souper seulement"
    }, {
        "Description": "Ce billet comprend la voiturette, la partie de golf et le souper. Bon tournoi !",
        "GuestPrice": 175,
        "ID": "e968c952-5671-e711-80d1-001dd8b7a256",
        "MemberPrice": 80,
        "Name": "Golf et souper"
    }],
    "Venue": "Club de golf Le Portage",
    "TicketingEndDate": "/Date(1501416000000)/"
}]

```

EventType – (Type d'événement)

Models

EventType

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique du type de billet
- **Name** (string) – Le nom du type de billet
- **Description** (string) – La description du type de billet
- **Code** (string) – Code du type d'événement

Méthode

GET /EventType?orgId={OrgId}

Retourne le solde de la facture avec le numéro de facture {InvoiceNumber}

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)

Exemple de réponse

```
[{  
  "ID": "a1b6be64-b5bd-e811-a96b-000d3aff2e34",  
  "Name": "Reseautage",  
  "Code": "RES"  
}]
```

Member – (Membre)

Modèles

City

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique de la ville dans le système
- **Name** (GUID) – Nom de la ville
- **ProvinceID** (GUID) – L’identifiant unique de la province/état dans le système
- **Province** (String) – Nom de la province/état
- **CountryID** (GUID) – L’identifiant unique du pays dans le système
- **Country** (String) – Nom du pays

Contact

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique du contact dans le système
- **Salutation** (int) – La salutation à utiliser pour le contact (Voir les groupes d’option)
- **FirstName** (string) – Le prénom du contact
- **LastName** (string) – Le nom de famille du contact
- **JobTitle** (string) – La fonction du contact
- **Cell** (string) – Le cellulaire du contact
- **Phone** (string) – Le téléphone du contact
- **Email** (string) – Le courriel du contact
- **Twitter** (string) – L’identificateur Twitter du contact
- **LinkedIn** (string) – L’URL vers le profil LinkedIn du contact
- **Intrapreneur** (bool?) – Indique si le contact est intrapreneur
- **ShowCellphoneOnWeb** (bool) – Détermine si le cellulaire du contact devrait être affiché
- **ShowEmailOnWeb** (bool) – Détermine si le courriel du contact devrait être affiché
- **ShowSocialMediaOnWeb**(bool) – Détermine si les réseaux sociaux du contact devraient être affichés

District

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique de l’arrondissement dans le système
- **Name** (GUID) – Nom de l’arrondissement

Member

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique du membre dans le système
- **AccountName** (string) – Le nom du compte du membre
- **Description** (string) – La description du compte du membre
- **MembershipTypeID** (GUID) – L’identifiant unique du type d’abonnement du membre
- **MainContact** (Contact) – Le contact principal du compte
- **SectorCategory** (Sector) – La catégorie de secteur d’activité du membre
- **SubSector** (Subsector) – Sous-secteur de la catégorie du membre
- **SecondarySector** (Sector) – Le secteur d’activité secondaire du membre
- **SecondarySubSector** (Subsector) – Le sous-secteur du secteur d’activité secondaire
- **Address** (string) – L’adresse du membre
- **City** (City) – La ville du membre

- **District** (District) – Arrondissement du membre
- **Neighborhood** (Neighborhood) – Quartier du membre
- **PostalCode** (string) – Le code postal du membre
- **FoundedOn** (DateTime) – L’année de fondation du membre
- **MemberSince** (DateTime) – Date de l’adhésion du membre
- **Phone** (string) – Le téléphone du membre
- **Fax** (string) – Le télécopieur du membre
- **Email** (string) – Le courriel du membre
- **Website** (string) – L’URL du site web du membre
- **Facebook** (string) – L’URL de la page Facebook du membre
- **Twitter** (string) – L’identifiant Twitter du membre
- **LinkedIn** (string) – L’identifiant LinkedIn du membre
- **Instagram** (string) – L’identifiant Instagram du membre
- **Youtube** (string) – Lien Youtube du membre
- **LogoURL** (String) – URL du Logo du membre
- **NbEmployees** (int) – Le nombre d’employés du membre
- **Offer** (Offer) – L’offre intermembre du membre
- **OpenHours** (OpenHours) – Heure d’ouverture du membre
- **EnterpriseMission** (String) – Mission de l’entreprise du membre
- **OfferedServices** (String) – Services offerts par le membre
- **ShowOnWeb** (bool) – Indique si le compte devrait être visible sur le web
- **ShowEmailOnWeb** (bool) – Indique si le courriel du compte devrait être visible sur le web
- **ShowAddressOnWeb** (bool) – Indique si l’adresse du compte devrait être visible sur le web
- **ShowPhoneFaxOnWeb** (bool) – Indique si le téléphone du compte devrait être visible sur le web
- **ShowSocialMediaOnWeb** (bool) – Indique si les réseaux sociaux du compte devraient être visibles sur le web
- **ShowFaxOnWeb** (bool) – Indique si le numéro de fax du compte devrait être visible sur le web
- **ShowMainPhoneOnWeb** (bool) – Indique si le téléphone principal devrait être visible sur le web
- **ShowTollFreePhoneOnWeb** (bool) – Indique si le téléphone sans frais devrait être visible sur le web
- **ShowFacebookOnWeb** (bool) – Indique si l’URL Facebook devrait être visible sur le web
- **ShowInstagramOnWeb** (bool) – Indique si l’URL Instagram devrait être visible sur le web
- **ShowLinkedInOnWeb** (bool) – Indique si l’URL LinkedIn devrait être visible sur le web
- **ShowTwitterOnWeb** (bool) – Indique si l’URL Twitter devrait être visible sur le web
- **ShowYoutubeOnWeb** (bool) – Indique si l’URL Youtube devrait être visible sur le web
- **Manufacturing** (bool?) – Indique si le compte est manufacturier
- **EnvironmentallyFriendly** (bool?) – Indique si le compte est ami de l’environnement
- **FemaleEntrepreneur** (bool?) – Indique si le compte est une entrepreneure femme
- **Delegates** ([Contact]) – La liste des contacts délégués
- **Options** ([string]) – Liste des codes d’options d’abonnement

Neighborhood

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique du quartier dans le système
- **Name** (GUID) – Nom du quartier

Offer

- **Title** (string) – Le titre de l'offre (max 30 chars)
- **Subtitle** (string) – Le sous-titre de l'offre (max 50 chars)
- **Description** (string) – La description de l'offre (optionnelle)

OpenHours

- **Monday** (string) – Heures du lundi
- **Tuesday** (string) – Heures du mardi
- **Wednesday** (string) – Heures du mercredi
- **Thursday** (string) – Heures du jeudi
- **Friday** (string) – Heures du vendredi
- **Saturday** (string) – Heures du samedi
- **Sunday** (string) – Heures du dimanche
- **Exceptions** (string) – Exceptions aux heures d'ouverture

PagedResponse

- **Records** (List<T>) – La liste des enregistrements retournés pour la page demandée
- **MoreRecords** (bool) – Indique si plus d'enregistrements sont disponibles sur la prochaine page
- **PagingCookie** (string) – Jeton à utiliser pour aller chercher la prochaine page
- **TotalCount** (int) – Nombre d'enregistrements totaux, toutes pages confondues

Sector

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique du secteur dans le système
- **Name** (string) – Le nom du secteur

SubSector

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique du sous-secteur dans le système
- **Name** (string) – Le nom du sous-secteur

Méthode

GET /Member/{id}?orgId={OrgId}

Retourne le membre avec l'identifiant unique {id}.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)

Exemple de réponse

```
{
  "AccountName": "TechModels.com",
  "Address": "1200 McGill College Avenue",
  "City": {
    "ID": "04edc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "Name": "Montréal"
  }
}
```

```

    },
    "Delegates": [{
        "FirstName": "Philippe",
        "LastName": "Chatelois",
        "Salutation": "282210000"
    }],
    {
        "FirstName": "Guillaume",
        "LastName": "Chaput",
        "Salutation": "282210000"
    }],
    "Email": "agentilc@hotmail.com",
    "Facebook": null,
    "Fax": null,
    "FoundedOn": 1998,
    "ID": "831036c6-5d4d-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "MainContact": {
        "FirstName": "Anthony",
        "LastName": "Gentilcore",
        "Salutation": "282210000"
    },
    "Phone": "514-234-8143",
    "PostalCode": "H3B 4G7",
    "Sector": {
        "ID": "bafed2df0-c44a-e711-80d1-001dd8b7a256",
        "Name": "Industrie de l'information et industrie culturelle"
    },
    "Twitter": null,
    "Website": "http://www.vendere.ca"
}

```

GET /Member?orgId={OrgId}&memberSince={MemberSince}&name={Name}

Retourne la liste de tous les membres actifs qui ont accepté d'afficher leur information sur le site web de l'organisation.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)
- **MemberSince** (long) – La date en millisecondes depuis 01-01-1970 pour recevoir les membres inscrit depuis cette date (Optionnel)
- **Name** (string) – Le nom d'entreprise à rechercher – Les entreprises dont le nom contient {Name} seront retournées. (Optionnel)
- **Sector** (Guid) – L'ID du secteur d'activité des entreprises membre à retourner. (Optionnel)

Exemple de réponse

```

[ {
    "AccountName": "TechModels.com",
    "Address": "1200 McGill College Avenue",
    "City": {
        "ID": "04edc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256",
        "Name": "Montréal"
    },
    "Delegates": [{
        "FirstName": "Philippe",
        "LastName": "Chatelois",
        "Salutation": "282210000"
    }],
    {
        "FirstName": "Guillaume",

```

```

        "LastName": "Chaput",
        "Salutation": 282210000
    }},
    "Email": "agentilc@hotmail.com",
    "Facebook": null,
    "Fax": null,
    "FoundedOn": 1998,
    "ID": "831036c6-5d4d-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "MainContact": {
        "FirstName": "Anthony",
        "LastName": "Gentilcore",
        "Salutation": 282210000
    },
    "Phone": "514-234-8143",
    "PostalCode": "H3B 4G7",
    "Sector": {
        "ID": "bafe2df0-c44a-e711-80d1-001dd8b7a256",
        "Name": "Industrie de l'information et industrie culturelle"
    },
    "Twitter": null,
    "Website": "http://www.vendere.ca"
}
}

```

GET /Member/Paged?orgId={OrgId}&memberSince={MemberSince}&page={Page}&size={Size}&pagingCookie={PagingCookie}&name={Name}§or={Sector}

Retourne la liste de tous les membres actifs qui ont accepté d'afficher leur information sur le site web de l'organisation. Permet également de paginer les résultats et de faire une recherche par nom et/ou secteur d'activité.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)
- **MemberSince** (long) – La date en millisecondes depuis 01-01-1970 pour recevoir les membres inscrit depuis cette date (Optionnel)
- **Name** (string) – Le nom d'entreprise à rechercher – Les entreprises dont le nom contient {Name} seront retournées. (Optionnel)
- **Sector** (Guid) – L'ID du secteur d'activité des entreprises membre à retourner. (Optionnel)
- **Page** (int) – La page de résultat à retourner
- **Size** (int) – Le nombre de résultats à retourner par page
- **PagingCookie** (string) – Le jeton de pagination de la dernière réponse – NULL pour la première page.

Exemple de réponse

```

{
  "Records": [{
    "AccountName": "TechModels.com",
    "Address": "1200 McGill College Avenue",
    "City": {
      "ID": "04edc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256",
      "Name": "Montréal"
    },
    "Delegates": [{
      "FirstName": "Philippe",
      "LastName": "Chatelois",
      "Salutation": 282210000
    }],
  }],
  {

```

```

        "FirstName": "Guillaume",
        "LastName": "Chaput",
        "Salutation": 282210000
    }],
    "Email": "agentilc@hotmail.com",
    "Facebook": null,
    "Fax": null,
    "FoundedOn": 1998,
    "ID": "831036c6-5d4d-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "MainContact": {
        "FirstName": "Anthony",
        "LastName": "Gentilcore",
        "Salutation": 282210000
    },
    "Phone": "514-234-8143",
    "PostalCode": "H3B 4G7",
    "Sector": {
        "ID": "bafe2df0-c44a-e711-80d1-001dd8b7a256",
        "Name": "Industrie de l'information et industrie culturelle"
    },
    "Twitter": null,
    "Website": "http://www.vendere.ca"
}],
    "MoreRecords": true,
    "PagingCookie": "<cookie page=1><accountid last='{01658322-A3CF-E711-80D4-001DD8B7A256}'>"
first="{091206AD-7265-E711-80D1-001DD8B7A256}" /></cookie>",
    "TotalCount": 141
}

```

Membership – (Adhésion)

Modèle

*Les champs marqués d'un astérisque « * » sont obligatoires pour l'adhésion.

Contact

- **Salutation** (int) – La salutation à utiliser pour le contact (Voir les groupes d'option)
- ***FirstName** (string) – Le prénom du contact
- ***LastName** (string) – Le nom de famille du contact
- **Email** (string) – Le courriel du contact **Valider si obligatoire selon **OptInNewsletter**
- **Phone** (string) – Le téléphone du contact
- **Cell** (string) – Le cellulaire du contact
- **JobTitle** (string) – La fonction du contact
- **Gender** (int) – Le sexe du contact (Voir les groupes d'option)
- **Language** (int) – La langue principale du contact (Voir les groupes d'option)
- ***OptInNewsletter** (bool) – Indication pour l'ajouter à l'infolettre **Si oui, **Email** sera obligatoire
- **ShowOnWeb** (bool) – Indique si le contact doit être affiché sur le web.
- **ShowCellphoneOnWeb** (bool) – Détermine si le cellulaire du contact devrait être affiché sur le web
- **ShowEmailOnWeb** (bool) – Détermine si le courriel du contact devrait être affiché sur le web
- **Birthdate** (DateTime) – La date de naissance du contact
- **Needs** (string) – Les besoins du contact
- **Expectations** (string) – Attentes du contact envers son abonnement
- **Mentor** (bool) – Détermine si le contact est un mentor
- **Allergies** (string) – Les allergies du contact
- **Birthplace** (int) – Le lieu de naissance du contact (Voir les groupes d'option)
- **Reference** (string) – La référence du contact
- **Intrapreneur** (bool?) – Indique si le contact est intrapreneur
- **ID** (Guid?) – Indique le ID du contact s'il existe déjà dans Membri
- **Username** (string) – Le nom d'utilisateur du contact
- **Password** (string) – Le mot de passe du contact

Membership

- ***MembershipTypeID** (GUID) – L'identifiant unique du type d'abonnement de l'adhésion
- ***MembershipPackageID** (GUID) – L'identifiant unique de l'ensemble d'options
- ***MainContact** (Contact) – Le contact principal du compte
- ***AccountName** (string) – Le nom du compte au nom de l'individu ou de l'entreprise selon le type
- **Description** (string) – La description de l'entreprise
- ***Address** (string) – L'adresse du membre
- **AddressLine2** (string) – 2^e ligne de l'adresse du membre
- ***CityID** (GUID) – L'identifiant unique de la ville du membre
- **DistrictID** (GUID?) – ID de l'arrondissement du membre
- **NeighborhoodID** (GUID?) – ID du quartier du membre

- ***PostalCode** (string) – Le code postal du membre
- ***Email** (string) – Le courriel du membre
- **EmailBilling** (string) – Le courriel de facturation du membre
- **EmailsCC** (string) – Liste d'adresses courriel à inclure en CC aux communications du membre (les adresses doivent être séparées par des points-virgules « ; »)
- **Phone** (string) – Le numéro de téléphone du membre
- **Fax** (string) – Le télécopieur du membre
- **Website** (string) – L'adresse du site web du membre
- **Facebook** (string) – L'adresse de la page Facebook du membre
- **Twitter** (string) – L'identifiant Twitter du membre
- **LinkedIn** (string) – L'identifiant LinkedIn du membre
- **Instagram** (string) – L'identifiant Instagram du membre
- **Youtube** (string) – Lien Youtube du membre
- **LogoURL** (String) – URL du Logo du membre
- **NbEmployees** (int) – Le nombre d'employés du membre
- **NEQ** (string) – Numéro d'entreprise Québec
- **SectorCategoryID** (GUID) – L'identifiant unique du secteur d'activité principale du membre
- **SubSectorID** (GUID) – L'identifiant unique du sous-secteur d'activité principale du membre
- **SecondarySectorID** (GUID) - L'identifiant unique du secteur d'activité secondaire du membre
- **SecondarySubSectorID** (GUID) - L'identifiant unique du sous-secteur d'activité secondaire du membre
- ***ShowInfoOnWebsite** (bool) – Indique si le membre devrait être affiché sur le web
- ***ShowAddressOnWeb** (bool) – Indique si l'adresse du membre devrait être affichée sur le web
- ***ShowEmailOnWeb** (bool) – Indique si le courriel du membre devrait être affiché sur le web
- ***ShowPhoneOnWeb** (bool) – Indique si le téléphone du membre devrait être affiché sur le web
- ***ShowSocialMediaOnWeb** (bool) – Indique si les médias sociaux devraient être affichés sur le web
- ***AutoRenewal** (bool) – Indique si le membre veut renouveler automatiquement
- **IsNewCompany** (Bool) – Indique si le membre est une nouvelle entreprise (2 ans et moins) ** Si oui, **FoundedOn** sera obligatoire
- **FoundedOn** (DateTime) – La date de fondation du membre ** Valider avec **IsNewCompany** si obligatoire
- **SelfEmployed** (bool) – Indique si l'entreprise est un travailleur indépendant
- **Exporter** (bool) – Indique si l'entreprise exporte
- **Manufacturing** (bool?) – Indique si le compte est manufacturier
- **EnvironmentallyFriendly** (bool?) – Indique si le compte est ami de l'environnement
- **FemaleEntrepreneur** (bool?) – Indique si le compte est une entrepreneure femme
- **EnterpriseMission** (String) – Mission de l'entreprise du membre
- **Delegates** ([Contact]) – La liste des contacts délégués du membre
- **OptionsID** ([GUID]) – La liste des options d'abonnement additionnelles choisies
- **IsPaid** (bool) – Indique si l'inscription est payée ** Si oui, **Payment** sera obligatoire. Il est déconseillé de faire le paiement via le site web, mais si l'organisation désire tout de même le

faire, le site web doit calculer et gère la transaction. Il peut ensuite envoyer avec ce champ et **Payment** les détails du paiement fait.

- **Payment** (DepositDetail) – Informations du paiement si payé ** Valider avec **IsPaid** si obligatoire
- **AccountID** (Guid?) – Indique le ID du compte si celui-ci existe dans Membri (adhésion d'un compte existant)

DepositDetail

- ***Amount** (decimal) – Montant du paiement (le paiement doit être calculé et géré par le site web pour envoyer un montant)
- ***Method** (PaymentMethod) – La méthode de paiement (voir la liste d'options PaymentMethod)
- ***Detail** (string) – Le détail du paiement – généralement un numéro de confirmation

Méthode

POST /Membership?orgId={OrgId}

Soumet le formulaire d'adhésion pour inscrire un nouveau membre. La requête sera d'abord approuvée par l'organisation avant d'être acceptée et facturée. Le formulaire doit être envoyé sous format JSON dans le corps de l'appel.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)

Réponse

- AccountId – ID de l'account
OU
- PaymentURL – Selon les paramètres de l'organisation, un URL vers la page de paiement peut être retourné par Membri pour que le site web redirige le membre vers la page de paiement. Attention, ceci enlève la possibilité à l'organisation de valider l'adhésion avant de la facturer.

Exemple de requête

```
{
  "MembershipTypeID": "d2b9d21c-df4a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "MembershipPackageID": "de507afb-9265-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "MainContact": {
    "Salutation": "282210000",
    "FirstName": "Anthony",
    "LastName": "Gentilcore",
    "JobTitle": "Président",
    "Cell": "514-566-3476",
    "ShowCellphoneOnWeb": true,
    "ShowEmailOnWeb": true
  },
  "AccountName": "TechModels.com Test 1234",
  "SectorID": null,
  "SectorCategoryID": null,
  "Address": "1200 McGill College Avenue",
  "CityID": "04edc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Province": "Québec",
  "PostalCode": "H3B 4G7",
  "Phone": "514-234-8143",
  "Email": "agentilc@hotmail.com",
  "EmailBilling": "billing@vendere.ca",
  "Website": "http://www.vendere.ca",
  "Facebook": "https://www.facebook.com/pages/Groupe-Vendere/389462297849062",
}
```

```
"Twitter": "VendereGroup",
"FoundedOnYear": 1998,
"ShowInfoOnWebsite": true,
"ShowAddressOnWeb":true,
"ShowEmailOnWeb":true,
"ShowPhoneOnWeb":true,
"ShowSocialMediaOnWeb":true,
"AutoRenewal": true,
"Delegates": [
  {
    "Salutation": 282210000,
    "FirstName": "Philippe",
    "LastName": "Chatelois",
    "JobTitle": "Architecte",
    "Cell": "514-566-3476",
    "ShowCellphoneOnWeb":false,
    "ShowEmailOnWeb":false
  }
],
"OptionsID": [
],
"IsNewCompany": true,
"FoundedOn": "/Date(1498780800000)/",
"IsPaid": true,
"Payment": {
  "Amount": 316.18,
  "Method": 282210008,
  "Detail": "3216581"
}
}
```


MembershipOption – (Option d’abonnement)

Modèle

MembershipOption

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique du type d’abonnement de l’adhésion
- **Name** (string) – Le nom de l’option d’abonnement
- **Description** (string) – La description de l’option d’abonnement
- **ExternalLink** (string) – L’URL vers de l’information externe
- **Price** (decimal) – Le prix annuel de l’option d’abonnement

Méthode

GET /MembershipOption?orgId={OrgId}

Retourne la liste de toutes les options d’abonnement disponibles pour l’inscription des membres avec leur identifiant unique pour la *picklist* du formulaire d’inscription.

Exemple de réponse

```
[{
  "Description": "Le Régime d’assurance collective des chambres de commerce existe depuis 1970. Une seule philosophie a guidé le Régime: fournir des avantages sociaux flexibles, abordables et concurrentiels aux employés de petites entreprises. Le Régime a été conçu spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 employés et s’adresse autant aux travailleurs autonomes, aux entreprises agricoles, aux entreprises familiales et aux organismes sans but lucratif.",
  "ID": "9aa4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name": "Régime d’assurance collective des chambres de commerce",
  "Price": 0
},
{
  "Description": "Flagship est un des chefs de file dans les solutions d’expédition en ligne à rabais au Canada pour les PME. Ils sont un revendeur autorisé de Purolator, UPS et FedEx, offrant des escomptes de volume importants à leurs clients. Flagship offre un guichet unique qui permet de comparer les tarifs d’expédition escomptés, de choisir son courrier préféré et économiser sur chaque envoi – le tout en un seul endroit!",
  "ID": "9ca4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name": "Programme d’expédition à rabais exclusif Flagship",
  "Price": 0
}]
```

MembershipType – (Type d’abonnement)

Modèle

MembershipType

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique du type d’abonnement
- **Name** (string) – Le nom du type d’abonnement
- **Description** (string) – La description du type d’abonnement
- **Packages** ([MembershipPackage]) – Les ensembles d’options disponibles pour ce type d’abonnement

MembershipPackage

- **ID** (GUID) – L’identifiant unique de l’ensemble d’options
- **Name** (string) – Le nom de l’ensemble d’options
- **Description** (string) – La description de l’ensemble d’options
- **AnnualPrice** (decimal) – Le prix annuel pour cet ensemble d’options
- **HasAgeLimitForPrimaryContact** (bool) – Indique s’il y a un âge maximal pour le contact principal
- **AgeLimitForPrimaryContact** (int) – Âge maximal pour le contact principal
- **HasReducedPriceForNewCompany** (bool) – Indique si un rabais est offert aux nouvelles entreprises
- **AnnualPriceForNewCompany** (decimal) – Prix annuel réduit pour nouvelle entreprise
- **HasSecondaryPrice** (bool) – Indique s’il y a un prix spécial pour le 1^{er} délégué
- **AnnualPriceForSecondaryContact** (decimal) – Prix annuel pour le 1^{er} délégué
- **CanHaveAdditionnalDelegates** (bool) – Indique si les délégués sont permis pour cet ensemble
- **AnnualPriceForAdditionnalDelegate** (decimal) – Prix annuel pour les délégués additionnels
- **HasReducedPriceForYoungDelegate** (bool) – Indique s’il y a un prix réduit pour jeune délégué
- **AnnualPriceForYoungDelegate** (decimal) – Prix annuel pour délégué jeune.
- **AgeLimitForYoungDelegate** (int) – Âge maximal pour un délégué jeune.
- **HasIncludedDelegates** (bool) – Indique si le prix inclut des délégués.
- **NumberOfIncludedDelegates** (int) – Nombre de délégués additionnels inclus dans le prix.
- **MembershipDuration** (int) – Nombre d’années de l’abonnement à cet ensemble.
- **MaximumNumberOfDelegates** (int) – Nombre maximum de délégués permis pour cet ensemble d’option d’abonnement.
- **IncludedOptions** ([GUID]) – Options d’abonnement comprises dans cet ensemble
- **AdditionnalOptions** ([GUID]) – Options d’abonnement additionnelles disponibles pour cet ensemble

Méthode

GET /MembershipType?orgId={OrgId}

Retourne la liste de tous les types d’abonnement disponibles pour l’inscription des membres avec leur identifiant unique pour la *picklist* du formulaire d’inscription. La liste est construite avec deux niveaux, les types d’abonnement sont les grandes catégories et ils contiennent un ou plusieurs ensembles d’options d’abonnement (Packages) qui détermine le prix et les options.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)

Exemple de réponse

```
[{
  "Description": "Membre individuel | Adhésion au nom de l'individu",
  "ID": "d0b9d21c-df4a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name": "Individuel",
  "Packages": [{
    "AdditionnalOptions": [
      "9ca4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256",
      "9aa4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256"
    ],
    "AnnualPrice": 135,
    "AnnualPriceForAdditionnalDelegate": null,
    "AnnualPriceForNewCompany": null,
    "AnnualPriceForSecondaryContact": null,
    "CanHaveAdditionnalDelegates": false,
    "Description": null,
    "HasReducedPriceForNewCompany": false,
    "HasSecondaryPrice": false,
    "ID": "02c9ecc7-0761-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "IncludedOptions": [],
    "MembershipDuration": 1,
    "Name": "Individuel Standard"
  }]
},
{
  "Description": "Membre corporatif | Adhésion au nom de l'organisation",
  "ID": "d2b9d21c-df4a-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name": "Corporatif",
  "Packages": [{
    "AdditionnalOptions": [
      "1e64dbc8-f560-e711-80d1-001dd8b7a256",
      "9ca4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256",
      "9aa4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256"
    ],
    "AnnualPrice": 160,
    "AnnualPriceForAdditionnalDelegate": 60,
    "AnnualPriceForNewCompany": null,
    "AnnualPriceForSecondaryContact": null,
    "CanHaveAdditionnalDelegates": true,
    "Description": null,
    "HasReducedPriceForNewCompany": false,
    "HasSecondaryPrice": false,
    "ID": "4167598c-0761-e711-80d1-001dd8b7a256",
    "IncludedOptions": [],
    "MembershipDuration": 1,
    "Name": "Corporatif Standard"
  }]
}]
```

Offer – (Offre)

Modèle

Category

- **CategoryId** (Guid) – Identifiant unique de la catégorie d’offre
- **Order** (int) – Ordre de la catégorie d’offre
- **Code** (string) – Code la catégorie d’offre
- **Name** (string) – Nom de la catégorie d’offre

Offer

- **Title** (string) – Le titre de l’offre
- **Subtitle** (string) – Le sous-titre de l’offre
- **Description** (string) – La description de l’offre
- **Conditions** (string) – Les conditions de l’offre
- **BeginsOn** (DateTime) – Date de début de l’offre
- **EndsOn** (DateTime) – Date de fin de l’offre
- **OfferPictureURL** (string) – URL de la photo pleine grandeur de l’offre
- **OfferPictureId** (Guid) – L’identifiant unique de la photo pour en télécharger une version de la taille voulue. (Voir Picture ci-dessous)
- **AccountName** (string) – Nom de l’entreprise qui offre
- **AccountId** (Guid) – Identifiant unique de l’entreprise qui offre
- **ExternalLink** (string) – Site web externe
- **Email** (string) – Courriel pour contacter le fournisseur de l’offre
- **Category** (Category) – La catégorie de l’offre
- **Type** (OfferType) – Type de l’offre

OfferType

- **Name** (string) – Nom du type d’offre
- **Code** (string) – Code du type d’offre
- **Order** (int) – Ordre du type d’offre

Méthode

GET /Offer?orgId={OrgId}&lang={Lang}&type={type}&categories={categories}

Retourne la liste des offres exclusives de l’organisation.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L’identificateur de l’organisation (obligatoire)
- **Lang** (string) – Le code de langue dans laquelle renvoyer les offres si disponibles. (Défaut = fr)
- **Type** (string) – Le **code** de classification de l’offre (voir OfferType) (optionnel)
- **Categories** (string[]) – Liste des catégories désirées (optionnel) (Exemple : SH,RA,ALV) (Les éléments de la liste doivent être séparés par une virgule)

OfferCategory – (Catégorie d’offre)

Modèle

OfferCategory

- **CategoryId** (Guid) – L’identificateur de la catégorie d’offre
- **Order** (integer) – Indicateur d’ordre des catégories
- **Code** (string) – Code de catégorie de l’offre
- **Name** (string) – Le nom de la catégorie de l’offre

Méthode

GET /OfferCategory?lang={lang}

Retourne la liste des categories d’offre

Paramètres

- **Lang** (string) – Le code de langue dans laquelle renvoyer les catégories d’offres si disponibles.
(Défaut = fr)

OfferType – (Classification d’offre)

Modèle

OfferType

- **Name** (string) – Le nom du type d’offre
- **Code** (string) – Code du type d’offre
- **Order** (int) – Ordre du type d’offre

Méthode

GET /offertype?orgId={OrgId}

Retourne la liste des classifications d’offres de l’organisation.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L’identificateur de l’organisation (obligatoire)

Picture – (Photo)

Méthode

GET /Picture/{type}/{size}/{id}

Stream la photo avec le type de photo, la taille de photo et l’ID demandées au format jpeg.

Voir les groupes d’options **PictureType** et **PictureSize** pour les options.

SectorCategory – (Secteur d'activité)

Modèle

Sector

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique du secteur dans le système
- **Name** (string) – Le nom du secteur
- **SubSectors** ([{SubSector}]) – Liste des sous-secteurs reliés au secteur d'activité

SubSector

- **ID** (GUID) – L'identifiant unique du sous-secteur dans le système
- **Name** (string) – Le nom du sous-secteur
- **SectorID** (Guid) – ID du secteur d'activité parent

Méthode

GET /SectorCategory?orgId={OrgId}&subsector={subsector}

Retourne la liste de tous les secteurs d'activités avec ses sous-secteurs pour l'inscription des membres avec leur identifiant unique pour la *picklist* du formulaire d'inscription.

Paramètres

- **OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)
- **Subsector** (bool) – True/False pour indiquer si l'on doit retourner les sous-secteurs

Exemple de réponse

```
[{
  "Code":11,
  "ID":"9a3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name":"Agriculture, foresterie, pêche et chasse",
  "SubSectors": [{
    "ID": "675118ad-12f2-ea11-a815-000d3a0c8cd2",
    "Name": "Construction",
    "SectorID": "18469713-ffb8-ea11-a812-000d3a0c8cd2"
  },
  {
    "ID": "30348c1e-92e1-ea11-a813-000d3a0c8f2a",
    "Name": "Décontamination",
    "SectorID": "18469713-ffb8-ea11-a812-000d3a0c8cd2"
  }
]
},{
  "Code":21,
  "ID":"9c3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name":"Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz"
},{
  "Code":22,
  "ID":"9e3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256",
  "Name":"Services publics"
}]
```


Sollicitation – (Sollicitation)

Modèle

Sollicitation

- **Type** (SollicitationType) – Type de la sollicitation. Si elle n'est pas fournie, adhésion sera utilisé par défaut.
- **Company** (string) – Nom de la compagnie. Obligatoire si FirstName et LastName sont vides.
- **FirstName** (string) – Prénom du contact. Obligatoire si Company est vide.
- **LastName** (string) – Nom de famille du contact. Obligatoire si Company est vide.
- **Email** (string) – Courriel. Obligatoire si Phone est vide.
- **Phone** (string) – Téléphone. Obligatoire si Email est vide.

Méthode

POST /sollicitation?orgid={orgid}&language={language}&chapter={chapter}

Paramètres

- ***OrgId** (GUID) – L'identificateur de l'organisation (obligatoire)
- **Language** (string) – Langue pour les messages d'erreur : « fr » ou « en ». Si aucun n'est fourni, le défaut de l'environnement sera utilisé.
- **Chapitre** (string) – Nom du chapitre de la sollicitation. Si aucun n'est fourni, le défaut de l'environnement sera utilisé.

Body

- **Sollicitation** (Sollicitation)

Réponse

- **SollicitationID** – ID de la sollicitation

Exemple de requête

```
{  
  "type": "282210005",  
  "company": "Test 176",  
  "firstName": "Test 176",  
  "lastName": "Name",  
  "email": "test176@test.com",  
  "phone": "1234567890"  
}
```