

```
-- 1. Crear la base de datos si no existe y usarla
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS teamtrip;
USE teamtrip;
```

```
-- =====
-- TABLAS INDEPENDIENTES / BASE
-- =====
```

```
-- Tabla: usuario
CREATE TABLE usuario (
    dni VARCHAR(20) NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo_user VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (dni)
);
```

```
-- Tabla: grupo
CREATE TABLE grupo (
    id_grupo INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_grupo)
);
```

```
-- Tabla: lugar
CREATE TABLE lugar (
    id_lugar INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_lugar)
);
```

```
-- Tabla: precio
CREATE TABLE precio (
    id_precio INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    valor DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- Usamos DECIMAL para almacenar dinero de forma
precisa
    PRIMARY KEY (id_precio)
);
```

```
-- =====
-- TABLAS CON DEPENDENCIAS SIMPLES (1:M / 1:1)
-- =====
```

```
-- Tabla: propuesta
-- Relación (1,M) de usuario "tiene" (1,1) propuesta.
-- Significa que cada propuesta pertenece a un único usuario (añadimos dni como FK).
CREATE TABLE propuesta (
    id_propuesta INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    propuesta TEXT NOT NULL,
    dni VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```

PRIMARY KEY (id_propuesta),
CONSTRAINT fk_propuesta_usuario FOREIGN KEY (dni) REFERENCES usuario(dni)
ON DELETE CASCADE
);

```

-- Tabla: viaje

-- Relación (1,M) de viaje "tiene" (1,1) lugar. Cada viaje pertenece a un único lugar de destino.

```

CREATE TABLE viaje (
    id_viaje INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    id_lugar INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_viaje),
    CONSTRAINT fk_viaje_lugar FOREIGN KEY (id_lugar) REFERENCES lugar(id_lugar)
ON DELETE RESTRICT
);

```

-- Tabla: evento

-- Relación (1,M) de precio "cuesta" (1,1) evento en el diagrama, pero la cardinalidad 1,1 está del lado del evento,

-- lo que indica que un evento tiene asignado un único precio (o rango de precio). Añadimos id_precio como FK.

```

CREATE TABLE evento (
    id_evento INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    fecha_hora DATETIME NOT NULL,
    id_precio INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_evento),
    CONSTRAINT fk_evento_precio FOREIGN KEY (id_precio) REFERENCES
precio(id_precio) ON DELETE RESTRICT
);

```

```

-- =====
-- TABLAS INTERMEDIAS (Muchos a Muchos / N:M)
-- =====

```

-- Tabla: usuario_grupo (Relación entre usuario y grupo)

```

CREATE TABLE usuario_grupo (
    dni VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_grupo INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (dni, id_grupo),
    CONSTRAINT fk_ug_usuario FOREIGN KEY (dni) REFERENCES usuario(dni) ON
DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ug_grupo FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo)
ON DELETE CASCADE
);

```

-- Tabla: grupo_viaje (Relación entre grupo y viaje)

```
CREATE TABLE grupo_viaje (  
    id_grupo INT NOT NULL,  
    id_viaje INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_grupo, id_viaje),  
    CONSTRAINT fk_gv_grupo FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo)  
ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_gv_viaje FOREIGN KEY (id_viaje) REFERENCES viaje(id_viaje) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

-- Tabla: viaje_evento (Relación entre viaje y evento)

```
CREATE TABLE viaje_evento (  
    id_viaje INT NOT NULL,  
    id_evento INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_viaje, id_evento),  
    CONSTRAINT fk_ve_viaje FOREIGN KEY (id_viaje) REFERENCES viaje(id_viaje) ON  
DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_ve_evento FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES  
evento(id_evento) ON DELETE CASCADE  
);
```