C 语言程序设计模拟试题

一、选择题（30 分，每题 2 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15					

1. 下面不是 C 语言合法标识符的是_____。
   A、abc　　B、5n　　C、_4m　　D、x3

2. 下列说法正确的是_____。
   A、main 函数必须放在 C 程序的开头
   B、main 函数必须放在 C 程序的最后
   C、main 函数可以放在 C 程序中间部分，执行 C 程序时是从程序开头执行的
   D、main 函数可以放在 C 程序中间部分，执行 C 程序时是从 main 函数开始的

3. x，y，z 被定义为 int 型变量，若从键盘给 x，y，z 输入数据，正确的输入语句是_____。
   A、INPUTx、y、z;
   B、scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
   C、scanf("%d%d%d",x,y,z)
   D、read("%d%d%d",&x,&y,&z);

4. 若以下变量均是整型，且 num=sum=7;，则计算表达 sum=num++，sum++，++num 后 sum 的值为_____。
   A、7
   B、8
   C、9
   D、10

5. 若有说明：int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};，则 a 数组第二维的大小是_____。
   A、2
   B、3
   C、4
   D、不确定值

6. C 语言规定，函数返回值的类型是由_____。
   A、return 语句中的表达式类型所决定
   B、调用该函数时的主调函数类型所决定
   C、调用该函数时系统临时决定
   D、在定义该函数时所指定的函数类型所决定

7. C 语言中 while 与 do-while 语句的主要区别是_____。
   A、do-while 的循环体至少无条件执行一次
   B、do-while 允许从外部转到循环体内
   C、do-while 的循环体不能是复合语句
   D、while 的循环控制条件比 do-while 的循环控制条件严格

8. 以下叙述不正确的是_____。
   A、一个 C 源程序可由一个或多个函数组成
   B、一个 C 源程序必须包含一个 main 函数
   C、C 程序的基本组成单位是函数
   D、在 C 程序中，注释说明只能位于一条语句的后面

9. 下列四组选项中，均不是 C 语言关键字的选项是_____。
   A、define，IF，s1
   B、getc，char，printf
   C、include，case，scanf
   D、 while，go，pow

10. 下面对 C 语言特点，不正确描述的是_____。
   A、C 语言兼有高级语言和低级语言的双重特点，执行效率高
   B、C 语言既可以用来编写应用程序，又可以用来编写系统软件
   C、语言的可移植性较差

D、C 语言是一种结构式模块化程序设计语言

11. 在 C 语言程序中，当 while 语句构成的循环中的条件为_____时，结束循环。
A、0
B、1
C、true
D、非 0

12. 设 a=5、b=6、c=7、d=8、m=2、n=2，执行(m=a>b)&&(n=c>d)后 n 的值为_____。
A、1
B、2
C、3
D、4

13. 以下选项中可用作 C 语言合法用户标识符的是_____。
A、2a
B、void
C、-abc
D、_123

14. 以下能对二维数组 a 进行正确初始化的语句是_____。
A、int a[2][ ]={ {1，0，1}，{5，2，3};
B、int a[ ][3]={ {1，2，3}，{4，5，6};
C、int a[2][4]={ {1，2，3}，{4，5}，{6} };
D、int a[ ][3]={ {1，0，1}，{ }，{1，1} };

15. 若有说明：int a[3][4]={0};，则下面正确的叙述是_____。
A、只有元素a[0][0]可得到初值 0
B、此说明语句不正确
C、数组a中各元素可得到初值，但其值不一定为 0
D、数组a中每个元素均可得到初值 0

二、判断题（20 分，每题 2 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. （ ）C 语言程序是从源文件的第一条语句开始执行的。
2. （ ）if 语句一定要结合 else 使用。
3. （ ）C 语言可以使用字符串数组来存储字符串。
4. （ ）C 语言中，数组的索引是从 0 开始的。
5. （ ）continue 不是结束本次循环，而是终止整个循环的执行。
6. （ ）case 语句后如没有 break，顺序向下执行。
7. （ ）C 语言的书写格式不会影响程序的可读性。
8. （ ）C 语言程序中可以有多个函数，但只能有一个主函数。
9. （ ）double 型变量在内存中占的字节数比 int 型变量在内存中占的字节数多。
10. （ ）C 语言的三种循环不可以互相嵌套。

三、简答题（35 分）

1. 写出下面表达式运算后 a 的值，设原来 a=12。设 a 和 n 都已定义为整型变量。（20 分）
(1) a+=a　　(2) a-=2　　(3) a*=2+3　　(4) a/=a+a
(5) a%=(n%=2)，n 的值等于 5

2. 阅读以下 C 语言程序，并回答程序的输出结果是什么?（5 分）

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 1, b = 3, c = 5;

    if (c == a + b) {
        printf("yes\n");
    } else {
        printf("no\n");
    }
    return 0;
}
```

3. 阅读以下 C 语言程序，并回答程序的输出结果是什么?（5 分）

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 2, y = -1, z = 5;

    if (x < y) {
        if (y < 0) {
            z = 0;
        } else {
            z = z + 1;
        }
    }

    printf("%d\n", z);
    return 0;
}
```

4. 阅读以下 C 语言程序，并回答程序的输出结果是什么?（5 分）

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int sum = 10, n = 1;

    while (n < 3) {
        sum = sum - n;
        n++;
    }

    printf("%d, %d\n", n, sum);
    return 0;
}
```

四、编程题（15 分）

1. 给出一个百分制成绩，要求输出成绩等级要求输出成绩等级 A、B、C、D、E。90 分以上为 A ，80~89 为 B，70~79 分为 C，60~69 分为 D，小于 60 为 E。求用 switch 语句编写的程序。