SORIMEN

SCHWEIZ 2016







WWW.IMR-RACING.CH





IMR - SuperCorse 155



Bild: IMR 155 Supercorse

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 155 ccm

LEISTUNG 11.75 kw / 16 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK Einstellbare UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm / Dämpfer 360 mm einstellbar

BREMSEN Bremsscheibe vorne 190 / Bremsscheibe 180 mm hinten

RAD Vorderrad 12" / Hinterrad 12"









IMR - Corse 140 R



Bild: IMR Corse 155 R (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 140 ccm

LEISTUNG 10.3 kw/14 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 5 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 37 mm, länge 660 mm / Dämpfer 280 mm einstellbar

BREMSEN Bremssattel vorne, Kolben-Axial 190 mm / 180 mm Bremsscheibe hinten

RAD 100-90-12 Vorderrad / 120 - 80 - 12 Hinterrad





IMR - Corse 90 R



Bild: IMR Corse 155 R (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 86 ccm

LEISTUNG 4.33 kw/5.9 PS GETRIEBE 4-Gang, Halbautomat

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 37mm, länge 660 mm / Dämpfer 280 mm einstellbar

BREMSEN Bremssattel vorne 2 Kolben-Axial, Scheibe 190 mm/

Bremsscheibe hinten 190 mm

RAD Vorderrad 100-90-12 / Hinterrad 120-80-12





IMR - Corse 155 R



Bild: IMR Corse 155 R

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 155 ccm

LEISTUNG 11.75 Kw m / 16 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 37mm, länge 660 mm / Dämpfer 275 mm

BREMSEN Bremsscheibe 210 mm vorne / Bremsscheibe 180 mm hinten

RAD 100-90-12 Vorderrad / 120-80-12 Hinterrad





IMR - Corse 155 RR



Bild: IMR Corse 155 R (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 155 ccm

LEISTUNG 11.75 Kw m / 16 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK Einstellbare UpsideDown Federgabel Ø 37mm, länge 660 mm/

Dämpfer 280 mm einstellbar

BREMSEN Bremsscheibe 210 mm vorne / Bremsscheibe 180 mm hinten

RAD 100-90-12 Vorderrad / 120-80-12 Hinterrad





IMR - COPA GP 155



Bild: IMR Copa GP 155

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 155 ccm

LEISTUNG 11.75 kw /16 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK Einstellbare UpsideDown Federgabel Ø 37 mm, länge 660 mm,

Gabelfuss mit Bremszangenaufnahme Radial / Dämpfer 270-280 mm einstellbar

BREMSEN 2-Kolben Radial Bremse vorne, Schwimmende Bremsscheibe 220 mm /

Bremsscheibe 180 mm hinten

RAD Vorderrad 100-90-12 / Hinterrad 120-80-12









IMR - K801 140 N XL PVP



Bild: IMR K801160 RR (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 140 ccm

LEISTUNG 10.3 Kw /14 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm / Dämpfer 360 mm BREMSEN Hydraulisch, Bremsscheibe 210 mm vorne / 180 mm Bremsscheibe hinten

RAD Vorderrad 17" / Hinterrad 14"





IMR - K801 125 N PVP



Bild: IMR K801160 RR (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 125 ccm

LEISTUNG 5.15 Kw / 7 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm / Dämpfer 360 mm BREMSEN Hydraulisch, Bremsscheibe 210 mm vorne / 180 mm Bremsscheibe hinten

RAD Vorderrad 14" / Hinterrad 12"





IMR - K801 125 R XL



Bild: IMR K801160 RR (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 125 ccm

LEISTUNG 5.15 Kw / 7 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm / Dämpfer 360 mm einstellbar BREMSEN Hydraulisch, Bremsscheibe 210 mm vorne / 180 mm Bremsscheibe hinten

RAD Vorderrad 17" / Hinterrad 14"





IMR - K801 140 R PVP



Bild: IMR K801160 RR (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 140 ccm

LEISTUNG 10.3 Kw / 14 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm / Dämpfer 360 mm einstellbar BREMSEN Hydraulisch, Bremsscheibe 210 mm vorne / 180 mm Bremsscheibe hinten

RAD Vorderrad 14" / Hinterrad 12"





IMR - K801 155 R XL



Bild: IMR K801160 RR (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 155 ccm

LEISTUNG 11.75 Kw / 16 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm / Dämpfer 360 mm einstellbar

BREMSEN Hydraulisch, Bremsscheibe 210 mm vorne / 180 mm Bremsscheibe hinten

RAD Vorderrad 17" / Hinterrad 14"





IMR - K801 160 N PVP



Bild: IMR K801 160 RR (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 155 ccm

LEISTUNG 11.75 Kw / 16 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm / Dämpfer 360 mm

BREMSEN Hydraulisch, Bremsscheibe 210 mm vorne /

Hydraulisch, 180 mm Bremsscheibe hinten

RAD Vorderrad 14" / Hinterrad 12"





IMR - K801 160 R PVP



Bild: IMR K801160 RR (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 155 ccm

LEISTUNG 11.75 Kw / 16 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm / Dämpfer 360 mm einstellbar

BREMSEN Hydraulisch, Bremsscheibe 210 mm vorne /

Hydraulisch, 180 mm Bremsscheibe hinten

RAD Vorderrad 14" / Hinterrad 12"





IMR - K801 160 RR



Bild: IMR K801 160 RR

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 155 ccm

LEISTUNG 11.75 Kw / 16 PS

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuel / 6-Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK Einstellbare UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 740 mm/

Dämpfer 360 mm einstellbar

BREMSEN Bremsscheibe vorne 210 / Bremsscheibe 180 mm hinten

RAD Vorderrad 14" / Hinterrad 12"









IMR - Mini GP 110



Bild: IMR Mini GP 110

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 110 ccm

LEISTUNG 7.35 Kw / 10 Ps

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 180 mm / Dämpfer 250 mm BREMSEN Bremsscheibe vorne 180 mm vorne / Bremsscheibe hinten 180 mm

RAD Vorderrad 90-90-10 / Hinterrad 3.5-10

MASSE Radstand 110 cm / Sitzhöhe 75 cm / Griffhöhe 97 cm / Gewicht 60 kg +/-





IMR - Mini GP 140



Bild: IMR Mini GP 140

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR 1 Zylinder 4-Takt

HUBLEISTUNG 140 ccm

LEISTUNG 10.3 Kw / 14 Ps

GETRIEBE 4-Gangschaltung, manuell / 6 Scheibenkupplung

AUFBAU Aluminium Schwinge, Stahlrohrramen

FAHRWERK Einstellbare UpsideDown Federgabel Ø 33 mm, länge 620 mm,

Gabelfuss mit Bremszangenaufnahme Radial / Dämpfer 270 mm einstellbar

BREMSEN Bremsscheibe vorne 220 mm vorne / Bremsscheibe hinten 180 mm

RAD Vorderrad 100-90-12 / Hinterrad 120-80-12

MASSE Radstand 117 cm / Sitzhöhe 78 cm / Griffhöhe 97 cm / Gewicht 70 kg +/-







IMR - MINI CROSS ELECTRO MX8 * LITHIUM BATTERIE *



Bild: IMR Mini Cross Electro MX8 Litium Batterie

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR Brushless-Motor, Elektro 500 Watt 3 Lithiumbatterie 7 Ah

HUBLEISTUNG -LEISTUNG -

GETRIEBE 2 Stufen Elektronisches Getriebe

AUFBAU Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 25 mm, länge 530 mm / Dämpfer 165 mm BREMSEN Mechanisch angesteuerte Scheibenbremse hinten und vorne, 145 mm

RAD Vorderrad 2.50-10" / Hinterrad 2.50-10"

MASSE Radstand 84 cm / Sitzhöhe 65 cm / Griffhöhe 78.5 cm





IMR - MINI CROSS ELECTRO MX5



Bild: IMR Mini Cross Electro MX8 Litium Batterie (Abbildung entspricht nicht exakt den Spezifikationen)

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR Brushless-Motor, Elektro 500 Watt 2 Gel 7Ah

HUBLEISTUNG -LEISTUNG -

GETRIEBE 2 Stufen Elektronisches Getriebe

AUFBAU Stahlrohrramen

FAHRWERK UpsideDown Federgabel Ø 25 mm, länge 530 mm / Dämpfer 165 mm BREMSEN Mechanisch angesteuerte Scheibenbremse hinten und vorne, 145 mm

RAD Vorderrad 2.50-10" / Hinterrad 2.50-10"

MASSE Radstand 84 cm / Sitzhöhe 65 cm / Griffhöhe 78.5 cm





IMR-RACING

SWITZERLAND







Service & Ersatzteile



Verkauf

+41 32 389 14 00

Newsletter abonnieren und im Windschatten bleiben!

WWW.IMR-RACING.CH oder auf FACEBOOK.COM/IMRswitzerland



WWW.IMR-RACING.CH