

Documentación poker SCRUM 25/08/2025

Samuel Bonilla Bravo^{1*}, Jonathan Martinez Gomez^{2*},
Juan David Acuña Lesmes^{3*} and Juan Guillermo Gomez Landinez^{4*}

^{1*}Ingeniería de sistemas, Universidad Javeriana, Carrera 7 40-62,
Bogotá, 110231, Cundinamarca, Colombia.

^{2*}Ingeniería de sistemas, Universidad Javeriana, Carrera 7 40-62,
Bogotá, 110231, Cundinamarca, Colombia.

^{3*}Ingeniería de sistemas, Universidad Javeriana, Carrera 7 40-62,
Bogotá, 110231, Cundinamarca, Colombia.

^{4*}Ingeniería de sistemas, Universidad Javeriana, Carrera 7 40-62,
Bogotá, 110231, Cundinamarca, Colombia.

*Corresponding author(s). E-mail(s): bonillasamuel@javeriana.edu.co;
jonathanmartinez@javeriana.edu.co; jdavidacuna@javeriana.edu.co;
gomez.juang@javeriana.edu.co;

1 Evidencias de trabajo

En primera instancia para esta sesión de SCRUM se formalizaron las historias de usuario obtenidas por Jonathan en su reunión con un stakeholder. Las historias de usuario retraídas las podemos listar a continuación:

- Como enfermera en urgencias Quiero registrar los signos vitales iniciales de cada paciente Para tener documentada la condición del paciente al momento de su ingreso.
- Como enfermera en urgencias Quiero asignar al paciente un nivel de triage (1 a 5) junto con la hora, el evaluador y observaciones Para priorizar la atención de acuerdo con la gravedad de su estado.
- Como personal de admisión Quiero registrar los datos mínimos de identificación de un paciente (documento o datos básicos) Para poder asociar su evaluación de signos vitales y triage, incluso en los casos en que no traiga documento.

Nombre	story points
Guillermo	1
SIS	1
Jonathan M	5
Acuña	8

Fig. 1 Poker SCRUM primer tiro

Para poder utilizar esta información correctamente, se crea un issue de granularización de cada historia de usuario, esperando obtener funcionalidades y esas funcionalidades llevarlas a casos de uso.

2 Deliberación de granularización de las tareas

En esta parte se van a discutir y usar la metodología poker scrum

Como se puede observar en la figura anterior, el lower bound es Guillermo y el Upper bound es Acuña. Los argumentos en defensa de sus elecciones son los siguientes:

- Guillermo: "Pienso que evaluar unas historias de usuario no es tan complicado, para poder granular sus componentes en funcionalidades sencillas. Podemos leer detenidamente y prestar atención a cada necesidad de la historia de usuario."
- Acuña: "Desde mi punto de vista, analizar las historias es muy importante, ya que es vital para el orden y desarrollo del sprint. Tomarnos más tiempo nos va a permitir entender mejor al usuario y generarle valor."

A continuación se jugó otra ronda de SCRUM poker de acuerdo con estos aportes por ambas partes:

Con las opiniones concensuadas podemos concluir que el tamaño de la tarea de granularidad para las historias de usuario es 2.

El issue asociado es el 29 con título **actual**: "Evaluar historias de usuario y extraer granularidad. Llevarlos a casos de uso"

Nombre	story points
Guillermo	2
SIS	2
Acuña	2
Jonathan M	3

Fig. 2 Segunda ronda de poker SCRUM

References