

ИТ пререквизиты :: Worker ump-onboarding-ра

UMP

16 июля, 2026

Table of Contents

1	Согласование.....	3
2	1. Минимальная информация для определения необходимости проведения HT	4
3	2. Полная информация для проведения HT (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения HT)	12

1 Согласование

Аналитик	Согласование
Чиркова Алёна Юрьевна	Согласовано

2 1. Минимальная информация для определения необходимости проведения HT

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
1	Описание алгоритма работы тестируемого метода	[ump-onboarding-pa] Онбординг [59afadce6261] ¹	<ссылка на описание работы метода>	Ссылка на алгоритм работы метода в git или confluence.	Разработчик
2	SLA по времени отклика	Процесс онбординга субъекта 7 минут	10 сек	Получить от заказчика доработки. Если заказчик неизвестен, определяем экспертно.	Аналитик

1. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/2357435609/ump-onboarding-pa+%D0%9E%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3+59afadce6261>

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
3	Частота планируемой нагрузки (ЧПН)	6000 в час		<i>Вариант 1:</i> Метода сервиса ещё нет на бое. Аналитику нужно определить: 1. Сколько раз примерно по бизнес-процессу должен будет вызываться новый метод : максимальное количество вызовов в час. 2. Сколько раз примерно по бизнес-процессу должен будет вызываться новый метод : среднее количество вызовов в час. 3. Способ, с помощью которого получены максимальное и среднее количество вызовов в час. Это могут быть алгоритм или размышления в свободной форме.	Аналитик

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
4	Прогнозируемая через полгода ЧПН	18000 в час		Само НТ проводится по профилю прогнозируемой через полгода ЧПН. Текущая ЧПН нужна только для того, чтобы определить необходимость проведения НТ. Аналитику нужно определить: 1. Сколько раз примерно по бизнес-процессу должен будет вызываться новый метод через полгода: максимальное количество вызовов в час. 2. Сколько раз примерно по бизнес-процессу должен будет вызываться новый метод через полгода: среднее количество вызовов в час.	Аналитик

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
				3. Способ, с помощью которого получены прогнозируемое через полгода максимальное и среднее количество вызовов в час. Это могут быть алгоритм или размышления в свободной форме.	

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего										
5	ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	<table><tr><th>Сервис/ Коннектор/ Процесс</th><th>Ч П Н</th></tr><tr><td>[GET / participants/{id}] Получить участника [593c85313ae5]²</td><td>10 00 0</td></tr><tr><td>[kafka-product-stage-outbound-connector] Обновить стадию продукта [f8a0811a67e3]³</td><td>30 00 0</td></tr><tr><td>[ump-register-legal-ip-eq-pa] Регистрация ЮЛ/ИП в EQ⁴</td><td>10 00 0</td></tr><tr><td>[ump-register-ul-eq-pa] Регистрация УЛ /ФЛ [d18032f0ac08]⁵</td><td>10 00 0</td></tr></table>	Сервис/ Коннектор/ Процесс	Ч П Н	[GET / participants/{id}] Получить участника [593c85313ae5] ²	10 00 0	[kafka-product-stage-outbound-connector] Обновить стадию продукта [f8a0811a67e3] ³	30 00 0	[ump-register-legal-ip-eq-pa] Регистрация ЮЛ/ИП в EQ ⁴	10 00 0	[ump-register-ul-eq-pa] Регистрация УЛ /ФЛ [d18032f0ac08] ⁵	10 00 0		Может совпадать с ЧПН.	Аналитик
Сервис/ Коннектор/ Процесс	Ч П Н														
[GET / participants/{id}] Получить участника [593c85313ae5] ²	10 00 0														
[kafka-product-stage-outbound-connector] Обновить стадию продукта [f8a0811a67e3] ³	30 00 0														
[ump-register-legal-ip-eq-pa] Регистрация ЮЛ/ИП в EQ ⁴	10 00 0														
[ump-register-ul-eq-pa] Регистрация УЛ /ФЛ [d18032f0ac08] ⁵	10 00 0														

2. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/1900526563/GET+participants+id+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+593c85313ae5>
3. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/1982101608/kafka-product-stage-outbound-connector+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+f8a0811a67e3>
4. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/1934473333/ump-register-legal-ip-eq-pa+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%AE%D0%9B+%D0%98%D0%9F+%D0%B2+EQ>
5. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/2730398273/ump-register-ul-eq-pa+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%9B+%D0%A4%D0%9B+d18032f0ac08>

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпоч тительн ая роль заполня ющего				
		<table><tr><th>Сервис/ Коннектор/ Процесс</th><th>Ч П Н</th></tr><tr><td>[ump-trust-person-pa] Процесс актуализации заданного типа связки УЛ с ЮЛ/ ИП [cdf70d6dc2f4]⁶</td><td>10 00 0</td></tr></table>	Сервис/ Коннектор/ Процесс	Ч П Н	[ump-trust-person-pa] Процесс актуализации заданного типа связки УЛ с ЮЛ/ ИП [cdf70d6dc2f4] ⁶	10 00 0			
Сервис/ Коннектор/ Процесс	Ч П Н								
[ump-trust-person-pa] Процесс актуализации заданного типа связки УЛ с ЮЛ/ ИП [cdf70d6dc2f4] ⁶	10 00 0								

6. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/2391806973/ump-trust-person-pa+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%9B+%D1%81+%D0%AE%D0%9B+%D0%98%D0%9F+cdf70d6dc2f4>

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего										
6	Прогнозируемая через полгода ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	<table><tr><th>Сервис/ Коннектор/ Процесс</th><th>Ч П Н</th></tr><tr><td>[GET / participants/{id}] Получить участника [593c85313ae5]⁷</td><td>20 00 0</td></tr><tr><td>[kafka-product-stage-outbound-connector] Обновить стадию продукта [f8a0811a67e3]⁸</td><td>60 00 0</td></tr><tr><td>[ump-register-legal-ip-eq-pa] Регистрация ЮЛ/ИП в EQ⁹</td><td>20 00 0</td></tr><tr><td>[ump-register-ul-eq-pa] Регистрация УЛ/ФЛ [d18032f0ac08]¹⁰</td><td>20 00 0</td></tr></table>	Сервис/ Коннектор/ Процесс	Ч П Н	[GET / participants/{id}] Получить участника [593c85313ae5] ⁷	20 00 0	[kafka-product-stage-outbound-connector] Обновить стадию продукта [f8a0811a67e3] ⁸	60 00 0	[ump-register-legal-ip-eq-pa] Регистрация ЮЛ/ИП в EQ ⁹	20 00 0	[ump-register-ul-eq-pa] Регистрация УЛ/ФЛ [d18032f0ac08] ¹⁰	20 00 0		Может совпадать с прогнозируемой через полгода ЧПН.	Аналитик
Сервис/ Коннектор/ Процесс	Ч П Н														
[GET / participants/{id}] Получить участника [593c85313ae5] ⁷	20 00 0														
[kafka-product-stage-outbound-connector] Обновить стадию продукта [f8a0811a67e3] ⁸	60 00 0														
[ump-register-legal-ip-eq-pa] Регистрация ЮЛ/ИП в EQ ⁹	20 00 0														
[ump-register-ul-eq-pa] Регистрация УЛ/ФЛ [d18032f0ac08] ¹⁰	20 00 0														

7. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/1900526563/GET+participants+id+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+593c85313ae5>

8. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/1982101608/kafka-product-stage-outbound-connector+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+f8a0811a67e3>

9. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/1934473333/ump-register-legal-ip-eq-pa+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%AE%D0%9B+%D0%98%D0%9F+%D0%B2+EQ>

10. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/2730398273/ump-register-ul-eq-pa+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%9B+%D0%A4%D0%9B+d18032f0ac08>

	Пререквизит	Значение		Пример	Где взять	Предпоч тительн ая роль заполня ющего				
		<table><tr><th>Сервис/ Коннектор/ Процесс</th><th>Ч П Н</th></tr><tr><td>[ump-trust-person-pa] Процесс актуализации заданного типа связки УЛ с ЮЛ/ ИП [cdf70d6dc2f4]¹¹</td><td>20 00 0</td></tr></table>	Сервис/ Коннектор/ Процесс	Ч П Н	[ump-trust-person-pa] Процесс актуализации заданного типа связки УЛ с ЮЛ/ ИП [cdf70d6dc2f4] ¹¹	20 00 0				
Сервис/ Коннектор/ Процесс	Ч П Н									
[ump-trust-person-pa] Процесс актуализации заданного типа связки УЛ с ЮЛ/ ИП [cdf70d6dc2f4] ¹¹	20 00 0									

11. <https://confluence.moscow.alfaintra.net/spaces/SMP/pages/2391806973/ump-trust-person-pa+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%9B+%D1%81+%D0%AE%D0%9B+%D0%98%D0%9F+cdf70d6dc2f4>

3 2. Полная информация для проведения HT (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения HT)

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
6	При мер кода вызо ва тест ируе мого мето да серв иса	У воркера отсутствует эндпоинт Вызов происходит напрямую в Camunda Пример запроса <pre> Camunda на базе Java скрипта, инструкция - https:// confluence.moscow.alfaintra.net/ pages/viewpage.action? pageId=2136656813: Map<String, Object> variables = Map.of("businessKey", "7ddc6ed3-92be-4f1a-8256- ee2b560c9638", //id процесса в бд "ump-application "productCode", "LoanWithoutCA", // const "beneficialOwners", "[{ "participantId": "3fa85f64-5717-4562- b3fc-2c963f66afa6", "type": "PERSON", "firstName": "Иван", "lastName": "Иванов", "secondName": "Иванович", "inn": "123456789012", "firstDate": "2024-12-12", "ownershipPart": "20.50", "citizenshipCode": "1", "countryCode": "821", "countryName": "Россия" }, { "type": "PERSON", "firstName": "Иван", "lastName": "Иванов", "secondName": "Иванович", "inn": "123456789012", "firstDate": "2024-12-12", "ownershipPart": "20.50", "citizenshipCode": "1", "countryCode": "821", "countryName": "Россия" } </pre>		Сначала нужно добыть живой пример вызова сервиса. Если примеры не задокументированы, то необходимо выполнить последовательность действий: 1. запустить локально сервис 2. отправить к тестируемому методу запрос 3. проверить, что запрос отработал 4. сохранить параметры вызова – это то, что нам нужно	Тести ровщи к

Прек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
	<pre> }], "participantIds", "[3fa85f64-5717-4562- b3fc-2c963f66afa6, 3fa85f64-5717-4562- b3fc-2c963f66afa6]",); final ProcessInstanceEvent processInstanceEvent = client .newCreateInstanceCommand() .bpmnProcessId(bpmnProcessId) .latestVersion() .variables(variables) .send() .join(); </pre> Параметры для запроса 1. id В БД ump-application , таблица application select * from application LIMIT 20 2. participantIds В БД ump-application , таблица participant select * from product LIMIT 20 where application_id=id 3. для получения списка БВ вызвать процесс https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=2833766651		5. не забыть поменять хост с локального на хост среды HT Затем нужно параметризовать этот пример вызова сервиса таким образом, чтобы каждый раз по запросу возвращался неэкшированный положительный результат. Размер выборки параметризации (в случае select) должен быть равен или превышать частоту планируемой нагрузки. Все входные параметры можно поделить на два типа: 1. Влияющие на ход выполнения метода. Для них требуется параметризация. 2. Не влияющие на ход выполнения метода. Параметризация не требуется.	

Преквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего								
			<table><tr><th>Параметр</th><th>Пример параметра</th><th>Комментарий</th><th>Параметризация</th></tr><tr><td>Влияющие на ход работы полные имени метаданных в базе</td><td>ИНН клиент для моего дохода провайдера в другом БД</td><td>Если мы установим метод в первую БД. Если запустить</td><td>select top 100 * slnn from [db o].[Client]</td></tr></table>	Параметр	Пример параметра	Комментарий	Параметризация	Влияющие на ход работы полные имени метаданных в базе	ИНН клиент для моего дохода провайдера в другом БД	Если мы установим метод в первую БД. Если запустить	select top 100 * slnn from [db o].[Client]	
Параметр	Пример параметра	Комментарий	Параметризация									
Влияющие на ход работы полные имени метаданных в базе	ИНН клиент для моего дохода провайдера в другом БД	Если мы установим метод в первую БД. Если запустить	select top 100 * slnn from [db o].[Client]									

Пререквизит		Значение	Пример	Где взять				Предпочтительная роль заполняющего
				Параметр	Пример параметра	Комментарий	Параметризация	
						метод второй раз, метод вернёт ошибку" Клиент с данными ИНН уже есть в БД".		

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его								
				<table><tr><th>П а р а м е т р</th><th>П р и м е р п а р а м е т р а</th><th>Ко мм ен та ри й</th><th>П а р а м е т р и з а ц и я</th></tr><tr><td></td><td>ID об ъе кт а дл я ме то да до ба вл ен ия до п. св ой ст ва на эт от об ъе кт</td><td>Есл и мы зап уст им мет од в пер вы й раз, доп . сво йст во буд ет доб авл ено . Есл и зап уст ить мет</td><td>se le ct top 10 00 * id O bj ec t fr o m [db o]. [O bj ec t] w he re b H as Ex tra</td></tr></table>	П а р а м е т р	П р и м е р п а р а м е т р а	Ко мм ен та ри й	П а р а м е т р и з а ц и я		ID об ъе кт а дл я ме то да до ба вл ен ия до п. св ой ст ва на эт от об ъе кт	Есл и мы зап уст им мет од в пер вы й раз, доп . сво йст во буд ет доб авл ено . Есл и зап уст ить мет	se le ct top 10 00 * id O bj ec t fr o m [db o]. [O bj ec t] w he re b H as Ex tra	
П а р а м е т р	П р и м е р п а р а м е т р а	Ко мм ен та ри й	П а р а м е т р и з а ц и я										
	ID об ъе кт а дл я ме то да до ба вл ен ия до п. св ой ст ва на эт от об ъе кт	Есл и мы зап уст им мет од в пер вы й раз, доп . сво йст во буд ет доб авл ено . Есл и зап уст ить мет	se le ct top 10 00 * id O bj ec t fr o m [db o]. [O bj ec t] w he re b H as Ex tra										

Преквизит	Значение	Пример	Где взять				Предпочтительная роль заполняющего
			Параметр	Пример параметра	Комментарий	Параметризация	
					од второй раз, мет од вернёт положительный ответ "	Property = 0	
					Доп. свойство уже было добавлено "		

Преквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего								
			<table><tr><th>Параметр</th><th>Пример параметра</th><th>Комментарий</th><th>Параметризация</th></tr><tr><td></td><td>Режим работы метрода: Add или Edit (Enum)</td><td>В зависимости от выбранного режима работы метод может полностью разное время.</td><td>selects Mode from [db o]. [Mode]</td></tr></table>	Параметр	Пример параметра	Комментарий	Параметризация		Режим работы метрода: Add или Edit (Enum)	В зависимости от выбранного режима работы метод может полностью разное время.	selects Mode from [db o]. [Mode]	
Параметр	Пример параметра	Комментарий	Параметризация									
	Режим работы метрода: Add или Edit (Enum)	В зависимости от выбранного режима работы метод может полностью разное время.	selects Mode from [db o]. [Mode]									

Преквизит	Значение	Пример	Где взять				Предпочтительная роль заполняющего
			Параметр	Пример параметра	Комментарий	Параметризация	
						или просто перечень режимов через запятую	

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его								
				<table><tr><th>П а р а м е т р</th><th>П р и м е р п а р а м е т р а</th><th>Ко мм ен та ри й</th><th>П а р а м е т р и з а ц и я</th></tr><tr><td>Н е в л и я ю щ и е н а х о д в ы п о л н е н и я м е т о д а</td><td>Да та со зд ан ия сд ел ки в ме то де со зд ан ия сд ел ки</td><td>Лю бая пер еда нна я дат а не пов лия ет на ход вы пол нен ия мет ода . Он а не исп оль зуе тся в как</td><td>Н е тр еб уе тс я</td></tr></table>	П а р а м е т р	П р и м е р п а р а м е т р а	Ко мм ен та ри й	П а р а м е т р и з а ц и я	Н е в л и я ю щ и е н а х о д в ы п о л н е н и я м е т о д а	Да та со зд ан ия сд ел ки в ме то де со зд ан ия сд ел ки	Лю бая пер еда нна я дат а не пов лия ет на ход вы пол нен ия мет ода . Он а не исп оль зуе тся в как	Н е тр еб уе тс я	
П а р а м е т р	П р и м е р п а р а м е т р а	Ко мм ен та ри й	П а р а м е т р и з а ц и я										
Н е в л и я ю щ и е н а х о д в ы п о л н е н и я м е т о д а	Да та со зд ан ия сд ел ки в ме то де со зд ан ия сд ел ки	Лю бая пер еда нна я дат а не пов лия ет на ход вы пол нен ия мет ода . Он а не исп оль зуе тся в как	Н е тр еб уе тс я										

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять				Пред почти тельн ая роль запол няющ его
				П а р а м е т р	П р и м е р п а р а м е т р а	Ко мм ен та ри й	П а р а м е т р и з а ц и я	
						их- либ о усл ови ях вну тре нни х мет одо в, а про сто зап исы вае тся в БД для ин фо рм аци и.		

Преквизит		Значение	Пример	Где взять				Предпочтительная роль заполняющего
				Параметр	Пример параметра	Комментарий	Параметризация	
					Имя клиента в методе обработки информации клиента	Если алгоритм метода не описывается бизнес-правилом, по которому в базе имеется клиент		

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять				Пред почти тельн ая роль запол няющ его
				П а р а м е т р	П р и м е р п а р а м е т р а	Ко мм ен та ри й	П а р а м е т р и з а ц и я	
						а мо жет быт ь уни кал ьн ым, то в ра мка х тес тир ова ния пар ам етр иза ция им ени кли ент а не пов лия		

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять				Пред почти тельн ая роль запол няющ его
				П а р а м е т р	П р и м е р п а р а м е т р а	Ко мм ен та ри й	П а р а м е т р и з а ц и я	
						ет на ход вы пол нен ия мет ода .		

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
7	При мер ы кода отве та тест ируе мого мето да серв иса	Отсутствует		Нужны примеры ответов, которые можно считать ожидаемыми. Например: • 200, когда GET-метод успешно выполнен • 204, когда POST-метод успешно выполнен • 401, когда не передан обязательный параметр Если примеры не задокументированы, то необходимо выполнить последовательность действий: 1. запустить локально сервис 2. отправить к тестируемому методу запрос 3. проверить, что запрос отработал 4. сохранить параметры ответа – это то, что нам нужно	Разра ботчик

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
8	Изменяемые данные в рамках работы метода	Все изменяемые данные описаны в пререквизитах к методам/коннекторам/процессам	Обновления в таблице Name в [dbo].[Client] или Данные в рамках работы метода не изменяются	Перечислить те поля/таблицы/ресурсы, которые создаются/перезаписываются во время работы метода (кроме логирования). Получить эту информацию можно из описания метода: <i>Пререквизит 1</i>.	Разработчик

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
9	Скрипт, содержащий сопутствующие изменения в БД (миграция)	Нет необходимости		Опциональный пункт. Скрипт готовит разработчик только однажды перед тем, как тестируемый метод сервиса оказался на бое. Если вы готовите пререквизиты для тестируемого метода, который уже установлен на бой, этот пункт нужно пропустить. Если для работы метода сервиса требуется внести изменения в БД, нужно подготовить скрипт, производящий необходимые изменения.	Разработчик

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
1 0	Загл ушки для внеш них зави симо стей	Нет необходимости		Внешние зависимости могут быть трёх типов: 1. Которые нужно глушить. 2. Которые можно глушить (вызовы сервисов, к которым обращается метод при работе и актуальная версия которых не настроены на среде HT). 3. Которые можно не глушить (вызовы сервисов, к которым обращается метод при работе и актуальная версия которых настроен а на среде HT). Для всех сервисов, которые нужно и можн о глушить (пункт 1 и 2), нужно прикрепить моки. Узнать, какие сервисы развёрнуты на среде HT и имеют ли они актуальное состояние, можно у инженера HT.	Разра ботчик

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
1 1	Ожи даем ое врем я откл ика замо канн ых внеш них зави симо стей		1. <i>server - 1, метр от Get() - 15 мс</i> 2. <i>server - 2, метр от Get() - 20 мс</i> <i>или</i> <i>Внешних зависимостей нет</i>	Потребуется для имитации нагрузки на внешние зависимости. 1. Обвесить тестируемый метод stopwatch'ами. 2. Замерить, сколько выполняется метод локально или на тестовой среде. 3. Запустить несколько раз и приблизительно определить среднее значение. Если внешних зависимостей нет, то так и указать.	Разра ботчик

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
1 2	Сценарий тестирования		1. <i>Получение списка адресов:</i> GET /v1.0/{id} 2. <i>Параллельно:</i>	Опциональный пункт. Готовит аналитик, если требуется протестировать бизнес-процесс, а не конкретный метод. Если тестируемый бизнес-процесс состоит из последовательного или параллельного вызова нескольких методов в рамках одного сервиса, нужно приложить план вызовов таких методов, то есть сценарий. Иначе указать "не требуется".	Аналитик

Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
		б о з а щ е н и е м о д е л и и н ф о р м а ц и е й о к л и е н т а х п о к а ж д о й с д е л к е:		

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
			G E T clients / v 1 0 / d e a l / { i d } 3. П а р а л л е л ь н о: О б о з а щ е н и е м о д е л и н ф		

Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
		Ормационные потребности: GET accounts / v10 / deal / fi		

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
			d }		

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
			4. З а п и с ь и н ф о р м а ц и и в о т ч ё т н у ю б а з у: P O S T re p o rt / v 1 0 / s o k или		

	Пре рек виз ит	Значение	Прим ер	Где взять	Пред почти тельн ая роль запол няющ его
			Не требу ется		