

ИТ пререквизиты - Worker ump-delete-documents-ncins-pa

UMP

16 сентября, 2026

Table of Contents

1	Согласование.....	3
2	1. Минимальная информация для определения необходимости проведения НТ.....	4
3	2. Полная информация для проведения НТ (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения НТ)	6
4	3. Методы и примеры (код)	9

1 Согласование

Аналитик	Статус
Забарянский Юрий Геннадьевич	

2 1. Минимальная информация для определения необходимости проведения HT

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
1	Описание алгоритма работы тестируемого метода	1) get-application-data (DELETE_DOCS) → documents[{documentLink}] из contract/policy/agreement links 2) ump-delete-documents-ncins-pa.delete-documents multiInstance sequential (inputCollection=documents, inputElement=document, outputCollection=acDocuments) DeleteDocumentsService: TODO AC 1.0 – сейчас всегда status=1	DeleteDocuments Worker + BPMN	Ссылка на алгоритм работы метода в git или confluence.	Разработчик
2	SLA по времени отклика	Sync stub; время × N documents.	несколько сек × N	Получить от заказчика доработки. Если заказчик неизвестен, определяем экспертно.	Аналитик
3	Частота планируемой нагрузки (ЧПН)	~5% заявок ≈ 4–5/час.	15000×5%	Аналитику нужно определить: 1) макс вызовов/час; 2) среднее вызовов/час; 3) способ получения оценки.	Аналитик

4	Прогнозируемая через полгода ЧПН	TBD	TBD	Само НТ проводится по профилю прогнозируемой через полгода ЧПН.	Аналитик
5	ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	[GET applications] ~4-5 [delete-documents STUB / будущий AC deleteDocsh] ~4-5 × N	АС HTTP в коде ещё нет	Может совпадать с ЧПН.	Аналитик
6	Прогнозируемая через полгода ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	TBD	TBD	Может совпадать с прогнозируемой через полгода ЧПН.	Аналитик

3 2. Полная информация для проведения HT (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения HT)

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
6	Пример кода вызова тестируемого метода сервиса	У воркера отсутствует HTTP-эндпоинт. Вызов происходит напрямую в Camunda. Camunda на базе Java скрипта, инструкция — https://confluence.moscow.alfaintera.net/pages/viewpage.action?pagelId=2136656813 Пример запроса: <pre>Map<String, Object> variables = Map.of("businessKey", "550e8400- e29b-41d4- a716-446655110003", // id заявки (UMP application) "productCode", "NON_CREDIT_INSURANCE" // const); final ProcessInstanceEvent processInstanceEvent = client .newCreateInstanceCommand() .bpmnProcessId("ump- delete-documents-ncins-pa") .latestVersion() .variables(variables) .send() .join();</pre> Параметры для запроса: - businessKey – UUID заявки (параметризовать на объём ≥ ЧПН) - productCode – const NON_CREDIT_INSURANCE (параметризация не нужна)	Map.of start/Call Activity + stub delete	Сначала нужно добыть живой пример вызова сервиса (локально/стенд) и параметризовать. Параметризовать businessKey (≥ ЧПН). productCode – const NON_CREDIT_INSURANCE. Источник примеров: develop ump-ncins-pa *WorkerIT + stubs.	Тестирующий

		Обычно стартует Call Activity из main timeout (не напрямую). --- Шаги (DeleteDocumentsWorkerIT) --- 1) get-application-data processType=DELETE_DOCS Map.of("businessKey", "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110000", "processType", "DELETE_DOCS"); HTTP: GET .../applications/ 550e8400-e29b-41d4-a716-446655110000? include=PARTICIPANT&include=PRODUCT → documents = [{"documentLink": "<contract policy agreement link>"}] 2) delete-documents (multiInstance, каждый document) Map.of("businessKey", "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110000", "document", "{ \"documentLink\": \"https://example.com/doc/123\" }"); HTTP: отсутствует (DeleteDocumentsService TODO AC 1.0 stub)			
7	Примеры кода ответа тестируемого метода сервиса	Camunda out (IT): { "documentResponse": { "status": "1" } } При exception в сервисе: { "documentResponse": { "status": "2" } } get-application-data: getProcessParams = SUCCESS ERROR Реальный AC deleteDocsh request/response — TBD после снятия stub (как в образце п.7: если нет — прогнать локально/стенд и сохранить ответ).	{ "documentResponse": { "status": "1" } }	Нужны примеры ответов, которые можно считать ожидаемыми. Например: getProcessParams=SUCCESS; HTTP 200/201; result=SUCCESS. Источник: *WorkerIT + stubs/ump/ ump_application_response_200.json.	Разработчик

8	Изменяемые данные в рамках работы метода	Сейчас stub – UMP DB не меняется. После AC – удаление во внешней AC.	нет изменений UMP	Перечислить поля/таблицы/ресурсы, которые создаются/перезаписываются (кроме логирования).	Разработчик
9	Скрипт, содержащий сопутствующие изменения в БД (миграция)	Нет необходимости	–	Опционально. Скрипт готовит разработчик только однажды перед боем.	Разработчик
10	Заглушки для внешних зависимостей	Уже stub в коде. На HT достаточно текущего мока до подключения AC.	DeleteDocumentsServiceStub	Для зависимостей, которые нужно/можно глушить – прикрепить моки.	Разработчик
11	Ожидаемое время отклика замочанных внешних зависимостей	Stub ~мгновенно.	~0	Потребуется для имитации нагрузки на внешние зависимости.	Разработчик
12	Сценарий тестирования	1) delete success status=1. 2) multiInstance несколько documentLink. 3) после AC – негатив невалидный UUID.	DeleteDocumentsWorkerIT	Опционально. Готовит аналитик, если тестируется бизнес-процесс, а не метод.	Аналитик

4 3. Методы и примеры (код)

	Метод / JobWorker	Где	Полный REQUEST (headers + body)	Полный RESPONSE (status + body)	Источник
1	get-application-data GET /applications/{id}	ApplicationDataWorker все процессы	GET /applications/6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003? include=PARTICIPANT&include=PRODUCT HTTP/1.1 Host: ump-application-facade.ump.svc.cluster.local Accept: application/json (без body) Camunda job input: <pre>{ "businessKey": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "processType": "<PREPARE_DOCUMENTS SIGNING PAYMENT FINALISATION DELETE_DOCS>" }</pre>	HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json <pre>{ "externalApplicationIds": [{ "extAppId": "7ca85f64-5717-4562-b3fc-6c163f65aba9", "systemCode": "SFA", "extAppCreateDate": "2026-06-25T12:45:34.785179Z" }], "channels": [{ "id": "bd458000-77c2-48af-91b4-815f7ef2d4e6", "userInfo": { "userId": "f6753df0-b5c9-4828-a7b7-f9f3f7d8f33c", "login": "service-account-nib-corp-ncins" }, "code": "nib-corp-ncins", "name": "НИБ. Страхование", "isDeleted": false, "category": "RECEIVE", "type": "BANK_SYSTEM" }], "participants": [{ "id": "bdec62a5-e10a-4c5b-86c7-b5ac190b8055", "applicationId": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "isDeleted": false, "contacts": [{ "type": "EMAIL", "typeName": "Email", "value": "romashka@rambler.ru"¹, "isPrimary": false }] }] }</pre>	ApplicationDataWorkerIT stubs/ump_application_response_200.json

1. <http://rambler.ru>

```

        "type": "PHONE",
        "typeName": "Телефон",
        "value": "79183221488",
        "isPrimary": false
      }
    ],
    "addresses": [
      {
        "type": "ФАКТ",
        "typeName": "Адрес
проживания / фактический -
краткий",
        "address": {
          "fullAddress": "Г. Пушкино ул.
Колотушкина д. 14/88"
        }
      }
    ],
    "identityDocuments": [],
    "okveds": [],
    "licenses": [],
    "management": [],
    "founders": [],
    "externalPins": [],
    "pin": "AAAXYX",
    "type": "LEGAL",
    "typeName": "Юридическое
лицо",
    "fullName": "ООО Звезда",
    "inn": "7826688577",
    "createDate":
"2026-07-09T17:19:18.963685Z",
    "lastUpdateDate":
"2026-07-09T17:19:19.99786Z",
    "citizenship": "Россия",
    "citizenshipCode": "RU",
    "taxCountryCode": "RU",
    "ogrn": "1027810281740"
  }
],
  "products": [
    {
      "id": "3d9fe175-2bc5-442a-
b900-48522551de3f",
      "applicationId": "6dc5daf3-
da12-4aae-9766-572da7b6b003",
      "status": {
        "isTerminate": true,
        "code": "COMPLETE",
        "name": "Завершен"
      },
      "stage": {
        "code":
"PAYMENT_COMPLETED",
        "name":
"PAYMENT_COMPLETED"
      },
      "createDate":
"2026-07-09T17:19:18.891861Z",
      "lastUpdateDate":

```

```

"2026-07-09T17:23:50.600316Z",
  "code":
  "NON_CREDIT_INSURANCE",
  "name": "Некредитное
страхование ЮЛ",
  "type": "PRODUCT",
  "main": false,
  "isDeleted": false,
  "responsibleManager": {
    "login": "U_M13RU"
  },
  "salesChannel": {
    "code": "SFA",
    "name": "SFA"
  },
  "productProperties": {
    "programId": 1073741824,
    "beginDate":
"2026-06-25T11:47:13.57Z",
    "endDate":
"2026-06-25T11:47:13.57Z",
    "signDate":
"2026-06-25T11:47:13.57Z",
    "duration": 12,
    "insuranceSum": 20000.0,
    "insurancePremium": 20000.0,
    "contractNumber": "1423423/
sdf/123",
    "paymentType":
"payment_account",
    "agreementLink":
"7ca85f64-5717-4562-
b3fc-6c163f65aba9",
    "insuranceObjects": [
      {
        "paymentAccount":
"123523464567347"
      }
    ],
    "code":
"NON_CREDIT_INSURANCE"
  },
  "channelCode": "nib-corp-ncins"
}
],
"options": [],
"id": "6dc5daf3-
da12-4aae-9766-572da7b6b003",
"createDate":
"2026-07-09T17:19:18.833504Z",
"lastUpdateDate":
"2026-07-09T17:22:46.462517Z",
"number": "UMP26070994592",
"statusCode": "COMPLETE",
"statusName": "Завершена",
"finalVersion": true,
"isDeleted": false
}

```

Camunda job output (успех):

				<pre>{ "getProcessParams": "SUCCESS", ...поля по processType из ApplicationMapper }</pre> Ошибка: <pre>{ "getProcessParams": "ERROR" }</pre>	
7	ump-delete-document-ncins-pa.delete-document-s-STUB AC 1.0	Delete DocumentsWorker delete	JobWorker: ump-delete-documents-ncins-pa.delete-documents HTTP: нет (DeleteDocumentsService TODO AC 1.0 stub) Camunda input (DeleteDocumentsWorkerIT / multiInstance element): <pre>{ "businessKey": "550e8400-e29b-41d4- a716-446655110000", "document": { "documentLink": "https://example.com/ doc/123" } }</pre>	Camunda output: <pre>{ "documentResponse": { "status": "1" } }</pre> При exception: <pre>{ "documentResponse": { "status": "2" } }</pre> Реальный POST AlfaCapture deleteDocsh — TBD (stub).	DeleteDocumentsWorkerIT DeleteDocumentsService stub