

ИТ пререквизиты - Worker ump-finalisation-ncins-pa

UMP

16 сентября, 2026

Table of Contents

1	Согласование.....	3
2	1. Минимальная информация для определения необходимости проведения НТ.....	4
3	2. Полная информация для проведения НТ (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения НТ)	6
4	3. Методы и примеры (код)	10

1 Согласование

Аналитик	Статус
Забарянский Юрий Геннадьевич	

2 1. Минимальная информация для определения необходимости проведения HT

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
1	Описание алгоритма работы тестируемого метода	1) get-application-data (FINALISATION) 2) ump-finalisation-ncins-pa.create-contract → FinalisationWorker → NibNcinsAccClient POST /v1/ins-contracts 3) Parallel Gateway → 3× ump-document-connectors.ea-send-documents.v1 (acId=agreementLink policyLink contractLink, stopInIncident=false) 4) Join → End	FinalisationWorker + NibNcinsAccClient	Ссылка на алгоритм работы метода в git или confluence.	Разработчик
2	SLA по времени отклика	Sync get + create-contract (+retries). 3 EA параллельно. Несколько секунд/вызов (TBD).	несколько сек	Получить от заказчика доработки. Если заказчик неизвестен, определяем экспертно.	Аналитик
3	Частота планируемой нагрузки (ЧПН)	≈85/170 заявок; EA ×3 → ~255–510 вызовов connector/час в пике.	×3 EA	Аналитику нужно определить: 1) макс вызовов/час; 2) среднее вызовов/час; 3) способ получения оценки.	Аналитик
4	Прогнозируемая через полгода ЧПН	TBD	TBD	Само HT проводится по профилю прогнозируемой через полгода ЧПН.	Аналитик
5	ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	[GET applications] ~85–170 [POST /v1/ins-contracts] ~85–170 [ea-send-documents.v1 ×3] ~255–510	integration.nib.corp-ncins-acc-api.url	Может совпадать с ЧПН.	Аналитик

6	Прогнозируемая через полгода ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	TBD	TBD	Может совпадать с прогнозируемой через полгода ЧПН.	Аналитик
---	--	-----	-----	---	----------

3 2. Полная информация для проведения HT (заполняется, только если получено заключение от инженера о необходимости проведения HT)

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Пре дпо чит ель ная роль запо лня юще го
6	Пример кода вызова тестируемого метода сервиса	У воркера отсутствует HTTP-эндпоинт. Вызов происходит напрямую в Camunda. Camunda на базе Java скрипта, инструкция — https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=2136656813 Пример запроса: <pre>Map<String, Object> variables = Map.of("businessKey", "550e8400- e29b-41d4- a716-446655110003", // id заявки (UMP application) "productCode", "NON_CREDIT_INSURANCE" // const); final ProcessInstanceEvent processInstanceEvent = client .newInstanceCommand() .bpmnProcessId("ump- finalisation-ncins-pa") .latestVersion() .variables(variables) .send() .join();</pre> Параметры для запроса: - businessKey — UUID заявки (параметризовать на объём ≥ ЧПН) - productCode — const NON_CREDIT_INSURANCE	Map.of start + POST /v1/ ins- contracts (IT)	Сначала нужно добыть живой пример вызова сервиса (локально/стенд) и параметризовать. Параметризовать businessKey (≥ ЧПН). productCode — const NON_CREDIT_INSURANCE. Источник примеров: develop ump-ncins-pa *WorkerIT + stubs.	Тестировщик

(параметризация не нужна)

--- Шаги (FinalisationWorkerIT) ---

```
1) get-application-data
processType=FINALISATION
Map.of("businessKey",
"550e8400-e29b-41d4-
a716-446655110000",
"processType", "FINALISATION");
HTTP: GET .../applications/
550e8400-e29b-41d4-
a716-446655110000?
include=PARTICIPANT&include=
PRODUCT
```

```
2) create-contract type=ump-
finalisation-ncins-pa.create-
contract
Camunda vars
(createValidVariables из IT) –
эквивалент Map:
Map.of(
"programId", 3,
"inn", "7707083893",
"email",
"romashka@rambler.ru"1,
"contractNumber", "Z6922/888/
ABR14880/10", //
параметризовать на каждый
прогон
"beginDate",
"2027-07-01T00:00:00Z",
"endDate",
"2028-07-01T00:00:00Z",
"insuranceSum", 150000.93,
"insurancePremium", 50000.55,
"signDate",
"2027-07-01T00:00:00Z",
"debitAccount",
"40802810000000000000",
"duration", 12,
"paymentType",
"payment_account",
"contractLink", "http://
contract.link",
"policyLink", "http://policy.link",
"agreementLink", "http://
agreement.link",
"ownerId", "AAAX22",
"phoneNumber",
"+79001234567",
"legalAddress", "г. Пушкино ул.
Колотушкина д. 14/88",
"sellerId", "ASASAS",
"sellerChannel", "SFA"
// + insuranceObjects[] (2
```

1. <http://rambler.ru>

		объекта, см. FinalisationWorkerIT)); HTTP: POST {integration.nib.corp-ncins-acc-api.url}/v1/ins-contracts Headers: A-userId: AAAX22 A-customerId: AAAX22 A-clientType: BACKEND A-channelId: ump Body: ContractRequestDto (из маппера ContractCreateInputVariables) 3) 3× connector ea-send-documents.v1 (вне репы) acId = agreementLink policyLink contractLink; stopInIncident=false			
7	Примеры кода ответа тестируемого метода сервиса	HTTP create-contract: 201 Created, body {} Camunda worker out success: { "result": "SUCCESS", "errorMessage": null } HTTP 503 → 3 retry → : { "result": "ERROR", "errorMessage": "<log>" } HTTP 401 → refresh token + retry (IT shouldRetryWithNewTokenOn401) get-application-data: getProcessParams = SUCCESS ERROR EA connector: response необязателен; при отсутствии документов не обязан инцидент.	201 {}; { "result": "SUCCESS", "errorMessage": null }	Нужны примеры ответов, которые можно считать ожидаемыми. Например: getProcessParams=SUCCESS; HTTP 200/201; result=SUCCESS. Источник: *WorkerIT + stubs/ump/ump_application_response_200.json.	Разработчик
8	Изменяемые данные в рамках работы метода	UMP DB не меняется. Договор создаётся во внешней АБ (NIB). Документы — ЭА через connector.	внешняя АБ + ЭА	Перечислить поля/таблицы/ресурсы, которые создаются/перезаписываются (кроме логирования).	Разработчик

9	Скрипт, содержащий сопутствующие изменения в БД (миграция)	Нет необходимости	—	Опционально. Скрипт готовит разработчик только однажды перед боем.	Разработчик
10	Заглушки для внешних зависимостей	NIB — стенд/WireMock (как IT). 3× ea-send — мок connector на HT. Нужны уникальные contractNumber.	WireMock POST /v1/ins-contracts	Для зависимостей, которые нужно/можно глушить — прикрепить моки.	Разработчик
11	Ожидаемое время отклика замкнутых внешних зависимостей	Несколько секунд; join ждёт 3 EA.	несколько сек	Потребуется для имитации нагрузки на внешние зависимости.	Разработчик
12	Сценарий тестирования	1) Success get → create → 3 EA. 2) create 503 → ERROR after 3 retries. 3) 401 token refresh. 4) EA без docs — не обязан инцидент.	Finalisation WorkerIT	Опционально. Готовит аналитик, если тестируется бизнес-процесс, а не метод.	Аналитик

4 3. Методы и примеры (код)

	Метод / JobWorker	Где	Полный REQUEST (headers + body)	Полный RESPONSE (status + body)	Источник
1	get-application-data GET / applications/{id}	ApplicationDataWorker все процессы	GET /applications/6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003?include=PARTICIPANT&include=PRODUCT HTTP/1.1 Host: ump-application-facade.ump.svc.cluster.local Accept: application/json (без body) Camunda job input: <pre>{ "businessKey": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "processType": "<PREPARE_DOCUMENTS SIGNING PAYMENT FINALISATION DELETE_DOCS>" }</pre>	HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json <pre>{ "externalApplicationIds": [{ "extAppId": "7ca85f64-5717-4562-b3fc-6c163f65aba9", "systemCode": "SFA", "extAppCreateDate": "2026-06-25T12:45:34.785179Z" }], "channels": [{ "id": "bd458000-77c2-48af-91b4-815f7ef2d4e6", "userInfo": { "userId": "f6753df0-b5c9-4828-a7b7-f9f3f7d8f33c", "login": "service-account-nib-corp-ncins" }, "code": "nib-corp-ncins", "name": "НИБ. Страхование", "isDeleted": false, "category": "RECEIVE", "type": "BANK_SYSTEM" }], "participants": [{ "id": "bdec62a5-e10a-4c5b-86c7-b5ac190b8055", "applicationId": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "isDeleted": false, "contacts": [</pre>	ApplicationDataWorkerIT stubs/ump/ump_application_response_200.json

				<pre> "type": "EMAIL", "typeName": "Email", "value": "romashka@rambler.ru²", "isPrimary": false }, { "type": "PHONE", "typeName": "Телефон", "value": "79183221488", "isPrimary": false }], "addresses": [{ "type": "FACT", "typeName": "Адрес проживания / фактический - краткий", "address": { "fullAddress": "Г. Пушкино ул. Колотушкина д. 14/88" } }], "identityDocuments": [], "okveds": [], "licenses": [], "management": [], "founders": [], "externalPins": [], "pin": "AAAXYX", "type": "LEGAL", "typeName": "Юридическое лицо", "fullName": "ООО Звезда", "inn": "7826688577", "createDate": "2026-07-09T17:19:18.9 63685Z", "lastUpdateDate": "2026-07-09T17:19:19.9 9786Z", "citizenship": "Россия", "citizenshipCode": "RU", "taxCountryCode": "RU", "ogrn": "1027810281740" </pre>
--	--	--	--	---

2. <http://rambler.ru>

```

    }
  ],
  "products": [
    {
      "id":
"3d9fe175-2bc5-442a-
b900-48522551de3f",
      "applicationId":
"6dc5daf3-
da12-4aae-9766-572da7
b6b003",
      "status": {
        "isTerminate": true,
        "code":
"COMPLETE",
        "name": "Завершен"
      },
      "stage": {
        "code":
"PAYMENT_COMPLETED
",
        "name":
"PAYMENT_COMPLETED
"
      },
      "createDate":
"2026-07-09T17:19:18.8
91861Z",
      "lastUpdateDate":
"2026-07-09T17:23:50.6
00316Z",
      "code":
"NON_CREDIT_INSURAN
CE",
      "name":
"Некредитное
страхование ЮЛ",
      "type": "PRODUCT",
      "main": false,
      "isDeleted": false,
      "responsibleManager": {
        "login": "U_M13RU"
      },
      "salesChannel": {
        "code": "SFA",
        "name": "SFA"
      },
      "productProperties": {
        "programId":
1073741824,
        "beginDate":
"2026-06-25T11:47:13.5
7Z",
        "endDate":
"2026-06-25T11:47:13.5
7Z",
        "signDate":
"2026-06-25T11:47:13.5
7Z",

```

				<pre> "duration": 12, "insuranceSum": 20000.0, "insurancePremium": 20000.0, "contractNumber": "1423423/sdf/123", "paymentType": "payment_account", "agreementLink": "7ca85f64-5717-4562- b3fc-6c163f65aba9", "insuranceObjects": [{ "paymentAccount": "123523464567347" }], "code": "NON_CREDIT_INSURAN CE" }, "channelCode": "nib- corp-ncins" }], "options": [], "id": "6dc5daf3- da12-4aae-9766-572da7 b6b003", "createDate": "2026-07-09T17:19:18.8 33504Z", "lastUpdateDate": "2026-07-09T17:22:46.4 62517Z", "number": "UMP26070994592", "statusCode": "COMPLETE", "statusName": "Завершена", "finalVersion": true, "isDeleted": false } Camunda job output (успех): { "getProcessParams": "SUCCESS", ...поля по processType из ApplicationMapper } Ошибка: { "getProcessParams": "ERROR" }</pre>	
--	--	--	--	--	--

6	ump-finalisation-ncins-pa.create-contract POST /v1/ins-contracts	FinalisationWorkerFinalisation	POST /v1/ins-contracts HTTP/1.1 Host: corp-gateway-test.moscow.alfaintra.net³ /corp-ncins-acc-gateway/secure/corp-ncins-acc-corp-ncins-acc-api Content-Type: application/json A-userId: AAAX22 A-customerId: AAAX22 A-clientType: BACKEND A-channelId: ump A-projectId: ncins Authorization: Bearer <keycloak access_token> <pre>{ "programId": 3, "contractNumber": "Z6922/888/ABR14880/10", "beginDate": "2027-07-01T00:00:00Z", "endDate": "2028-07-01T00:00:00Z", "signDate": "2027-07-01T00:00:00Z", "insuranceSum": 150000.93, "insurancePremium": 50000.55, "debitAccount": "40802810000000000000", "duration": 12, "paymentType": "payment_account", "contractLink": "http:// contract.link", "policyLink": "http://policy.link", "agreementLink": "http:// agreement.link", "sellerId": "ASASAS", "sellerChannel": "SFA", "owner": { "inn": "7707083893", "email": "romashka@rambler.ru⁴", "ownerId": "AAAX22", "ogrn": null, "phoneNumber": "+79001234567", "legalAddress": "г. Пушкино ул. Колотушкина д. 14/88" }, "insuranceObjects": [{ "employeeFIO": "Иванов Иван Иванович",</pre>	HTTP/1.1 201 Created Content-Type: application/json <pre>{}</pre> Camunda job output: <pre>{ "result": "SUCCESS", "errorMessage": null }</pre> HTTP 503 (после 3 retry): <pre>{ "result": "ERROR", "errorMessage": "<exception log>" }</pre>	FinalisationWorkerITContractMapper
---	---	--------------------------------	--	---	------------------------------------

3. <http://corp-gateway-test.moscow.alfaintra.net>

4. <http://rambler.ru>

		<pre> "employeeEmail": "ivanov.ii@example.com"⁵, "employeePhoneNumber": "+7 (999) 123-45-67", "employeeBirthDate": "1985-05-15", "paymentAccount": "40817810099910004312", "cadastralNumber": "77:01:0001045:32", "area": 45.5, "realEstateAddress": "г. Москва, ул. Тверская, д. 15, кв. 78", "realEstateType": "COMMERCIAL" }, { "employeeFIO": "Иванов Иван Иванович", "employeeEmail": "ivanov.ii@example.com"⁶, "employeePhoneNumber": "+7 (999) 123-45-67", "employeeBirthDate": "1985-05-15", "paymentAccount": "40817810099910004312", "cadastralNumber": "77:01:0001045:32", "area": 45.5, "realEstateAddress": "г. Москва, ул. Тверская, д. 15, кв. 78", "realEstateType": "RESIDENTIAL" } } } Источник: FinalisationWorkerIT.createValid Variables + ContractMapper → ContractRequestDto. </pre>	
--	--	--	--

5. <http://example.com>

6. <http://example.com>

8	ump-document-connectors.ea-send-documents.v1 ×3 parallel	внешний connector finalisation	Connector (вне ump-ncins-pa): ump-document-connectors.ea-send-documents.v1 ×3 параллельно после create-contract Input (BPMN): { "acId": "<agreementLink policyLink contractLink>", "stopInIncident": false } Полный HTTP body connector – в репе ncins нет (внешний модуль).	Response необязателен. stopInIncident=false – отсутствие документов не обязано ронять в инцидент. Полный response TBD (модуль document-connectors).	BPMN finalisation (код connector вне репы)
---	---	--------------------------------	---	--	--