

НТ пререквизиты - Worker ump-payment-ncins-ra

UMP

16 сентября, 2026

Table of Contents

1	1. Минимальная информация для определения необходимости проведения HT	4
2	2. Полная информация для проведения HT	6
3	3. Методы и примеры (код)	10

Аналитик	Статус
Забарянский Юрий Геннадьевич	

1 1. Минимальная информация для определения необходимости проведения HT

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
1	Описание алгоритма работы тестируемого метода	1) get-application-data (PAYMENT) → ApplicationDataWorker 2) ump-payment-ncins-pa.set-hold → InsurancePaymentWorker → PaymentService STUB 3) ump-payment-ncins-pa.create-payment → STUB 4) receive paymentFinished (corr=businessKey в develop) 5) Event SubProcess timer PT15M → timeoutMessage=TIMEOUT	ump-payment-ncins-pa.bpmn + InsurancePaymentWorker	Ссылка на алгоритм работы метода в git или confluence.	Разработчик
2	SLA по времени отклика	Hold/create stub – мгновенно. Message почти мгновенно. Timer BPMN develop = PT15M.	PT15M в develop	Получить от заказчика доработки. Если заказчик неизвестен, определяем экспертно.	Аналитик
3	Частота планируемой нагрузки (ЧПН)	≈85/час / пик ≈170 (после signing-timeout).	15000×~95%	Аналитику нужно определить: 1) макс вызовов/час; 2) среднее вызовов/час; 3) способ получения оценки.	Аналитик
4	Прогнозируемая через полгода ЧПН	TBD	TBD	Само HT проводится по профилю прогнозируемой через полгода ЧПН.	Аналитик

5	ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	[GET applications] ~85–170 [set-hold STUB] ~85–170 [create-payment STUB] ~85–170 [paymentFinished message] ~85–170	EQ HTTP в коде нет	Может совпадать с ЧПН.	Аналитик
6	Прогнозируема я через полгода ЧПН на вызываемые внутри тестируемого метода другие методы сервисов	TBD	TBD	Может совпадать с прогнозируемой через полгода ЧПН.	Аналитик

2. Полная информация для проведения HT

	Пререквизит	Значение	Пример	Где взять	Предпочтительная роль заполняющего
6	Пример кода вызова тестируемого метода сервиса	У воркера отсутствует HTTP-эндпоинт. Вызов происходит напрямую в Camunda. Camunda на базе Java скрипта, инструкция – https://confluence.moscow.alfaintra.net/pages/viewpage.action?pageId=2136656813 Пример запроса: <pre>Map<String, Object> variables = Map.of("businessKey", "550e8400- e29b-41d4- a716-446655110003", // id заявки (UMP application) "productCode", "NON_CREDIT_INSURANCE" // const); final ProcessInstanceEvent processInstanceEvent = client .newCreateInstanceCommand() .bpmnProcessId("ump- payment-ncins-pa") .latestVersion() .variables(variables) .send() .join();</pre> Параметры для запроса: - businessKey – UUID заявки (параметризовать на объем ≥ ЧПН) - productCode – const NON_CREDIT_INSURANCE (параметризация не нужна) --- Шаги	Map.of(...); stub без HTTP; message paymentFinished TBD	Сначала нужно добыть живой пример вызова сервиса (локально/стенд) и параметризовать. Параметризовать businessKey (≥ ЧПН). productCode – const NON_CREDIT_INSURANCE. Источник примеров: develop ump-ncins-pa *WorkerIT + stubs.	Тестировщик

		(InsurancePaymentWorkerIT) --- 1) get-application-data processType=PAYMENT Map.of("businessKey", "550e8400-e29b-41d4- a716-446655110003", "processType", "PAYMENT"); HTTP: GET .../applications/ 550e8400-e29b-41d4- a716-446655110003? include=PARTICIPANT&include= PRODUCT 2) set-hold type=ump-payment- ncins-pa.set-hold Map.of("businessKey", "550e8400- e29b-41d4- a716-446655110003", "productCode", "NON_CREDIT_INSURANCE", "systemCode", "SFA"); HTTP: отсутствует (PaymentService TODO stub) 3) create-payment type=ump- payment-ncins-pa.create- payment те же variables; HTTP отсутствует (stub) 4) Receive paymentFinished, correlationKey=businessKey (develop) JSON payload – TBD (добыть на стенде / подложить пустой/ минимальный message)		
--	--	--	--	--

7	Примеры кода ответа тестируемого метода сервиса	set-hold / create-payment (stub): <pre>{ "code": "SUCCESS" } // message = null</pre> При ошибке маппера: <pre>{ "code": "ERROR", "message": "<text>" }</pre> get-application-data: <pre>getProcessParams = SUCCESS ERROR (+ fullName, productId, inn, contractNumber, insurancePremium, debitAccount)</pre> Timeout event sub-process (PT15M): timeoutMessage = "TIMEOUT" HTTP EQ в develop нет – негативы 4xx/5xx пока не применимы.	{ "code": "SUCCESS" } / TIMEOUT	Нужны примеры ответов, которые можно считать ожидаемыми. Например: <pre>getProcessParams=SUCCESS; HTTP 200/201; result=SUCCESS.</pre> Источник: *WorkerIT + stubs/ump/ump_application_response_200.json.	Разработчик
8	Изменяемые данные в рамках работы метода	Stub ничего не пишет. UMP DB не меняется этим воркером.	нет изменений	Перечислить поля/таблицы/ресурсы, которые создаются/перезаписываются (кроме логирования).	Разработчик
9	Скрипт, содержащий сопутствующие изменения в БД (миграция)	Нет необходимости	—	Опционально. Скрипт готовит разработчик только однажды перед боем.	Разработчик
10	Заглушки для внешних зависимостей	Hold/create уже stub в коде. paymentFinished — подложить Zeebe/Kafka message (corr=businessKey).	PaymentService stub	Для зависимостей, которые нужно/можно глушить — прикрепить моки.	Разработчик
11	Ожидаемое время отклика замочанных внешних зависимостей	Stub ~0; message 0–30с запас.	мгновенно	Потребуется для имитации нагрузки на внешние зависимости.	Разработчик

1 2	Сценарий тестирования	1) Success: get → set- hold → create- payment → paymentFinished. 2) Timeout PT15M без message. После реальной EQ — обновить контракты.	IT: InsurancePay mentWorkerl T	Опционально. Готовит аналитик, если тестируется бизнес- процесс, а не метод.	Ана лити к
--------	--------------------------	--	---	---	------------------

3.3. Методы и примеры (код)

	Метод / JobWorker	Где	Полный REQUEST (headers + body)	Полный RESPONSE (status + body)	Источник
1	get-application-data GET /application/{id}	ApplicationDataWorker все процессы	GET /applications/6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003? include=PARTICIPANT&include=PRODUCT HTTP/1.1 Host: ump-application-facade.ump.svc.cluster.local Accept: application/json (без body) Camunda job input: <pre>{ "businessKey": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "processType": "<PREPARE_DOCUMENTS SIGNING PAYMENT FINALISATION DELETE_DOCS>" }</pre>	HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json <pre>{ "externalApplicationIds": [{ "extAppId": "7ca85f64-5717-4562-b3fc-6c163f65aba9", "systemCode": "SFA", "extAppCreateDate": "2026-06-25T12:45:34.785179Z" }], "channels": [{ "id": "bd458000-77c2-48af-91b4-815f7ef2d4e6", "userInfo": { "userId": "f6753df0-b5c9-4828-a7b7-f9f3f7d8f33c", "login": "service-account-nib-corp-ncins" }, "code": "nib-corp-ncins", "name": "НИБ. Страхование", "isDeleted": false, "category": "RECEIVE", "type": "BANK_SYSTEM" }], "participants": [{ "id": "bdec62a5-e10a-4c5b-86c7-b5ac190b8055", "applicationId": "6dc5daf3-da12-4aae-9766-572da7b6b003", "isDeleted": false, "contacts": [</pre>	ApplicationDataWorkerIT stubs/ump/application_response_200.json

				<pre> "type": "EMAIL", "typeName": "Email", "value": "romashka@rambler.ru"¹, "isPrimary": false }, { "type": "PHONE", "typeName": "Телефон", "value": "79183221488", "isPrimary": false }], "addresses": [{ "type": "ФАКТ", "typeName": "Адрес проживания / фактический - краткий", "address": { "fullAddress": "Г. Пушкино ул. Колотушкина д. 14/88" } }], "identityDocuments": [], "okveds": [], "licenses": [], "management": [], "founders": [], "externalPins": [], "pin": "AAAXYX", "type": "LEGAL", "typeName": "Юридическое лицо", "fullName": "ООО Звезда", "inn": "7826688577", "createDate": "2026-07-09T17:19:18.96 3685Z", "lastUpdateDate": "2026-07-09T17:19:19.99 786Z", "citizenship": "Россия", "citizenshipCode": "RU", "taxCountryCode": "RU", "ogrn": "1027810281740" </pre>
--	--	--	--	---

1. <http://rambler.ru>

```

    }
  ],
  "products": [
    {
      "id":
"3d9fe175-2bc5-442a-
b900-48522551de3f",
      "applicationId":
"6dc5daf3-
da12-4aae-9766-572da7
b6b003",
      "status": {
        "isTerminate": true,
        "code":
"COMPLETE",
        "name": "Завершен"
      },
      "stage": {
        "code":
"PAYMENT_COMPLETED
",
        "name":
"PAYMENT_COMPLETED
"
      },
      "createDate":
"2026-07-09T17:19:18.89
1861Z",
      "lastUpdateDate":
"2026-07-09T17:23:50.60
0316Z",
      "code":
"NON_CREDIT_INSURAN
CE",
      "name":
"Некредитное
страхование ЮЛ",
      "type": "PRODUCT",
      "main": false,
      "isDeleted": false,

      "responsibleManager": {
        "login": "U_M13RU"
      },
      "salesChannel": {
        "code": "SFA",
        "name": "SFA"
      },
      "productProperties": {
        "programId":
1073741824,
        "beginDate":
"2026-06-25T11:47:13.57
Z",
        "endDate":
"2026-06-25T11:47:13.57
Z",
        "signDate":
"2026-06-25T11:47:13.57
Z",

```

				<pre> "duration": 12, "insuranceSum": 20000.0, "insurancePremium": 20000.0, "contractNumber": "1423423/sdf/123", "paymentType": "payment_account", "agreementLink": "7ca85f64-5717-4562- b3fc-6c163f65aba9", "insuranceObjects": [{ "paymentAccount": "123523464567347" }], "code": "NON_CREDIT_INSURAN CE" }, "channelCode": "nib- corp-ncins" }], "options": [], "id": "6dc5daf3- da12-4aae-9766-572da7 b6b003", "createDate": "2026-07-09T17:19:18.83 3504Z", "lastUpdateDate": "2026-07-09T17:22:46.46 2517Z", "number": "UMP26070994592", "statusCode": "COMPLETE", "statusName": "Завершена", "finalVersion": true, "isDeleted": false } Camunda job output (успех): { "getProcessParams": "SUCCESS", ...поля по processType из ApplicationMapper } Ошибка: { "getProcessParams": "ERROR" } </pre>	
--	--	--	--	---	--

4	ump-payment-ncins-pa.set-hold STUB (нет HTTP)	InsurancePaymentWorker payment	JobWorker: ump-payment-ncins-pa.set-hold HTTP: нет (PaymentService TODO stub) Camunda input (InsurancePaymentWorkerIT): { "businessKey": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655110003", "productCode": "NON_CREDIT_INSURANCE", "systemCode": "SFA" }	Camunda output: { "code": "SUCCESS" } // message = null Ошибка: { "code": "ERROR", "message": "<text>" }	InsurancePaymentWorkerIT PaymentService stub
5	ump-payment-ncins-pa.create-payment STUB (нет HTTP)	InsurancePaymentWorker payment	JobWorker: ump-payment-ncins-pa.create-payment HTTP: нет (PaymentService TODO stub) Camunda input: тот же Map, что для set-hold (см. выше).	Camunda output: { "code": "SUCCESS" } // message = null Ошибка: { "code": "ERROR", "message": "<text>" }	InsurancePaymentWorkerIT PaymentService stub
4	message paymentFinished	Zeebe receive payment	correlationKey = businessKey (develop BPMN) Полный JSON payload сообщения — TBD (в репе нет; добыть на стенде). Минимально для HT: опубликовать completion с corr = businessKey.	Продолжение процесса / End. Timeout PT15M → timeoutMessage=TIMEOUT	BPMN ump-payment-ncins-pa