Plantilla de Diapositivas Pu++

Por: Mariana, Wendy, Emi

Club de Programación Competitiva Pu++

13 de marzo de 2026

Contenido

- Introducción

Introducción

Muchos problemas en computación utilizan algoritmos

- Resolver un laberinto.
- Ver si podemos llegar de un punto A desde cualquier lugar.
- Ver si existe un ciclo en una gráfica.
- Ver si una gráfica es bipartita.

Laberinto





Laberinto en gráficas





Estructuras de datos



Figura: Pilas

Figura: Colas

Empecemos por árboles



BFS


Breadth First Search
S
A
B
C
D
G
H
E
F
I
K
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

BFS code

```
// --- Imports y todo lo que necesitamos ---

queue<int> q;
bool visited[N];
int distance[N];
vector<int> adj[N];

void dfs(int x) {
  visited[x] = true;
  distance[x] = 0;
  q.push(x);
  while (!q.empty()) {
    int s = q.front();
    q.pop();
    // process node s
    for (auto u : adj[s]) {
      if (visited[u])
        continue;
      visited[u] = true;
      distance[u] = distance[s] + 1;
      q.push[u];
    }
  }
}

// --- Un main ---
```

BFS Complejidad

TODO

DFS



Pre-Order	ABDHIECFGJ
In-Order	HDIBEAFCJG
Post-Order	HIDEBFJGCA

DFS code

```
// --- Imports y todo lo que necesitamos ---

vector<int> adj[N];
bool visited[N];

void dfs(int s) {
  if (visited[s])
    return;
  // process node s
  for (auto u : adj[s]) {
    dfs[u];
  }
}

// --- Un main ---
```

DFS Complejidad

TODO

Ejemplo de unos problemas

Tree Distances I

Judge: CSES

Easy

Party

Judge: CodeForces

Easy

Hint

DFS (lol)

Solución

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<int> v[2001];
int c = 1;

void dfs(int x, int d) {
  c = max(c,d);
  for(int i = 0; i < v[x].size(); i++) {
    dfs(v[x][i] , d + 1);
  }
}

int main() {
  int t;

  cin>>t;
  for(int i = 1; i <= t; i++) {
    int x;
    cin >> x;
    if(x == -1)
      continue;
    v[x].push_back(i);
  }
  for(int i = 1; i <= t; i++) {
    dfs(i,1);
  }
  cout << c << endl;
}
```

Ahora sí, gráficas

TODO

Conexidad

- Una gráfica es conexa si existe un camino entre cualesquiera par de vértices.
- Podemos ver si una gráfica es conexa si nos paramos en un vértice e intentamos llegar a cualquier nodo.

Conexidad





Detección de ciclos

- Una gráfica contiene un ciclo si mientras la recorremos encontramos un nodo tal que un vecino suyo (que no sea del que vino) ya había sido visitado.

Detección de ciclos



¿Es bipartita?

- Una gráfica es bipartita si sus nodos pueden ser coloreados usando dos colores tales que ningún par de vértices adyacentes tienen el mismo color.
- ¿Cómo?

¿Es bipartita?

- Elegir dos colores X y Y.
- Colorear el nodo inicial de X, todos sus vecinos de Y, sus vecinos de sus vecinos de X, etc.
- Si en algún punto del recorrido vemos dos vértices adjacentes del mismo color, no es bipartita, en otro caso, sí.

¿Es bipartita?