

# 埔京 API 游戏平台香港彩

## (通用 API)

# 20171229.01

通知：新增香港彩游戏未结算注单拉取。

(修改日期：2017/12/29)

注意：埔京香港彩游戏平台现将 api 命令分离，命令的对接地址有所改变，具体如下：  
游戏命令：

- (1) LOGIN 命令
- (2) CHANGE\_PASSWORD 命令
- (3) GET\_BALANCE 命令
- (4) DEPOSIT 命令
- (5) WITHDRAW 命令
- (6) CHECK\_REF 命令
- (7) GET\_LOTTO\_RECORD\_BY\_GAMENO\_SEQUENCENO 命令

(8) GET\_LOTTO\_RECORD\_BY\_GAMENO\_LIST\_SEQUENCENO 命令

(9) GET\_LOTTO\_NOT\_SETTLED\_RECORD 命令

1. 命令(1) (2) 对接地址为

(a)试玩环境: <http://gpklottosw.iasia99.com/gbkapilottosw/app/api.do>

(b)正式环境: <http://gbklotto.ppkp88.com/gbkapilotto/app/api.do>

2. 命令(3) (4) (5) (6)对接地址为

(a)试玩环境: <http://gbktradesw.iasia99.com/gbkapitradesw/app/api.do>

(b)正式环境: <http://gbktrade.ppkp88.com/gbkapitrade/app/api.do>

3. 命令(7)(8)(9)对接地址为

(a)试玩环境: <http://gbkrecordsw.iasia99.com/gbkapirecordsw/app/api.do>

(b)正式环境: <http://gbkrecord.ppkp88.com/gbkapirecord/app/api.do>

## 集成方案

合作伙伴需要使用的 API 如下:

### 通用 API 接口

- 登录: 创建账号并登录到埔京游戏平台 (如账号已经存在, 直接登录)
- 更改密码: 更改埔京游戏平台现有账户的密码
- 验证存取款交易号: 验证存取款交易号是否已经处理
- 注单拉取: 获取埔京游戏平台注单

## 使用注意事项

合作伙伴将需要使用 API 如下:

- 始终使用 HTTP POST 传送接口数据, GET 将返回错误
- 接口定义的所以参数名称区分大小写
- 合作伙伴平台用户的密码为 MD5 加密数据
- **请求接口**, 使用 JSON 格式传送参数, 参数内容由以下部分组成:
  - hashCode: 合作伙伴唯一的哈希 ID
  - command: API 命令
  - params: 包含所有必须的参数
  - 例子:

```
{"hashCode": "9f9d-51bc-70ef-21ca-5c14-f307-980a-29d8",  
  "command": "LOGIN",  
  "params": {"username": "test01", "password": "0ca175b9c0f726a831d895e269332461"}}
```
- **响应接口**, 使用 JSON 格式传送参数, 参数内容由以下部分组成:
  - request: 原始请求
  - command: API 命令

- errorCode: 错误码, 0 为正常
- errorMessage: 错误信息, 当 errorCode 为 0, errorMessage 为空值
- logId: API 日志 ID (联系我们看此日志具体信息)
- params: 根据不同的命令返回参数集合, errorCode 为 0 的情况下返回空
- 例子:  

```
{
  "request": {
    "hashCode": "9f9d-51bc-70ef-21ca-5c14-f307-980a-29d8",
    "command": "LOGIN",
    "params": {
      "username": "test01",
      "password": "0ca175b9c0f726a831d895e269332461"
    }
  },
  "errorCode": 6606,
  "errorMessage": "username is null.",
  "logId": "567",
  "params": {}
}
```

## 登录

**命令:** LOGIN

**请求参数:**

- username: 合作伙伴平台的用户 ID, 字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户原始密码, 要求 MD 5 加密, 长度为 32 位
- currency: 合作伙伴的用户 ID 所使用的币别
- nickname: 合作伙伴的用户昵称, 字符串长度少于或者等于 20 位
- language: 游戏语言(CN,HK,EN,TH,VN)
- line: 线路(可选参数) 参数(1, 2, ...) 默认线路为 1, 注: 具体线路参数 ID 以游戏平台为准
- gameType: 游戏参数为香港彩 (LOTTO) .注: 不能为空。
- lottoTray: 香港彩盘口可选择 (A,B,C,D) , 注: 不能为空。
- userCode: 玩家在现金网的唯一标识。不能为空

**响应参数:**

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
  - 0: 没有错误, 登录成功
  - 6600: Json 参数格式错误
  - 6606: 用户存在, 但密码错误
  - 6608: 游戏平台不支持此种币别
  - 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
  - 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
  - 6611: 昵称字符长度不正确

- 6656: 接口访问频率, 最 3 秒, 如果同一位玩家登录游戏间隔时间低于 3 秒的重复访问将返回这个错误码。
- 6999: 游戏维护中
- 6677: 彩票的盘口参数有问题。
- 6688: userCode 为空或者错误
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
  - link: 游戏平台地址

#### 请求例子:

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","command":"LOGIN","params":{"username":"test01","password":"96e79218965eb72c92a549dd5a330112","nickname":"0001","currency":"CNY","language":"EN","line":0,"gameType":"LOTTO","lottoTray":"A","userCode":"testcode"}}
```

#### 响应例子:

##### 成功:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1439533696308,"params":{"link":"http://127.0.0.1/lottoclient/lottoLogin?sessionId=d430ff90-815e-4f62-92a2-70c29e738051&homeUrl=&type=PC"}}
```

##### 失败:

```
{"request":null,"errorCode":6606,"errorMessage":"Password or currency is error.", "logId":1421084978332,"params":{}}
```

## 修改密码

命令: CHANGE\_PASSWORD

#### 请求参数:

- username: 合作伙伴平台的用户 ID, 字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户新密码, 要求 MD 5 加密, 长度为 32 位

#### 响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
  - 0: 没有错误, 账户, 创建成功
  - 6600: Json 参数格式错误
  - 6605: 无此用户

- 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
- 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
- **6656: 接口访问频率, 最短 3 秒, 如果同一位玩家修改密码间隔时间低于 3 秒的重复访问将返回这个错误码。**
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params: 空

#### 请求例子:

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","command":"CHANGE_PASSWORD","params":{"username":"test01","password":"00000000000000000000000000000000"}}
```

#### 响应例子:

##### 成功:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1421084909869,"params":{}}
```

##### 失败:

```
{"request":null,"errorCode":6601,"errorMessage":"hashCode is error:aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","logId":1421084944263,"params":{}}
```

### 存款（以无缝模式对接请忽略此接口）

**注:** 考虑到游戏平台异常, 异常包括服务器之间断网, 当机等极端情况, API 对接商必须以重发机制来确保余额不会丢失, 两种重发机制选其一:

- 1, 自动重发机制, 任何一笔存取款请求, 必须自动重发得到游戏平台返回信息**
- 2, 手动重发机制, 任何一笔存取款请求, 当游戏平台没有返回, 或者返回错误码, 显示在操作界面上, 人工确定重发。**

命令: DEPOSIT

#### 请求参数:

- username: 合作伙伴平台的用户 ID, 字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户新密码, 要求 MD 5 加密, 长度为 32 位
- ref: 唯一交易号, 由合作伙伴平台提供, 以备查验
- desc: 本次交易描述, 可以为空
- amount: 存款金额, 格式(#.00)

#### 响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:

- 0: 没有错误, 账户, 存款成功
  - 6001: hashcode 错误
  - 6002: IP 未授权
  - 6600: Json 参数格式错误
  - 6605: 无此用户
  - 6606: 用户存在, 但密码错误
  - 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
  - 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
  - 6613: 无效的存款金额
  - 6614: 无效的交易号
  - **6619: 当前预付额度不足, 请联系上级 (只作用于预付款客户)**
  - 6656: 接口访问频率, 最短 2 秒, 如果同一位玩家入款间隔时间低于 2 秒的重复访问将返回这个错误码。
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
  - params:
    - balance: 存款后余额

#### 请求例子:

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","command":"DEPOSIT","params":{"username":"test01","password":"96e79218965eb72c92a549dd5a330112","ref":"567888","desc":"deposit for User 0001","amount":"30"}}
```

#### 响应例子:

##### 成功:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1421084885836,"params":{"balance":120.0}}
```

##### 失败:

```
{"request":null,"errorCode":6614,"errorMessage":"ref(567888) is exist.", "logId":1421084855704,"params":{}}
```

## 取款（以无缝模式对接请忽略此接口）

**注:** 考虑到游戏平台异常, 异常包括服务器之间断网, 当机等极端情况, API 对接商必须以重发机制来确保余额不会丢失, 两种重发机制选其一:

- 1, 自动重发机制, 任何一笔存取款请求, 必须自动重发得到游戏平台返回信息
- 2, 手动重发机制, 任何一笔存取款请求, 当游戏平台没有返回, 或者返回错误码, 显示

**在操作界面上，人工确定重发。**

**命令:** WITHDRAW

**请求参数:**

- username: 合作伙伴平台的用户 ID,字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户新密码, 要求MD 5 加密, 长度为 32 位
- ref: 唯一交易号
- desc: 本次交易描述, 可以为空
- amount: 取款金额, 格式(#.00)

**响应参数:**

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
  - 0: 没有错误, 取款成功
  - 6600: Json 参数格式错误
  - 6001: hashcode 错误
  - 6002: IP 未授权
  - 6605: 无此用户
  - 6606: 用户存在, 但密码错误
  - 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
  - 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
  - 6613: 无效的存款金额
  - 6614: 无效的交易号
  - 6616: 余额不足
  - 6617: 交易号已存在, 操作状态为正在处理中
  - **6656: 接口访问频率, 最短 3 秒, 如果同一位玩家提款间隔时间低于 3 秒的重复访问将返回这个错误码。**
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
  - balance: 取款后余额

**请求例子:**

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","command":"WITHDRAW","params":{"username":"test01","password":"96e79218965eb72c92a549dd5a330112","ref":"567888","desc":"withdra50","amount":"50"}}
```

**响应例子:**

#### 成功:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1431502809068,"params":  
{"balance":50}}
```

#### 失败:

```
{"request":null,"errorCode":6616,"errorMessage":"ref(56782388) Balance is not  
enough.", "logId":1421084833562,"params":{}}
```

### 获取余额（以无缝模式对接请忽略此接口）

命令: GET\_BALANCE

#### 请求参数:

- username: 合作伙伴平台的用户 ID,字符串长度少于或者等于 20 位, 由字母和数字组成
- password: 合作伙伴平台的用户新密码, 要求MD 5 加密, 长度为 32 位

#### 响应参数:

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
  - 0: 没有错误, 获取余额成功
  - 6001: hashcode 错误
  - 6002: IP 未授权
  - 6600: Json 参数格式错误
  - 6605: 无此用户
  - 6606: 用户存在, 但密码错误
  - 6609: 用户名为空, 字符长度不正确, 格式不正确
  - 6610: 密码为空, 字符长度不正确, 格式不正确
  - 6656: 接口访问频率, 最短 3 秒, 如果同一位玩家获取余额间隔时间低于 3 秒的重复访问将返回这个错误码。
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
  - balance:余额

#### 请求例子:

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-  
bbbbbbbbbbbbbb","command":"GET_BALANCE","params":{"username":"test01","pas  
sword":"96e79218965eb72c92a549dd5a330112"}}
```



**响应例子:****成功:**

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1421084709589,"params":  
{"balance":"140.00000"}}
```

**失败:**

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:aaaaaaa-df52-  
46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb","logId":1421084738794,"params":{}}
```

## 验证交易号（以无缝模式对接请忽略此接口）

**命令:** CHECK\_REF

**请求参数:**

- ref: 唯一交易号

**响应参数:**

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
  - 0: 交易号不存在
  - 6001: hashCode 错误
  - 6002: IP 未授权
  - 6601: 交易号已存在,操作状态为成功
  - 6614: 无效的交易号
  - 6616: 交易号已存在, 操作状态为余额不足
  - 6617: 交易号已存在, 操作状态为正在处理中
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params: 空

**请求例子:**

```
{"hashCode":"aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-  
bbbbbbbbbbbbbb","command":"CHECK_REF","params":{"ref":"124432523"}}
```

**响应例子:****成功:**

交易号不存在:

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":null,"logId":1421084519167,"params":  
{}}
```

交易号存在:

```
{"request":null,"errorCode":6601,"errorMessage":"ref(567888) is exist.", "logId":1421084545761,"params":{}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:aaaaaaa-df52-46bb-9ac1-bbbbbbbbbbbb", "logId":1421084641030,"params":{}}
```

## 香港彩游戏注单拉取 (返回参数信息见附表一,二)

**命令:** GET\_LOTTO\_RECORD\_BY\_GAMENO\_SEQUENCENO

**请求参数:**

- gameNold: 使用上次拉取注单返回的 nextGameNold 值, 第一次拉取设为 1
- beginId: 使用上次拉取注单返回的 nextBeginId 值, 第一次拉取设为 0
- count: 每次拉取多少笔, 系统限制每次 3000 笔

**注:** 每次拉取注单以对应的 gameNold 和 beginId 来拉取。

**响应参数:**

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
  - 0: 没有错误, 返回成功
  - 6001: hashCode 错误
  - 6002: IP 未授权
  - 6620: 注意拉取时错误, 请联系 Effecia
  - 6656: 拉取报表的时间间隔过短, 最短 10 秒(建议 30 秒拉取一次)
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
  - nextGameNold: 作为下一次拉取的 gameNold
  - nextBeginId: 作为下一次拉取的 beginId
  - gameNold: 当前拉取到的注单 list 的期号 id
  - gameNo: 当前拉取到的注单 list 的期号
  - recordList: 满足请求条件的记录集合, 当无记录时返回 "", (附件一)

**请求例子:**

```
{"hashCode":"gbktest_965sd-ss6g-4sdc-54sd-at3498c", "command":"GET_LOTTO_RECORD_BY_GAMENO_SEQUENCENO", "params":{"gameNold":"7", "beginId":"0", "count":"3000"}}
```

### 响应例子:

#### 成功:

无记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496008617135,"params":{"nextGameNold":9,"recordList":[],"nextBeginId":0}}
```

有记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496010341131,"params":{"nextGameNold":7,"gameNold":7,"recordList":[{"id":432,"username":"test01","tray":"A","betTime":1495998663000,"resultTime":1495999029000,"betId":"9f5997a6-996b-4f0d-af6a-1a4caa24121c","betOnId":14,"betTypeId":0,"betDetails":["NO_1","NO_5"],"odds":50.0,"stakeAmount":50.0,"validStake":50.0,"winLoss":-50.0,"odds2":0.0,"oddsC":50.0,"oddsC2":0.0,"ip":"103.9.188.213"}, {"id":433,"username":"test01","tray":"A","betTime":1495998663000,"resultTime":1495999029000,"betId":"9cb4f9c7-4a31-43f7-86d6-7faffa33412f","betOnId":14,"betTypeId":0,"betDetails":["NO_1","NO_8"],"odds":50.0,"stakeAmount":50.0,"validStake":50.0,"winLoss":-50.0,"odds2":0.0,"oddsC":50.0,"oddsC2":0.0,"ip":"103.9.188.213"}],"nextBeginId":433,"gameNo":"2017062"}}
```

#### 失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:gbktest_fdfs-d-s56s-4sd4-654v-rtsd21d ","logId":1494887511532,"params":{}}
```

## 香港彩游戏注单多期拉取 (返回参数信息见附表一,二,三)

**命令:** GET\_LOTTO\_RECORD\_BY\_GAME\_NO\_LIST\_SEQUENCENO

**请求参数:**

- gameNold: 使用上次拉取注单返回的 nextGameNold 值, 第一次拉取设为 1
- beginId: 使用上次拉取注单返回的 nextBeginId 值, 第一次拉取设为 0
- count: 每次拉取多少笔, 系统限制每次 5000 笔

**注:** 每次拉取注单以对应的 gameNold 和 beginId 来拉取。

**响应参数:**

- request: 原请求

- logId: API 日志 ID
- errorCode:
  - 0: 没有错误, 返回成功
  - 6001: hashCode 错误
  - 6002: IP 未授权
  - 6620: 注意拉取时错误, 请联系 Effecia
  - 6656: 拉取报表的时间间隔过短, 最短 10 秒(建议 30 秒拉取一次)
  - 6600: 拉取参数错误
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
  - nextGameNold: 作为下一次拉取的 gameNold
  - nextBeginId: 作为下一次拉取的 beginId
  - recordList: 满足请求条件的记录集合, 当无记录时返回 "", ([附表三](#))

#### 请求例子:

```
{ "hashCode": "gbktest_965sd-ss6g-4sdc-54sd-at3498c", "command": "GET_LOTTO_RECORD_BY_GAMENO_LIST_SEQUENCENO", "params": { "gameNold": "7", "beginId": "0", "count": "3000" } }
```

#### 响应例子:

##### 成功:

无记录

```
{ "request": null, "errorCode": 0, "errorMessage": "", "logId": "1496008617135", "params": { "nextGameNold": 9, "recordList": [], "nextBeginId": 0 } }
```

有记录

```
{ "request": null, "errorCode": 0, "errorMessage": "", "logId": "1496010341131", "params": { "nextGameNold": 7, "gameNold": 7, "recordList": [ { "id": 432, "username": "test01", "tray": "A", "betTime": "1495998663000", "resultTime": "1495999029000", "betId": "9f5997a6-996b-4f0d-af6a-1a4caa24121c", "gameNo": 2017186, "betOnId": 14, "betTypeId": 0, "betDetails": "[ \"NO_1\", \"NO_5\" ]", "odds": 50.0, "stakeAmount": 50.0, "validStake": 50.0, "winLoss": -50.0, "odds2": 0.0, "oddsC": 50.0, "oddsC2": 0.0, "ip": "103.9.188.213" }, { "id": 433, "username": "test01", "tray": "A", "betTime": "1495998663000", "resultTime": "1495999029000", "betId": "9cb4f9c7-4a31-43f7-86d6-7faffa33412f", "gameNo": 2017186, "betOnId": 14, "betTypeId": 0, "betDetails": "[ \"NO_1\", \"NO_8\" ]", "odds": 50.0, "stakeAmount": 50.0, "validStake": 50.0, "winLoss":
```

-  
50.0,"odds2":0.0,"oddsC":50.0,"oddsC2":0.0,"ip":"103.9.188.213"}],"nextBeginId":  
433,"gameNo":"2017062"}}

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:  
gbktest_fdfsd-s56s-4sd4-654v-rtsd21d ","logId":1494887511532,"params":{}}
```

## 香港彩游戏未结算注单拉取 (返回参数信息见附表二,四)

**命令:** GET\_LOTTO\_NOT\_SETTLED\_RECORD

**请求参数:**

- beginId: 使用上次拉取注单返回的 nextBeginId 值, 第一次拉取设为 0
- count: 每次拉取多少笔, 系统限制每次 5000 笔

**注:**每次拉取注单以对应的 beginId 来拉取。

**响应参数:**

- request: 原请求
- logId: API 日志 ID
- errorCode:
  - 0: 没有错误, 返回成功
  - 6001: hashCode 错误
  - 6002: IP 未授权
  - 6620: 注意拉取时错误, 请联系 Effecia
  - 6656: 拉取报表的时间间隔过短, 最短 10 秒(建议 30 秒拉取一次)
  - 6600: 拉取参数错误
- errorMessage: 如果错误代码为 0, errorMessage 为空
- params:
  - nextBeginId: 作为下一次拉取的 beginId
  - recordList: 满足请求条件的记录集合, 当无记录时返回 "", ([附表四](#))

**请求例子:**

```
{"hashCode":"gbktest_965sd-ss6g-4sdc-54sd-  
at3498c","command":"GET_LOTTO_NOT_SETTLED_RECORD  
","params":{"beginId":"0","count":"3000"}}
```

**响应例子:**

成功:

无记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1496008617135,"params":{"recordList":[],"nextBeginId":0}}
```

有记录

```
{"request":null,"errorCode":0,"errorMessage":"","logId":1514540675766,"params":{"recordList":[{"id":761395,"username":"leon5","tray":"A","betTime":1514532849000,"betId":"a9aa7e75-74b8-40b7-becb-f04b3fc2e41a","gameNo":2017190,"betOnId":0,"betTypeId":3,"betDetails":["NO_3"],"odds":48.0,"stakeAmount":100.0,"validStake":0.0,"winLoss":0.0,"odds2":0.0,"oddsC":48.0,"oddsC2":0.0,"ip":"163.53.197.199"}, {"id":761396,"username":"leon5","tray":"A","betTime":1514532849000,"betId":"54eefc8b-e030-4942-a409-8cd60201e801","gameNo":2017190,"betOnId":0,"betTypeId":15,"betDetails":["NO_15"],"odds":48.0,"stakeAmount":100.0,"validStake":0.0,"winLoss":0.0,"odds2":0.0,"oddsC":48.0,"oddsC2":0.0,"ip":"163.53.197.199"}],"nextBeginId":761396}}
```

失败:

```
{"request":null,"errorCode":6001,"errorMessage":"hashCode is error:gbktest_fdfsd-s56s-4sd4-654v-rtsd21d ","logId":1494887511532,"params":{}}
```

附表一 GET\_LOTTO\_RECORD\_BY\_GAME\_NO\_SEQUENCE\_NO 详细

列	说明
"id":1,	游戏平台记录 id
"username": "test01",	合作伙伴会员名称
"tray": "A",	游戏盘口类型: A,B,C,D
"betTime":1439120802000,	下注的时间戳
"resultTime":1439081254000	结算的时间戳
"betId":"f2b16aa0-3384-434f-aca2-ee7ad7014364",	下注时的唯一 code
"betOnId":0,	下注类型 id (附表二)
"betTypeId":0,	下注类型详细 id (附表二)
"betDetails":["NO_1"]	下注类型详细 (附表二)

"odds":42.5	赔率
"stakeAmount":100.0,	下注额
"validStake":100.0,	有效下注额
"winLoss":-100.0,	输赢
"odds2":0.0,	赔率 2 针对三中二中三, 二中特中特
"ip": "110.74.193.132"	会员下注时的 ip

**附表二 betOnId betTypeId betDetails 详细**

betOnId 详细	
"betOnId":0~64,	0:"特碼 A", 1:"特碼 B", 2:"正碼 A", 3:"正碼 B",  //正码特 5:"正碼特 1", 6:"正碼特 2", 7:"正碼特 3", 8:"正碼特 4", 9:"正碼特 5", 10:"正碼特 6",  //连码 11:"三全中", 12:"三中二[中二]", 13:"三中二[中三]", 14:"二全中", 15:"二中特[中二]", 16:"二中特[中特]", 17:"特串",  18:"過關", 19:"特肖",

	20:"特碼頭", 21:"特碼尾",  22:"五行", 23:"半波", //七碼 24:"七碼單", 25:"七碼雙", 26:"七碼大", 27:"七碼小", //六肖 28:"二肖", 29:"三肖", 30:"四肖", 31:"五肖", 32:"六肖",  33:"一肖中", 34:"一肖不中",  35:"尾數中", 36:"尾數不中",  37:"二肖連中", 38:"三肖連中", 39:"四肖連中", 40:"五肖連中", 41:"二肖連不中", 42:"三肖連不中", 43:"四肖連不中", 44:"五肖連不中", 45:"二尾連中", 46:"三尾連中", 47:"四尾連中", 48:"二尾連不中", 49:"三肖連不中", 50:"四尾連不中", 51:"五不中",
--	--



	52:"六不中", 53:"七 不中", 54:"八不中", 55:"九不中", 56:"十不中", 57:"五中一", 58:"六中一", 59:"七中一", 60:"八中一", 61:"九中一", 62:"十中一", 63:"1 粒任中", 64:"2 粒任中", 65:"3 粒任中", 66:"4 粒任中", 67:"5 粒任中"
betTypeId 详细	
"betTypeId":0~130,	0:"0",  1:"01", 2:"02", 3:"03", 4:"04", 5:"05", 6:"06", 7:"07", 8:"08", 9:"09", 10:"10", 11:"11", 12:"12", 13:"13", 14:"14", 15:"15", 16:"16", 17:"17", 18:"18", 19:"19", 20:"20",

	21:"21", 22:"22", 23:"23", 24:"24", 25:"25", 26:"26", 27:"27", 28:"28", 29:"29", 30:"30", 31:"31", 32:"32", 33:"33", 34:"34", 35:"35", 36:"36", 37:"37", 38:"38", 39:"39", 40:"40", 41:"41", 42:"42", 43:"43", 44:"44", 45:"45", 46:"46", 47:"47", 48:"48", 49:"49", 50:"單", 51:"雙", 52:"大", 53:"小", 54:"合單", 55:"合雙", 56:"尾大", 57:"尾小", 58:"紅",
--	---

	<p>59:"綠",</p> <p>60:"藍",</p> <p>61:"鼠",</p> <p>62:"牛",</p> <p>63:"虎",</p> <p>64:"兔",</p> <p>65:"龍",</p> <p>66:"蛇",</p> <p>67:"馬",</p> <p>68:"羊",</p> <p>69:"猴",</p> <p>70:"雞",</p> <p>71:"狗",</p> <p>72:"豬",</p> <p>73:"金",</p> <p>74:"木",</p> <p>75:"水",</p> <p>76:"火",</p> <p>64:"土", (請注意一下這個地方, 64 也可以表示是"兔")</p> <p>77:"紅單",</p> <p>78:"紅雙",</p> <p>79:"紅大",</p> <p>80:"紅小",</p> <p>81:"藍單",</p> <p>82:"藍雙",</p> <p>83:"藍大",</p> <p>84:"藍小",</p> <p>85:"綠單",</p> <p>86:"綠雙",</p> <p>87:"綠大",</p> <p>88:"綠小",</p> <p>89:"正碼 1 單",</p> <p>90:"正碼 2 單",</p>
--	--

	<p>91:"正碼 3 單", 92:"正碼 4 單", 93:"正碼 5 單", 94:"正碼 6 單", 95:"正碼 1 雙", 96:"正碼 2 雙", 97:"正碼 3 雙", 98:"正碼 4 雙", 99:"正碼 5 雙", 100:"正碼 6 雙", 101:"正碼 1 大", 102:"正碼 2 大", 103:"正碼 3 大", 104:"正碼 4 大", 105:"正碼 5 大", 106:"正碼 6 大", 107:"正碼 1 小", 108:"正碼 2 小", 109:"正碼 3 小", 110:"正碼 4 小", 111:"正碼 5 小", 112:"正碼 6 小", 113:"正碼 1 紅", 114:"正碼 2 紅", 115:"正碼 3 紅", 116:"正碼 4 紅", 117:"正碼 5 紅", 118:"正碼 6 紅", 119:"正碼 1 藍", 120:"正碼 2 藍", 121:"正碼 3 藍", 122:"正碼 4 藍", 123:"正碼 5 藍", 124:"正碼 6 藍", 125:"正碼 1 綠", 126:"正碼 2 綠", 127:"正碼 3 綠", 128:"正碼 4 綠",</p>
--	---

	129:"正碼 5 綠", 130:"正碼 6 綠"
betDetails 詳細	
betDetails":["NO_1"]"	"NO_0": "0", "NO_1": "01", "NO_2": "02", "NO_3": "03", "NO_4": "04", "NO_5": "05", "NO_6": "06", "NO_7": "07", "NO_8": "08", "NO_9": "09", "NO_10": "10", "NO_11": "11", "NO_12": "12", "NO_13": "13", "NO_14": "14", "NO_15": "15", "NO_16": "16", "NO_17": "17", "NO_18": "18", "NO_19": "19", "NO_20": "20", "NO_21": "21", "NO_22": "22", "NO_23": "23", "NO_24": "24", "NO_25": "25", "NO_26": "26", "NO_27": "27", "NO_28": "28", "NO_29": "29", "NO_30": "30", "NO_31": "31", "NO_32": "32", "NO_33": "33", "NO_34": "34",

	"NO_35": "35", "NO_36": "36", "NO_37": "37", "NO_38": "38", "NO_39": "39", "NO_40": "40", "NO_41": "41", "NO_42": "42", "NO_43": "43", "NO_44": "44", "NO_45": "45", "NO_46": "46", "NO_47": "47", "NO_48": "48", "NO_49": "49", "ODD": "單", "EVEN": "雙", "BIG": "大", "SMALL": "小", "SUM_ODD": "合單", "SUM_EVEN": "合雙", "TAIL_BIG": "尾大", "TAIL_SMALL": "尾小", "RED": "紅", "GREEN": "綠", "BLUE": "藍",  "SHU": "鼠", "NIU": "牛", "HU": "虎", " TU": "兔", "LONG": "龍", "SHE": "蛇", "MA": "馬", "YANG": "羊", "HOU": "猴", "JI": "雞", "GOU": "狗",
--	--

	<p>"ZHU": "豬",</p> <p>"JIN": "金",</p> <p>"MU": "木",</p> <p>"SHUI": "水",</p> <p>"HUO": "火",</p> <p>"TU": "土", (注意: 这个地方要结合 betOn 一起判断, 如果 betOn 为 "生肖" 则 "TU" 表示为 "兔", 如果 betOn 为 "五行" 则 "TU" 表示的是 "土")</p> <p>"RED_ODD": "紅單",</p> <p>"RED_EVEN": "紅雙",</p> <p>"RED_BIG": "紅大",</p> <p>"RED_SMALL": "紅小",</p> <p>"BLUE_ODD": "藍單",</p> <p>"BLUE_EVEN": "藍雙",</p> <p>"BLUE_BIG": "藍大",</p> <p>"BLUE_SMALL": "藍小",</p> <p>"GREEN_ODD": "綠單",</p> <p>"GREEN_EVEN": "綠雙",</p> <p>"GREEN_BIG": "綠大",</p> <p>"GREEN_SMALL": "綠小",</p> <p>"Z_ODD_1": "正碼 1 單",</p> <p>"Z_ODD_2": "正碼 2 單",</p> <p>"Z_ODD_3": "正碼 3 單",</p> <p>"Z_ODD_4": "正碼 4 單",</p> <p>"Z_ODD_5": "正碼 5 單",</p> <p>"Z_ODD_6": "正碼 6 單",</p> <p>"Z_EVEN_1": "正碼 1 雙",</p> <p>"Z_EVEN_2": "正碼 2 雙",</p> <p>"Z_EVEN_3": "正碼 3 雙",</p> <p>"Z_EVEN_4": "正碼 4 雙",</p> <p>"Z_EVEN_5": "正碼 5 雙",</p> <p>"Z_EVEN_6": "正碼 6 雙",</p> <p>"Z_BIG_1": "正碼 1 大",</p> <p>"Z_BIG_2": "正碼 2 大",</p>
--	---

	"Z_BIG_3":"正碼 3 大", "Z_BIG_4":"正碼 4 大", "Z_BIG_5":"正碼 5 大", "Z_BIG_6":"正碼 6 大", "Z_SMALL_1":"正碼 1 小", "Z_SMALL_2":"正碼 2 小", "Z_SMALL_3":"正碼 3 小", "Z_SMALL_4":"正碼 4 小", "Z_SMALL_5":"正碼 5 小", "Z_SMALL_6":"正碼 6 小", "Z_RED_1":"正碼 1 紅", "Z_RED_2":"正碼 2 紅", "Z_RED_3":"正碼 3 紅", "Z_RED_4":"正碼 4 紅", "Z_RED_5":"正碼 5 紅", "Z_RED_6":"正碼 6 紅", "Z_BLUE_1":"正碼 1 藍", "Z_BLUE_2":"正碼 2 藍", "Z_BLUE_3":"正碼 3 藍", "Z_BLUE_4":"正碼 4 藍", "Z_BLUE_5":"正碼 5 藍", "Z_BLUE_6":"正碼 6 藍", "Z_GREEN_1":"正碼 1 綠", "Z_GREEN_2":"正碼 2 綠", "Z_GREEN_3":"正碼 3 綠", "Z_GREEN_4":"正碼 4 綠", "Z_GREEN_5":"正碼 5 綠", "Z_GREEN_6":"正碼 6 綠"

### 附表三

GET\_LOTTO\_RECORD\_BY\_GAMENO\_LIST\_SEQUENCENO 详细



列	说明
"id":1,	游戏平台记录 id
"username": "test01",	合作伙伴会员名称
"tray": "A",	游戏盘口类型: A,B,C,D
"betTime":1439120802000,	下注的时间戳
"resultTime":1439081254000	结算的时间戳
betId":"f2b16aa0-3384-434f-aca2-ee7ad7014364",	下注时的唯一 code
"betOnId":0,	下注类型 id (附表二)
"betTypeId":0,	下注类型详细 id (附表二)
"betDetails":["NO_1\"]",	下注类型详细 (附表二)
"odds":42.5	赔率
"stakeAmount":100.0,	下注额
"validStake":100.0,	有效下注额
"winLoss":-100.0,	输赢
"odds2":0.0,	赔率 2 针对三中二中三, 二中特中特
"ip":"110.74.193.132"	会员下注时的 ip
"gameNo":"2017186"	注单所属期号

**附表四 GET\_LOTTO\_NOT\_SETTLED\_RECORD 详细**

列	说明
"id":1,	游戏平台记录 id
"username": "test01",	合作伙伴会员名称
"tray": "A",	游戏盘口类型: A,B,C,D
"betTime":1439120802000,	下注的时间戳
"resultTime":1439081254000	结算的时间戳
betId":"f2b16aa0-3384-434f-aca2-ee7ad7014364",	下注时的唯一 code
"betOnId":0,	下注类型 id (附表二)
"betTypeId":0,	下注类型详细 id (附表二)
"betDetails":["NO_1\"]",	下注类型详细 (附表二)
"odds":42.5	赔率
"stakeAmount":100.0,	下注额

"validStake":100.0,	有效下注额
"winLoss":-100.0,	输赢
"odds2":0.0,	赔率 2 针对三中二中三, 二中特中特
"ip":"110.74.193.132"	会员下注时的 ip
"gameNo":"2017186"	注单所属期号

结束