FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Document Summarization

Summarize long documents automatically: ingest PDFs, chunk content, generate concise summaries and store them for search.

AI & CONTENT | ADVANCED | ABOUT 2–3 HOURS SETUP

OVERVIEW

Document Summarization

Summarize long documents automatically: ingest PDFs, chunk content, generate concise summaries and store them for search.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
AI & Content	**Advanced**	**About 2–3 hours setup**

Use case

Research teams, legal review and knowledge management

Tools used in this workflow

OpenAI API · Supabase · n8n · Pinecone Vector API

STEP BY STEP

How to build it

1 Ingest PDFs and documents

Importiere PDF-Dokumente und andere Dateiformate in das System, um sie für die Verarbeitung vorzubereiten. Dies stellt sicher, dass alle relevanten Informationen erfasst werden.

WAS DU TUST

1. Öffne n8n und erstelle einen neuen Workflow.
2. Füge den 'Read PDF' Node hinzu und konfiguriere den Dateipfad.
3. Verbinde den Node mit einem 'HTTP Request' Node, um die Datei an Supabase zu senden.
4. Konfiguriere den Supabase-Node mit den Zugangsdaten.
5. Starte den Workflow, um die PDFs zu importieren.

KONFIGURATION

SUPABASE_URL
<Deine Supabase URL> – Die URL deiner Supabase-Instanz

SUPABASE_KEY
<Dein Supabase API Key> – Der API-Schlüssel für den Zugriff auf Supabase

CHECKLISTE

[ ] PDFs sind erfolgreich in n8n geladen.
[ ] Daten werden korrekt an Supabase gesendet.

ERGEBNIS

Die PDFs sind erfolgreich in das System importiert.

2 Extract and chunk text

Teile den extrahierten Text in kleinere Abschnitte, um die spätere Verarbeitung und Analyse zu erleichtern. Dies verbessert die Effizienz der KI bei der Informationsverarbeitung.

WAS DU TUST

1. Erstelle einen neuen Node in n8n für die Textextraktion.
2. Nutze die OpenAI API, um den Text in Abschnitte zu unterteilen.
3. Konfiguriere den Node mit deinem OpenAI API-Schlüssel.
4. Verbinde den Node mit dem vorherigen Workflow.
5. Teste den Workflow, um sicherzustellen, dass der Text korrekt gechunked wird.

KONFIGURATION

OPENAI_API_KEY
<Dein OpenAI API Key> – Der API-Schlüssel für den Zugriff auf die OpenAI API

CHECKLISTE

[ ] Text wird erfolgreich extrahiert.
[ ] Text ist in handhabbare Abschnitte unterteilt.

ERGEBNIS

Der Text ist erfolgreich extrahiert und in Abschnitte unterteilt.

3 Generate summaries with AI

Verwende die KI, um prägnante Zusammenfassungen aus den gechunkten Texten zu erstellen. Die KI extrahiert die wichtigsten Informationen für eine klare Zusammenfassung.

WAS DU TUST

1. Füge einen neuen Node in n8n hinzu, um die OpenAI API zu nutzen.
2. Konfiguriere den Node mit dem Modell 'gpt-4o-mini'.
3. Verbinde den Node mit dem vorherigen Workflow.
4. Gib die gechunkten Texte als Eingabe für die Zusammenfassung an.
5. Führe den Workflow aus, um die Zusammenfassungen zu generieren.

CHECKLISTE

[ ] Zusammenfassungen sind generiert.
[ ] Zusammenfassungen sind prägnant und klar.

ERGEBNIS

Die KI hat prägnante Zusammenfassungen der Texte erstellt.

4 Store summaries and embeddings

Speichere die generierten Zusammenfassungen und die entsprechenden Embeddings in einer Datenbank, um schnellen Zugriff und effiziente Speicherung zu gewährleisten.

WAS DU TUST

1. Erstelle einen neuen Node in n8n für die Speicherung in Supabase.
2. Konfiguriere den Node mit den Supabase-Zugangsdaten.
3. Verbinde den Node mit dem Workflow, der die Zusammenfassungen generiert.
4. Speichere die Zusammenfassungen und Embeddings in der Supabase-Datenbank.
5. Überprüfe die Datenbankeinträge auf Vollständigkeit.

CHECKLISTE

[ ] Zusammenfassungen sind in der Datenbank gespeichert.
[ ] Embeddings sind korrekt in der Datenbank gespeichert.

ERGEBNIS

Zusammenfassungen und Embeddings sind erfolgreich in der Datenbank gespeichert.

5 Expose a search endpoint

Stelle einen Suchendpunkt bereit, um die gespeicherten Zusammenfassungen und Embeddings abzufragen. Dies ermöglicht Benutzern, relevante Informationen schnell zu finden.

WAS DU TUST

1. Erstelle einen neuen HTTP-Endpoint in n8n.
2. Konfiguriere den Endpoint, um Anfragen an die Supabase-Datenbank zu senden.
3. Nutze die Pinecone Vector API, um die Embeddings zu durchsuchen.
4. Verbinde den Endpoint mit der Pinecone API für die Suche.
5. Teste den Endpoint, um sicherzustellen, dass die Suche korrekt funktioniert.

KONFIGURATION

`PINECONE_API_KEY`
<Dein Pinecone API Key> – Der API-Schlüssel für den Zugriff auf die Pinecone Vector API

CHECKLISTE

[ ] Suchendpunkt ist erreichbar.
[ ] Suchanfragen liefern korrekte Ergebnisse.

ERGEBNIS

Ein funktionierender Suchendpunkt ist bereitgestellt.