FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Social Listening

Monitor brand mentions and trends across channels: collect posts, analyze sentiment and alert the team to spikes.

MARKETING & ANALYTICS

ADVANCED

ABOUT 3 HOURS SETUP

OVERVIEW

Social Listening

Monitor brand mentions and trends across channels: collect posts, analyze sentiment and alert the team to spikes.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
Marketing & Analytics	**Advanced**	**About 3 hours setup**

Use case

Brand and marketing teams monitoring reputation

Tools used in this workflow

n8n · OpenAI API · Supabase · Slack

STEP BY STEP

How to build it

1 Collect mentions from channels

In diesem Schritt werden alle Erwähnungen der Marke aus verschiedenen sozialen Medien und Online-Kanälen gesammelt, um ein umfassendes Bild der Markenwahrnehmung zu erhalten.

WAS DU TUST

1. Erstelle einen neuen Workflow in n8n
2. Füge den Twitter-Node hinzu und konfiguriere ihn mit API-Schlüsseln
3. Füge den Facebook-Node hinzu und konfiguriere ihn mit API-Schlüsseln
4. Setze Filter für relevante Keywords und Hashtags
5. Verbinde die Nodes mit einem HTTP-Request-Node, um die Daten zu sammeln

KONFIGURATION

TWITTER_API_KEY
<Twitter API Key> – API-Schlüssel für Twitter-Zugriff

FACEBOOK_API_KEY
<Facebook API Key> – API-Schlüssel für Facebook-Zugriff

CHECKLISTE

[ ] Twitter-Node ist korrekt konfiguriert
[ ] Facebook-Node ist korrekt konfiguriert
[ ] Filter für Keywords sind gesetzt

ERGEBNIS

Alle relevanten Erwähnungen der Marke werden aus sozialen Medien gesammelt.

2 Detect language and sentiment

Hier wird die Sprache der gesammelten Inhalte identifiziert und die Stimmung analysiert, um positive, negative und neutrale Erwähnungen zu kategorisieren.

WAS DU TUST

1. Füge einen OpenAI API-Node in n8n hinzu
2. Konfiguriere den Node mit deinem OpenAI API-Schlüssel
3. Setze den Node auf Sprach- und Sentimentanalyse
4. Verbinde den Node mit dem vorherigen HTTP-Request-Node
5. Speichere die Ergebnisse in einem JSON-Format

KONFIGURATION

OPENAI_API_KEY
<OpenAI API Key> – API-Schlüssel für OpenAI-Zugriff

CHECKLISTE

[ ] OpenAI API-Node ist korrekt konfiguriert
[ ] Sprach- und Sentimentanalyse ist aktiviert
[ ] Ergebnisse sind im JSON-Format gespeichert

ERGEBNIS

Die Sprache und Stimmung der gesammelten Erwähnungen sind analysiert und kategorisiert.

3 Cluster emerging topics

Die gesammelten Daten werden analysiert, um aufkommende Themen und Trends zu identifizieren, indem ähnliche Erwähnungen gruppiert werden.

WAS DU TUST

1. Füge einen weiteren OpenAI API-Node hinzu
2. Konfiguriere den Node für Themen-Clustering
3. Verbinde den Node mit dem Sentiment-Analyse-Node
4. Setze Parameter für die Clustergröße
5. Speichere die Cluster-Ergebnisse

KONFIGURATION

`CLUSTER_SIZE`
5 – Größe der Themencluster

CHECKLISTE

[ ] OpenAI API-Node für Clustering ist konfiguriert
[ ] Clustergröße ist korrekt eingestellt
[ ] Cluster-Ergebnisse sind gespeichert

ERGEBNIS

Aufkommende Themen und Trends sind identifiziert und in Cluster gruppiert.

4 Store trends in Supabase

Die identifizierten Trends und Themen werden in einer Supabase-Datenbank gespeichert, um später darauf zugreifen zu können.

WAS DU TUST

1. Erstelle eine neue Tabelle in Supabase für Trenddaten
2. Füge einen Supabase-Node in n8n hinzu
3. Konfiguriere den Node mit Supabase API-Schlüsseln
4. Verbinde den Node mit dem Cluster-Node
5. Speichere die Daten in der Supabase-Tabelle

KONFIGURATION

`SUPABASE_API_KEY`
<Supabase API Key> – API-Schlüssel für Supabase-Zugriff

CHECKLISTE

[ ] Supabase-Tabelle für Trends ist erstellt
[ ] Supabase-Node ist korrekt konfiguriert
[ ] Daten sind in der Supabase-Tabelle gespeichert

ERGEBNIS

Trends und Themen sind in der Supabase-Datenbank gespeichert.

5 Alert on spikes

Das Team wird über plötzliche Anstiege in den Erwähnungen oder der Stimmung informiert, um schnell auf Krisen oder virale Trends reagieren zu können.

WAS DU TUST

1. Füge einen Slack-Node in n8n hinzu
2. Konfiguriere den Node mit Slack API-Schlüsseln
3. Setze Trigger für Erwähnungsspitzen
4. Verbinde den Node mit dem Supabase-Node

5. Sende Alerts an den Slack-Kanal

KONFIGURATION

SLACK_API_KEY
<Slack API Key> – API-Schlüssel für Slack-Zugriff

CHECKLISTE

[ ] Slack-Node ist korrekt konfiguriert

[ ] Trigger für Erwähnungsspitzen sind gesetzt

[ ] Alerts werden an den Slack-Kanal gesendet

ERGEBNIS

Das Team erhält Alerts über plötzliche Anstiege in Erwähnungen oder Stimmung.