FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Automated Code Review

Automate pull-request reviews: summarize diffs, flag risks and post structured comments with AI assistance.

ENGINEERING EXPERT ABOUT 3–4 HOURS SETUP

OVERVIEW

Automated Code Review

Automate pull-request reviews: summarize diffs, flag risks and post structured comments with AI assistance.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
Engineering	**Expert**	**About 3–4 hours setup**

Use case

Engineering teams that want faster, consistent reviews

Tools used in this workflow

OpenAI API · GitHub Alternatives · n8n · Slack

STEP BY STEP

How to build it

1 Receive pull-request webhooks

Richte Webhooks ein, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein Pull-Request erstellt oder aktualisiert wird. Diese Webhooks liefern die notwendigen Informationen für die nachfolgenden Schritte.

WAS DU TUST

1. Navigiere zu den Repository-Einstellungen auf der GitHub-Alternative.
2. Wähle 'Webhooks' aus dem Menü.
3. Klicke auf 'Add webhook' und gib die Payload-URL von n8n ein.
4. Setze den Content-Type auf 'application/json'.
5. Wähle die Ereignisse aus, die den Webhook auslösen sollen, z.B. 'Pull Request'.
6. Speichere die Webhook-Konfiguration.

KONFIGURATION

WEBHOOK_URL
<n8n Webhook URL> – Die URL, an die die Webhook-Daten gesendet werden.

CHECKLISTE

[ ] Webhook ist in den Repository-Einstellungen sichtbar.
[ ] Webhook-URL ist korrekt konfiguriert.
[ ] Ereignisse für Pull-Requests sind ausgewählt.

ERGEBNIS

Webhooks sind eingerichtet und senden Benachrichtigungen bei Pull-Request-Änderungen.

2 Fetch and summarize diffs

Rufe die Diffs zwischen dem aktuellen Branch und dem Ziel-Branch ab und fasse sie zusammen, um eine klare Übersicht über die Änderungen zu erhalten.

WAS DU TUST

1. Erstelle einen neuen Workflow in n8n.
2. Füge einen HTTP-Request-Node hinzu, um die Diffs über die API abzurufen.
3. Konfiguriere den Node mit der API-URL des Repositorys.
4. Verwende die OpenAI API, um die abgerufenen Diffs zusammenzufassen.
5. Speichere die zusammengefassten Diffs in einer Variablen.

KONFIGURATION

REPO_API_URL
<Repository API URL> – Die API-URL des Repositorys zum Abrufen der Diffs.
OPENAI_API_KEY
<Your OpenAI API Key> – API-Schlüssel für den Zugriff auf die OpenAI API.

CHECKLISTE

[ ] HTTP-Request-Node ist korrekt konfiguriert.
[ ] Zusammengefasste Diffs sind in der Workflow-Ausgabe sichtbar.

ERGEBNIS

Zusammengefasste Diffs sind verfügbar und bereit für die Analyse.

3 Flag risky changes with AI

Verwende eine KI, um die zusammengefassten Diffs auf potenziell riskante Änderungen zu analysieren und zu kennzeichnen.

WAS DU TUST

1. Füge einen weiteren Node in n8n hinzu, um die OpenAI API zu verwenden.
2. Konfiguriere den Node, um die zusammengefassten Diffs zu analysieren.
3. Definiere Kriterien für riskante Änderungen in der API-Anfrage.
4. Verarbeite die API-Antwort, um riskante Änderungen zu kennzeichnen.
5. Speichere die Ergebnisse der Analyse in einer Variablen.

KONFIGURATION

`RISK_ANALYSIS_PROMPT`
Analyze the following code diffs for potential risks: <Diffs> – Prompt zur Analyse der Diffs auf Risiken.

CHECKLISTE

[ ] Node zur Risikoanalyse ist korrekt konfiguriert.
[ ] Riskante Änderungen sind in der Workflow-Ausgabe gekennzeichnet.

ERGEBNIS

Riskante Änderungen sind identifiziert und markiert.

4 Post review comments

Erstelle strukturierte Kommentare zu den identifizierten Änderungen und poste sie im Pull-Request, um Entwicklern Feedback zu geben.

WAS DU TUST

1. Füge einen Node in n8n hinzu, um Kommentare über die API zu posten.
2. Konfiguriere den Node mit der API-URL des Repositorys.
3. Formuliere die Kommentare basierend auf der Risikoanalyse.
4. Verwende die API, um die Kommentare im Pull-Request zu posten.
5. Überprüfe, ob die Kommentare korrekt im Pull-Request angezeigt werden.

KONFIGURATION

`COMMENT_API_URL`
<Repository Comment API URL> – Die API-URL zum Posten von Kommentaren im Pull-Request.

CHECKLISTE

[ ] Node zum Posten von Kommentaren ist korrekt konfiguriert.
[ ] Kommentare sind im Pull-Request sichtbar.

ERGEBNIS

Strukturierte Kommentare sind im Pull-Request gepostet.

5 Notify the team

Informiere das Team über die Ergebnisse der automatisierten Code-Überprüfung, indem du eine Nachricht über Slack sendest.

WAS DU TUST

1. Füge einen Slack-Node in n8n hinzu.
2. Konfiguriere den Node mit dem Slack-Webhook-URL.
3. Erstelle eine Nachricht mit den Ergebnissen der Code-Überprüfung.
4. Sende die Nachricht an den entsprechenden Slack-Kanal.
5. Überprüfe, ob die Nachricht im Slack-Kanal angekommen ist.

KONFIGURATION

SLACK_WEBHOOK_URL
<Slack Webhook URL> – Die Webhook-URL für den Slack-Kanal.

CHECKLISTE

[ ] Slack-Node ist korrekt konfiguriert.

[ ] Nachricht ist im Slack-Kanal sichtbar.

ERGEBNIS

Das Team ist über die Ergebnisse der Code-Überprüfung informiert.

RECOMMENDED TOOLS & RESOURCES

Empfohlene Tools & Ressourcen

Alle benötigten Tools und offiziellen URLs sind hier als Klartext aufgeführt.

OpenAI API

https://platform.openai.com/?ref=flowmatrix

Offizielle URL

GitHub Alternatives

https://github.com/

n8n

https://n8n.io/?ref=flowmatrix

Offizielle URL

Slack

https://slack.com/

Vollversion als Premium-PDF

Alle Schritte, Tools und Ressourcen als PDF – 4,99 €.

Jetzt kaufen – 4,99 €