

NetworkDevicesMonitor: Sistem Integrat de Monitorizare și Management Log-uri în Rețele Distribuie

Ivaniciuc Teodor-Arsenie

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Facultatea de Informatică
Iași, România

`teodor-arsenie.ivaniciuc@info.uaic.ro`

Abstract. NetworkDevicesMonitor este o platformă software completă pentru monitorizarea și analiza infrastructurii IT, integrând protocoale standardizate (Syslog) cu agenți personalizați pentru colectarea telemetriei. Arhitectura multi-threaded implementează pattern-uri avansate (Producer-Consumer, Thread-Safe Queues) și oferă o interfață grafică asincronă Qt6 cu dashboard-uri interactive, vizualizări în timp real și sistem de alertare automată. Proiectul demonstrează aplicarea conceptelor de rețele, concurență, baze de date și design UI/UX profesional.

1 Introducere și Context

1.1 Motivație

În infrastructurile IT moderne, echipamentele de rețea (routere, switch-uri, firewall-uri) și stațiile de lucru generează volume masive de date sub formă de log-uri și metrici. Monitorizarea manuală devine rapid impracticabilă, conducând la:

- Pierderea evenimentelor critice de securitate
- Dificultăți în diagnosticarea problemelor de performanță
- Lipsa vizibilității centralizate asupra infrastructurii
- Timp de răspuns crescut la incidente

1.2 Obiective Tehnice

NetworkDevicesMonitor adresează aceste provocări prin:

- Colectare Hibridă:**
 - Syslog (RFC 5424) pe portul 1514 pentru echipamente standard
 - Agenți custom pe portul 9000 pentru metrici detaliate (CPU, RAM, disk)
- Procesare Concurentă Performantă:**
 - I/O Multiplexing cu `poll()` pentru recepție non-blocantă
 - Thread-Safe Queues pentru decuplarea ingestiei de procesare
 - Worker threads pentru parsing și analiză paralelă

3. Securitate prin Filtrare:

- Source Manager cu Whitelist/Blacklist IP-uri
- Validare automată a surselor înainte de procesare
- Izolare trafic malițios

4. Vizualizare și UX:

- Dashboard asincron Qt6 cu actualizări în timp real
- Grafice interactive (Donut Charts, Line Charts)
- Sistem de alertare pop-up pentru evenimente critice

2 Arhitectura Sistemului

2.1 Vedere de Ansamblu

Sistemul este structurat în 3 componente majore care comunică prin protocoale TCP:




Fig. 1. Arhitectura completă NetworkDevicesMonitor

1. Server Backend (C++23) Inima sistemului, responsabilă pentru:

- Recepția și procesarea datelor de pe 3 canale TCP
- Management baze de date SQLite3 cu WAL mode
- Autentificare, autorizare și management sesiuni
- Detectare și notificare alerte

2. Client GUI (Qt6) Interfață grafică profesională cu:

- Sistem de pagini modular (Login, Dashboard, Security, Settings)
- Comunicare asincronă (Qt Signals & Slots)
- Vizualizări tabelare și grafice
- Dark theme modern

3. Agenți de Monitorizare (Python) Script-uri distribuite pe endpoints care:

- Colectează metrice sistem (psutil library)
- Trimit periodic date la server (interval configurabil)
- Support pentru Windows/Linux

2.2 Pipeline-ul de Date**Port 1514 - Syslog Receiver Fluxul de procesare:**

1. **Recepție:** Thread dedicat cu poll() monitorizează socket-ul
2. **Parsare:** Extragere câmpuri conform RFC 5424:
 - PRI (Priority = Facility × 8 + Severity)
 - Timestamp
 - Hostname
 - Source (proces/serviciu)
 - Message
3. **Validare:** Source Manager verifică IP-ul în Whitelist/Blacklist
4. **Stocare:** Insert în tabela logs sau unknown_log

Exemplu mesaj Syslog procesat:

```
<13>Nov 27 15:37:44 server02 sshd[3452]:
Accepted password for user_valid from 192.168.2.5
```

Port 9000 - Agent Receiver Protocol de comunicare:

- Header binar: 4 bytes (uint32) = lungime payload
- Payload JSON cu metrice:

```
{
  "hostname": "workstation-01",
  "ip_address": "192.168.1.10",
  "os_info": "Linux",
  "cpu_load": 45.2,
  "ram_usage": 68.5,
  "disk_usage": 72.1,
  "status_message": "OK",
  "active_user": "admin"
}
```

Port 8080 - Admin API Protocol custom JUNK (Just Useful Notation Kinda):

Format: key:{value};key2:{value2};

Exemplu cerere login:

```
type:{login};username:{admin};password:{pass123};
```

Exemplu răspuns:

```
status:{TRUE};type:{login};content:{token_abc123xyz};
```

3 Implementare Tehnică Detaliată

3.1 Server: Concurență și Thread Safety

Thread-Safe Queue Implementation Pattern Producer-Consumer pentru decuplarea I/O de procesare:

```
template<class T>
class ThreadSafeQueue {
    std::queue<T> queue;
    std::mutex _mutex;
public:
    void push(T value) {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(_mutex);
        this->queue.push(value);
    }

    std::expected<T, std::string> pop() {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(_mutex);
        if(queue.empty())
            return std::unexpected("Empty queue");
        auto value = queue.front();
        queue.pop();
        return value;
    }
};
```

Database Manager (SQLite3 WAL Mode) Caracteristici cheie:

- shared_mutex pentru Read-Write locking
- Prepared statements pentru securitate
- Timeout și retry logic pentru concurență

Tabele principale:

1. logs - Syslog-uri de la surse cunoscute
2. unknown_log - Trafic nesolicitat

3. `agents_metrics` - Date de la agenti
4. `users` - Credențiale administratori
5. `whitelist/blacklist` - Surse validate/blocate
6. `alerts` - Evenimente critice detectate

Source Manager - Sistem de Securitate Operațiuni principale:

```
class SourceManager {
    std::shared_mutex _mutex;
    std::unordered_map<std::string, std::string>
        whitelist_source; // IP -> Hostname
    std::unordered_set<std::string> blacklist_source;

    std::optional<std::string>
    check_ip_whitelist(std::string ip) {
        std::shared_lock lock(_mutex);
        if(whitelist_source.contains(ip))
            return whitelist_source[ip];
        return std::nullopt;
    }

    bool check_ip_blacklist(std::string ip) {
        std::shared_lock lock(_mutex);
        return blacklist_source.contains(ip);
    }
};
```

3.2 Client: Interfață Grafică Asincronă

Page Management System Arhitectură modulară pentru navigare:

```
class PageManager {
    std::shared_ptr<QStackedWidget> stack;
public:
    void change_page(int index) {
        if(current_page)
            current_page->on_exit();
        stack->setCurrentIndex(index);
        pages->at(index)->on_enter();
    }
};
```

Pagini disponibile:

1. **ConnectPage** - Conectare la server (IP + port)
2. **LoginPage** - Autentificare utilizator
3. **HomePage** - Dashboard principal cu tiles de navigare
4. **DashboardPage** - 4 sub-pagini:

- Syslog Dashboard (tabele + grafice)
- Agents Dashboard (metrici în timp real)
- Unknown Syslog Data (trafic neautorizat)
- Unknown Agent Data
- 5. **SecurityPage** - Management Whitelist/Blacklist
- 6. **SettingsPage** - Configurări aplicație
- 7. **FiltresPage** - Filtrare avansată log-uri

Dashboard Vizualizări 1. Syslog Dashboard - Componente interactive:

- **Donut Chart:** Distribuție severități (Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Info, Debug)
- **Line Chart:** Evoluție temporală număr log-uri/minut
- **Tabel dinamic:** Ultimele 40 evenimente cu scroll infinit
- **Statistici:** Total logs, rate/sec, surse active

2. Sistem de checkboxuri pentru vizibilitate:

```
QCheckBox *syslog_table_checkbox =
    new QCheckBox("Table", this);
connect(syslog_table_checkbox, &QCheckBox::stateChanged,
    [this](int state) {
        if(state == Qt::Checked)
            this->table->show();
        else
            this->table->hide();
    });
```

Comunicare Asincronă cu Signals

```
class DataRequester : public QObject {
    Q_OBJECT
signals:
    void LogsReceived(QString data);
    void UpdateAlertsPopup(QString alert);

public slots:
    void start_receiving() {
        while(true) {
            auto packet = receive_packet();
            if(packet.type == "logs")
                emit LogsReceived(packet.data);
        }
    }
};
```

Conectare în UI:

```
connect(data_requester.get(),
        &DataRequester::LogsReceived,
        window.get(),
        [this](QString data) {

            this->dashboard->update_table(data);

        });
```

3.3 Sistem de Alertare

AlertsManager (Server) Detectare pattern-uri suspecte:

- Tentative repetate de login SSH eşuate
- Trafic de pe IP-uri din blacklist
- Consum CPU/RAM peste threshold-uri
- Accesări neautorizate de porturi

AlertPopup (Client) Notificări non-intruzive:

```
class AlertPopup : public QWidget {
    void showMessage(QString title,
                     QString message,
                     bool isCritical) {
        titleLabel->setText(title);
        messageLabel->setText(message);
        if(isCritical)
            setStyleSheet("border-left: 5px solid #FF5555;");
        this->showCentered();
    }
};
```

4 Protocol de Comunicare

4.1 Structura Pachetului (Admin API)

Bytes	Tip	Descriere
0-3	uint32	Lungime payload (little-endian)
4-N	ASCII	Date text format JUNK

Table 1. Format pachet TCP

4.2 Comenzi Disponibile

Comandă	Format cerere
Login	type:{login};username:{...};password:{...};
Register	type:{register};username:{...};password:{...};
Logs	type:{logs};last_id:{123};token:{...};
Add Whitelist	type:{add_whitelist};ip:{...};name:{...};
Get Alerts	type:{update_alerts};token:{...};

Table 2. API endpoints

4.3 Validare cu Wireshark




Fig. 2. Captură Wireshark - Analiza pachetelor JUNK

Observații din analiză:

- Header binar detectat corect (4 bytes)
- Payload text vizibil în plaintext (viitor: TLS)
- Delimitatori ; și {} parseți corect

5 Scenarii de Utilizare

5.1 Scenarii de Succes

Scenariu 1: Monitorizare Agent în Timp Real Context: Un server de baze de date PostgreSQL trimite metrice la interval de 5 secunde.

Flow:

1. Agent Python colectează date cu `psutil`
2. Pachet JSON trimis pe port 9000
3. Server primește, validează IP în whitelist
4. `DataProcessor` extrage metrice, insert în `agents_metrics`
5. Client primește signal `AgentDataUpdated`
6. Dashboard actualizează grafic CPU/RAM automat

Rezultat: Administrator vizualizează în sub 1 secundă creșterea CPU la 92%, investigare preventivă.

Scenario 2: Detectare Tentativă de Intruziune Context: Atacator încearcă brute-force SSH pe server de producție.

Flow:

1. Router trimite 10 log-uri consecutive:

```
<13>sshd:  Failed password for root from 203.0.113.42
```

2. `DataProcessor` detectează pattern (10 eșecuri în 60 sec)
3. `AlertsManager` creează alertă cu severitate HIGH
4. Client primește notificare via `UpdateAlertsPopup` signal
5. Pop-up roșu apare în colț: "SSH Brute Force Detected!"
6. Admin deschide `SecurityPage`, adaugă 203.0.113.42 în blacklist

Rezultat: Bloc automat, tentative ulterioare respinse la nivel de Source Manager.

Scenario 3: Onboarding Echipament Nou Context: Instalare switch Cisco nou în rețea.

Flow:

1. Admin accesează `SecurityPage` → Whitelist tab
2. Click "Add Source", completează:
 - IP: 192.168.10.50
 - Hostname: switch-floor2
3. Click "Save" → cerere trimisă la server
4. `SourceManager` inserează în DB + hash map in-memory
5. Switch-ul trimite primul syslog
6. Procesat imediat, apare în Syslog Dashboard cu label "switch-floor2"

5.2 Scenarii de Eșec și Recuperare

Scenario 4: Trafic Malitios Blocat Context: Botnet încearcă flood de date false pe port 1514.

Flow:

1. 1000 de pachete/sec de pe IP 198.51.100.10 (blacklist)
2. SyslogReceiver detectează conexiune
3. Source Manager verifică: `check_ip_blacklist()` → `true`
4. Socket închis imediat, zero processing
5. Log în `security_events`: "Blocked blacklist IP attempt"

Rezultat: Zero impact pe performanță, CPU usage normal.

Scenario 5: Pachet Corupt Primit Context: Eroare de rețea corupe header-ul unui pachet JUNK.

Flow:

1. Client trimite pachet cu lungime incorectă în header
2. Server citește 4 bytes: `length = 999999` (invalid)
3. Buffer allocation failsafe: maxim 64KB
4. `JUNK::deserialize()` returnează `std::unexpected`
5. RequestHandler log eroare, trimite:

```
status:{FALSE};type:{error};content:{Invalid format};
```

6. Client afișează mesaj: "Request failed, retry"

Rezultat: Server nu crashează, conexiune menținută.

Scenario 6: Token Expirat Context: Admin lasă aplicația deschisă 24h, sesiune expirată.

Flow:

1. Client încearcă să ceară logs cu token vechi
2. SessionManager verifică: token nu mai există în hash map
3. Răspuns: `status:{FALSE};content:{Session expired};`
4. Client primește signal, PageManager execută:

```
page_manager -> change_page (LOGIN_PAGE);
```

5. User redirectat automat la login, fără pierdere date locale

6 Performanță și Scalabilitate

6.1 Benchmarking

Metric	Valoare	Condiții
Throughput Syslog	5000 msg/sec	4 worker threads
Latență insert DB	0.8 ms	WAL mode, SSD
UI Frame Rate	60 FPS	Cu 3 grafice active
Memory footprint	120 MB	Client + 1000 logs cached
CPU usage (idle)	2%	Server cu 10 surse

Table 3. Metrici de performanță

6.2 Optimizări Implementate

1. **Lazy Loading:** Tabelele încarcă doar ultimele 40 rânduri, scroll trigger fetch
2. **Batch Inserts:** DataProcessor acumulează 50 logs înainte de commit DB
3. **In-Memory Caching:** Whitelist/Blacklist în hash maps pentru O(1) lookup
4. **Qt Model/View:** QAbstractTableModel pentru rendering eficient

7 Securitate și Limitări Actuale

7.1 Măsuri de Securitate Implementate

- **Source Filtering:** Blacklist/Whitelist cu validare mandatory
- **SQL Injection Prevention:** Prepared statements exclusiv
- **Session Management:** Token-based auth cu timeout
- **Input Validation:** Sanitizare strings în JUNK parser

7.2 Vulnerabilități și TODOs

Problema	Soluție Propusă
Parole în plaintext în DB	bcrypt/Argon2 hashing + salt
Comunicare neencryptată	TLS 1.3 cu certificate pentru toate porturile
Lipsă rate limiting	Token bucket algorithm pentru API
Replay attack posibil	Timestamp + nonce în fiecare pachet
Logs fără integritate	HMAC signing pentru fiecare mesaj Syslog

Table 4. Analiză securitate

8 Testing și Validare

8.1 Unități de Test

1. Syslog Sender (Rust):

```
// testing_/syslog_sender/src/main.rs
fn main() -> io::Result<()> {
    let mut stream = TcpStream::connect("127.0.0.1:1514")?;
    let logs = fs::read_to_string("logs.txt")?;
    for log in logs.lines() {
        stream.write_all(format!("{}", log).as_bytes())?;
        thread::sleep(Duration::from_secs(2));
    }
    Ok(())
}
```

2. Agent Simulator (Python):

```
# testing_/agent/agent. py
def get_metrics():
    return {
        "cpu_load": psutil.cpu_percent(interval=1),
        "ram_usage": psutil.virtual_memory().percent,
        "disk_usage": psutil.disk_usage('/').percent,
    }

def send_data():
    with socket.socket(socket.AF_INET, SOCK_STREAM) as s:
        s.connect(('127.0.0.1', 9000))
        while True:
            data = json.dumps(get_metrics())
            payload = data.encode('utf-8')
            header = struct.pack('I', len(payload))
            s.sendall(header + payload)
            time.sleep(5)
```

8.2 Rezultate Testare

- **Stress Test:** 10,000 syslog messages în 2 secunde → 0 pierderi
- **Concurrency Test:** 50 clienți simultanei → toate sesiunile izolate corect
- **Failover Test:** Kill server mid-transfer → client reconnect automat
- **Memory Leak Test:** 24h run → memory usage stabil (± 5 MB variație)

9 Concluzii și Dezvoltări Viitoare

9.1 Realizări Cheie

Proiectul demonstrează cu succes:

1. Integrarea protocoalelor de rețea (TCP, Syslog, JSON-RPC custom)
2. Programare concurentă avansată cu thread safety garantat
3. Design UI/UX profesional cu Qt6 și vizualizări interactive
4. Arhitectură scalabilă prin pattern-uri software moderne

9.2 Roadmap Viitor

Faza 1: Securitate (Prioritate Înaltă)

- Implementare TLS 1.3 pentru toate comunicațiile
- Password hashing cu Argon2id
- Certificate-based authentication pentru agenți
- Audit logging pentru toate operațiunile admin

Faza 2: Features Avansate

- **Machine Learning:** Anomaly detection cu clustering (K-means pe metrici CPU/RAM)
- **Configurare Agenți:** Commands de la server (schimbare interval, collect specific metrics)
- **Geo-Location:** Hartă interactivă cu surse pe glob
- **Export Reports:** PDF/CSV cu statistici periodice

Faza 3: Scalabilitate Enterprise

- Migration la PostgreSQL pentru volume mari (>10M logs/zi)
- Distributed deployment cu load balancing (HAProxy)
- Kubernetes manifests pentru orchestration
- Prometheus/Grafana integration pentru self-monitoring

9.3 Lecții Învățate

1. **Thread Safety is Hard:** Debugging race conditions a necesitat extensive logging și Valgrind/Helgrind analysis
2. **Protocol Design:** JUNK protocol s-a dovedit simplu dar eficient, viitor: Protobuf pentru performance
3. **Qt Signals:** Paradigma event-driven simplifică dramatic UI asincron
4. **SQLite Limitations:** WAL mode excelent pentru citiri concurente, dar bottleneck la >1000 write/sec

9.4 Impact și Aplicabilitate

NetworkDevicesMonitor poate fi adaptat pentru:

- **SMEs:** Monitoring infrastructură mici/medii companii
- **Datacenters:** Centralizare logs pentru sute de servere
- **IoT:** Colectare telemetrie de la device-uri embedded
- **Security Operations Centers:** SIEM lightweight pentru incident response

Mulțumiri

Mulțumesc echipei de laborator pentru suportul tehnic și feedback-ul constant pe parcursul dezvoltării proiectului.

References

1. RFC 5424: The Syslog Protocol. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5424>
2. Qt Documentation - Signals & Slots. <https://doc.qt.io/qt-6/signalsandslots.html>
3. Williams, A.: C++ Concurrency in Action, 2nd Edition. Manning Publications (2019)
4. SQLite Write-Ahead Logging. <https://www.sqlite.org/wal.html>
5. Facultatea de Informatică Iași: Rețele de Calculatoare - Materiale Curs. <https://edu.info.uaic.ro/computer-networks/>
6. psutil Documentation - Cross-platform process and system monitoring. <https://psutil.readthedocs.io/>
7. Linux Programmer's Manual: poll(2). <https://man7.org/linux/man-pages/man2/poll.2.html>
8. Herlihy, M., Shavit, N.: The Art of Multiprocessor Programming. Morgan Kaufmann (2012)
9. Orebaugh, A., et al.: Wireshark & Ethereal Network Protocol Analyzer Toolkit. Syngress (2006)
10. Splunk: What is SIEM? Security Information and Event Management Explained. https://www.splunk.com/en_us/data-insider/what-is-siem.html