

Integrazione Firma Remota

Ambiente demo Aruba

Il seguente documento ha lo scopo di fornire informazioni utili all'integrazione della Firma Remota tramite l'ambiente di demo Aruba pubblicamente accessibile via Internet

Url del servizio:

wsdl ARSS Demo: <https://arss.demo.firma-automatica.it/ArubaSignService/ArubaSignService?wsdl>

xsd ARSS Demo: <https://arss.demo.firma-automatica.it/ArubaSignService/ArubaSignService?xsd=1>

NB: In ambiente di demo l'utenza: "titolare_rem" è stata settata in modo tale da non potersi bloccare. Vi ricordiamo che in ambiente di produzione dopo 4 tentativi di inserimento OTP errato l'utenza viene bloccata

Credenziali per ambiente Demo:

```
<identity>
  <otpPwd>0973487814</otpPwd> (anche per opensession)
  <typeOtpAuth>demoprod</typeOtpAuth>
  <user>titolare_rem</user>
  <userPWD>password22</userPWD>
</identity>
```

Esempio di pdfsignatureV2 firma Remota per ambiente Demo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:arub="http://arubasignservice.arubapec.it/">
```

```
<soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arub:pdfsignatureV2>
      <SignRequestV2>
        <binaryinput>JVBERi0xL.....U9GDQo=</binaryinput>
        <certID>AS0</certID>
        <identity>
          <otpPwd>0973487814</otpPwd>
          <typeOtpAuth>demoprod</typeOtpAuth>
          <user>titolare_rem</user>
          <userPWD>password22</userPWD>
        </identity>
        <requiredmark>true</requiredmark>
        <transport>BYNARYNET</transport>
        <pdfprofile>PADESBE</pdfprofile>
      </SignRequestV2>
    </arub:pdfsignatureV2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Integrazione Firma Remota

Ambiente demo Aruba

Esempio di opensession firma Remota per ambiente Demo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:arub="http://arubasignservice.arubapec.it/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arub:opensession>
      <Identity>
        <otpPwd>0973487814</otpPwd>
        <typeOtpAuth>demoprod</typeOtpAuth>
        <user>titolare_rem</user>
        <userPWD>password22</userPWD>
      </Identity>
    </arub:opensession>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Esempio di pdfsignatureV2 firma Remota per ambiente Demo:

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <arub:pdfsignatureV2>
    <SignRequestV2>
      <binaryinput>JVBERi0xL.....U9GDQo=</binaryinput>
      <certID>AS0</certID>
      <identity>
        <otpPwd>0973487814</otpPwd>
        <typeOtpAuth>demoprod</typeOtpAuth>
        <user>titolare_rem</user>
        <userPWD>password22</userPWD>
      </identity>
      <session_id>RETURN OPEN SESSION</session_id>
      <requiredmark>true</requiredmark>
      <transport>BYNARYNET</transport>
      <pdfprofile>PADESBES</pdfprofile>
    </SignRequestV2>
  </arub:pdfsignatureV2>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Integrazione Firma Remota

Ambiente demo Aruba

Esempio di closesession firma Remota per ambiente Demo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:arub="http://arubasignservice.arubapec.it/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <arub:closesession>
      <Identity>
        <otpPwd>0973487814</otpPwd>
        <typeOtpAuth>demoprod</typeOtpAuth>
        <user>titolare_rem</user>
        <userPWD>password22</userPWD>
      </Identity>
      <sessionid> RETURN OPEN SESSION </sessionid>
    </arub:closesession>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```