



## **AQUA-FLUX ANTIESPUMANTE**

**APRESENTAÇÃO:** O antiespumante **AQUA-FLUX** é uma dispersão aquosa de um composto formulado com teor de silicones sem valor configurativo, podendo assim ser considerado nulo e adição de álcoois graxos, e espessante com glicóis.

Podendo ser empregado tanto em meios alcalinos quanto ácidos mantendo o seu desempenho.

### **CARACTERÍSTICAS**

**Aparência:** Líquido pastoso opaco

**Peso específico:** 25 °C 1,00 + 0,06

**Materiais ativos:** 25% + 2%

**Teor de silicone:** < 2%

### **USOS E APLICAÇÕES**

- Fabricação de adesivos e detergentes.
- Tratamento de águas residuais.
- Processos químicos.
- Óleos de corte.

### **MODO DE EMPREGO**

Para se obter uma rápida dispersão e, por conseguinte um mínimo consumo, recomenda-se diluir antiespumante **AQUA-FLUX** em 1 a 10 partes de água antes de ser adicionado ao meio provocador de espuma. A dosagem de antiespumante a ser utilizada e a duração de seu efeito varia consideravelmente, dependendo das condições de aplicação, do meio formador de espuma, equipamentos de dispersão e dosagem, e deverá ser estabelecida experimentalmente em cada caso.

### **TOXICIDADE**

Embora essencialmente não tóxico, devem ser seguidas as normas de higiene e segurança da indústria, fazendo-se uso de EPI's, tais como, óculos, aventais e botas.

Contato com a pele: não sensibilizante, nem irritante.

Contato com os olhos: eventualmente poderá causar leve irritação conjuntiva, dependendo da sensibilidade da pessoa. Nesse caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância. Informar médico a natureza do produto.

Ingestão: não deve ser ingerido ou usado em medicamentos e alimentos.

**Purewater Controle de Efluentes Ltda.**

Rua: Jupiranga nº 43      Bairro – Pq. Fongaro      São Paulo - SP.  
CEP: 04257-130      Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail [purewater@purewaterefluentes.com.br](mailto:purewater@purewaterefluentes.com.br) - Web Site: [www.purewaterefluentes.com.br](http://www.purewaterefluentes.com.br)

**ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL**

Recomendamos aplicar uma agitação para homogeneizar antes de se retirar qualquer quantidade. Armazenado na sua embalagem original e em local fresco e abrigado de variações de calor, a vida útil é de até 12 meses.

**EMBALAGEM:** O AQUA-FLUX é fornecido em embalagens de 25 kg e 50kg.

**OBSERVAÇÕES:** As instruções e dados contidos neste boletim são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições específicas. Este produto é vendido sem garantia de funcionamento.



---

**Purewater Controle de Efluentes Ltda.**

Rua: Jupiranga nº 43      Bairro – Pq. Fongaro      São Paulo - SP.  
CEP: 04257-130      Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail [purewater@purewaterefluentes.com.br](mailto:purewater@purewaterefluentes.com.br) - Web Site: [www.purewaterefluentes.com.br](http://www.purewaterefluentes.com.br)