

BOLETIM TÉCNICO

AQUA-CVP

CARVÃO ATIVADO PULVERIZADO (PÓ)

APRESENTAÇÃO

O Carvão Ativado pulverizado (pó) AQUA-CVP é um produto de origem vegetal, obtido através de matéria-prima selecionada, sendo produzido sob altas temperaturas e condições controladas de ativação. Apresenta alta atividade em função de sua grande área superficial, e por ser dotado de médios e macro poros é apropriado para as aplicações que necessitam de um alto poder descorante.

ESPECIFICAÇÕES

Aspecto	Pó
Cor	Preto
Odor	Inodoro
Número de Dureza(ASTM D 3802-79)	Min. 90%
Número de Abrasão	Min. 85%
Teor de Umidade	Máximo 12,0%
Índice de lodo (mg I2/g CA)	Mínimo 800
Densidade aparente	0,30 a 0,45
рН	Alcalino (8 a 10)
Granulometria	Min. 75% passante #325

APLICAÇÃO ontrole de Efluentes

AQUA-CVP é um carbono ativo de filtração rápida e de bom poder descorante, sendo utilizado em aplicações específicas como: tratamento de efluentes; clarificação de plastificantes; tratamento de água para rede municipal, em despejos industriais, uso farmacêutico e produtos químicos.

MANUSEIO E ESTOCAGEM

A armazenagem deve ser feita em local seco, coberto e ventilado. O produto é fornecido em sacarias de 25 Kg.

O prazo de validade é de 12 meses contados a partir da data de produção e é garantido desde que o produto seja mantido na embalagem original e estocado em condições adequadas.

Purewater Controle de Efluentes Ltda.

Rua: Jupiranga nº 43 Bairro – Pq. Fongaro São Paulo - SP. CEP: 04257-130 Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail purewater@purewaterefluentes.com.br - Web Site: www.purewaterefluentes.com.br

Rev. 6 de 06/2017