HTML标签(I)

□ 内容

HTML标签

标题

h1~h6

段内换行

br

段内分组

span

段落

p

预留格式


pre

水平线

hr



□ 标题



新闻 🗸 辛芷蕾牌拉面

微软拟用华为芯片 台媒:撼动美企霸主地位第一步

09月07日 00:14 参考消息

A | A | ☆ | 💣 | 📽 | 🖵 6,141

百度已经为您关闭广告!



原标题:微软考虑使用华为AI芯片 台媒:撼动美国企业霸主地位第一步

参考消息网9月7日报道 台媒称,知情人士透露,微软正在与华为商讨合

推荐新闻

【新闻】 MH370在柬埔寨密林?中国公司调卫星...

【军事】 出鞘: 从台湾航空工业历程看其战机制...

【 财经 】 10亿赌局战报:董明珠加油 小米快追上...

【 体育 】 瑞士赛-刘晓彤休战女排0-3负意大利

NEB HIME H

□ 标题 hl~h6

<h1> 标题内容</h1>

一个页面建议只有一个h1



一级标题 heading 1

- 二级标题 heading 2
- 三级标题 heading 3

四级标题 heading 4

五级标题 heading 5

六级标题 heading 6

这里是正文文字



```
<h1>一级标题 heading 1</h1>
<h2>二级标题 heading 2</h2>
<h3>三级标题 heading 3</h3>
<h4>四级标题 heading 4</h4>
<h5>五级标题 heading 5</h5>
<h6>六级标题 heading 6</h6>
这里是正文文字
```

旦 段落 p

段落内容

这是段落,每个段落自动换行。

这是段落,每个段落自动换行。

段落内部文字忽略连续 空格, 也不会显示空行,且不会换行。

- >段落内部文字忽略连续 空格,

也不会显示空行,且不会换行。

旦 段内换行 br



br/>

单独出现的标签,直接结束



这是一个段落。 注意规范的写法保留。

>这是一个段落。
注意规范的写法/保留。

□ 空格字符

特殊字符,全小写



三个空格

段落内部文字忽略连续 空格,

也不会显示空行,且不会换行。



□ 预留格式 pre

定义预格式化的文本 文本中的空格和换行符会被保留



这是预留格式文本。它保留了 空格 和空行。

Pre标签很合适显示计算机代码:

```
for i = 1 to 10
print i
next i
```

```
<body>
  <
  这是预留格式文本。它保留了
                       空格
  和空行。
  >pre 标签很适合显示计算机代码: 
  <
  for i = 1 to 10
     print i
  next i
  </body>
```

WEDERINGTON

□ 行内组合span



组合行内元素,以便通过CSS样式来格式化

最新中国人口调查报告指出...



```
<style type="text/css">
span{
    color: blue;
    font-weight: bold;
}
</style>
```



最新中国人口调查报告指出...

□ 水平线hr

<hr />



正文段落

正文段落

正文段落<hr />正文段落

□ 注释

<!-- 注释内容 -->

```
<body>
    <!--这是一段注释。-->
    <!-- 注释不会在浏览器中显示。-->
    <!-- 注释可以
    跨行 -->
</body>
```

□ 案例

web前端开发

HTML

超文本标记语言,用于构建网页结构,定义网页包括的内容。

CSS

层叠样式表,用于构建网页布局、外观,美化页面。

JS

JavaScript, 脚本语言, 用于构建网页行为, 与用户进行交互, 使用户获得更好的体验。

□小结

HTML标签

标题

h1~h6

段内换行

br

段内分组

span

段落

p

预留格式

pre

水平线

hr