清除浏览器默认 CSS 样式

```
浏览器会对元素添加默认 CSS 样式,需要首先清除这些样式。
课上常常使用的代码是简化版
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
可以采用以下代码, 进行清除
/* 清除内外边距 */
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, p, blockquote, /* structural elements 结构元素 */
dl, dt, dd, ul, ol, li, /* list elements 列表元素 */
pre, /* text formatting elements 文本格式元素 */
fieldset, lengend, button, input, textarea, /* form elements 表单元素 */
th, td { /* table elements 表格元素 */
    margin: 0;
    padding: 0;
}
/* 设置默认字体 */
body,
button, input, select, textarea { /* for ie */
    /*font: 12px/1 Tahoma, Helvetica, Arial, "宋体", sans-serif;*/
    font: 12px/1 Tahoma, Helvetica, Arial, "\5b8b\4f53", sans-serif; /* 用 ascii 字符表示,
使得在任何编码下都无问题 */
}
h1 { font-size: 18px; /* 18px / 12px = 1.5 */ }
h2 { font-size: 16px; }
h3 { font-size: 14px; }
h4, h5, h6 { font-size: 100%; }
address, cite, dfn, em, var { font-style: normal; } /* 将斜体扶正 */
code, kbd, pre, samp, tt { font-family: "Courier New", Courier, monospace; } /* 统一等宽字体
small { font-size: 12px; } /* 小于 12px 的中文很难阅读, 让 small 正常化 */
/* 重置列表元素 */
ul, ol { list-style: none; }
/* 重置文本格式元素 */
a { text-decoration: none; }
```

```
a:hover { text-decoration: underline; }
abbr[title], acronym[title] { /* 注: 1.ie6 不支持 abbr; 2.这里用了属性选择符, ie6 下无效果
border-bottom: 1px dotted;
cursor: help;
}
q:before, q:after { content: "; }
/* 重置表单元素 */
legend { color: #000; } /* for ie6 */
fieldset, img { border: none; } /* img 搭车: 让链接里的 img 无边框 */
/* 注: optgroup 无法扶正 */
button, input, select, textarea {
   font-size: 100%; /* 使得表单元素在 ie 下能继承字体大小 */
}
/* 重置表格元素 */
table {
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}
/* 重置 hr */
hr {
    border: none;
    height: 1px;
}
```