

CSS添加方法



CSS添加方法一行内

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p style = “color:red;”>
```

天使投资指早期投资，尤其指个人早期投资。

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



天使投资指早期投资，尤其指个人早期投资。



CSS添加方法—内嵌样式

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <style type="text/css">
```

```
    p{
```

```
      color:red; /*设置字体颜色*/
```

```
    }
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p>天使投资指早期投资，尤其指个人早期投资。</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



天使投资指早期投资，尤其指个人早期投资。

CSS添加方法—内嵌样式

- 即使有公共CSS代码，也是每个页面都要定义的
- 适合文件很少，CSS代码也不多的情况
- 如果一个网站有很多页面，每个文件都会变大，后期维护难度也大

● **注意**

CSS添加方法—单独文件

外部样式表文件 **style.css**

```
p{  
  color:red;/*设置文字颜色*/  
}
```



css



1.htm



2.htm

网页文件: **1.htm**

```
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />  
</head>  
<body>  
  <p>天使投资指早期投资，尤其指个人早期投资。</p>  
</body>  
</html>
```



link:css

CSS添加方法—单独文件

外部式样式表文件 **style.css**

```
p{  
    color:red;/*设置文字颜色*/  
}
```

网页文件 **2.htm**

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <p>VC, Venture Capital, 所谓风险投资、创业投资,  
    是相对靠前的非公开市场股权投资</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



css



1.htm



2.htm



CSS添加方法—单独文件

页面结构HTML代码与样式CSS代码的完全分离

维护方便

如果需要改变网站风格，只需要修改公共CSS文件

可以在同一个 HTML 文档内部引用多个外部样式表

CSS添加方法——优先级

- 多重样式可以层叠，可以覆盖
- 样式的优先级按照“就近原则”：
- **行内样式 > 内嵌样式 > 链接样式 > 浏览器默认样式**

 **优先级**



CSS添加方法——优先级

- 外部样式表文件

```
h3{  
color:red;  
text-align:left;  
font-size:8pt;  
}
```

- 内嵌样式

```
h3{  
text-align:right;  
font-size:20pt;  
}
```

color:red;
text-align:right;
font-size:20pt;

h3得到的样式是



小结

CSS添加方法



行内<p style>

内嵌<style>

单独文件<link>