

Пілот Section Library: один шаблон FAQ для всього сайту

30.09.2026 · пілот — коміт 468505c , злиття в main — 81c019d · звіт без змін у репозиторії

1 Коротко

Пілот успішний: архітектура підтверджена, і ми й далі її рекомендуємо.

- **Один шаблон FAQ** (`build/sections/faq.js`) тепер генерує кожен FAQ на сайті: 12 сторінок пілоту, а під час злиття до них додалися Affiliate і Scholarship (v1 і v2).
- **Parity 0 рх на всіх 12 сторінках пілоту:** 1052 перевірки, 0 FAIL, 0 прийнятих відмінностей. Reuse-тест теж 0 рх.
- **Є контракт і валідатор:** редактор знає, що можна міняти, а `check-library.js` ловить зламану вставку ще до того, як вона потрапить на сторінку.

16 + 8

FAQ на сторінках сайту +
у каталозі

1052

перевірки parity, 0 FAIL

0 рх

відмінностей, 0
прийнятих

11 / 6

зламаних вставок
відхилено / дозволених
правок прийнято

Цифри з запуску 30.09.2026: `node build/check-library.js` — «all inputs keep the library contract»; `node build/check.js` — «all ok (46 pages)». Parity — повний прогін пілоту проти 2c00ed8 .

2 Фінальний список Section Library: 14 компонентів

До бібліотеки входять компоненти, які повторюються щонайменше на двох URL і мають стабільну схему полів. Колонка «лишити як варіанти» — затверджені відмінності, які стануть значеннями `data-*` . Колонка «випадкові розбіжності» — відмінності, що з'явилися через ручне копіювання; їх об'єднуємо тільки після твого рішення.

#	КОМПОНЕНТ	ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ	ПОТОЧНІ ВАРІАНТИ	ЛИШИТИ ЯК ВАРІАНТИ	ВИПАДКОВІ РОЗБІЖНОСТІ	ЩО МОЖЕ МІНЯТИ РЕДАКТОР
1	Section Header примітив	FAQ; далі — майже кожна секція	з пігулкою / без; вступ lead / small; посилання під вступом	<code>data-bg</code> пігулки, <code>data-size</code> вступу	біла пігулка на білій секції; малий вступ (рішення 3–5)	текст пігулки, H2, вступ, посилання; прибрати пігулку, вступ або посилання
2	FAQ пілот	12 сторінок пілоту + Affiliate, Scholarship	3 корені (section / grid / frame); фон; відступи; 3 сітки; rich-відповіді	<code>data-bg</code> , <code>data-space</code> , <code>data-layout</code> , <code>data-variant="doc"</code>	<code>lg:py-28 / 32</code> ; <code>UA 0.8fr/0.85fr</code> (рішення 1–2)	див. розділ 4

#	КОМПОНЕНТ	ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ	ПОТОЧНІ ВАРІАНТИ	ЛИШИТИ ЯК ВАРІАНТИ	ВИПАДКОВІ РОЗБІЖНОСТІ	ЩО МОЖЕ МІНЯТИ РЕДАКТОР
3	CTA band	10 сторінок (11 з Affiliate)	4 розкладки дій (кнопок)	розкладка дій	контейнер 880 проти 920 px; ширина вступу 52–62ch	заголовок, текст, підписи й посилання кнопок
4	Banner	6 сторінок + design-system	з aside / без; 4 пресети світіння (glow)	aside так/ні; пресет glow	блок after : mt-3 проти mt-3.5	тексти, кнопки, вміст aside
5	Hero	hero-checker 5, hero-hub 2	дві родини: з чекером і хаб	checker / hub	звіряються при міграції	заголовок, лід, пункти, кнопки; ілюстрація хаба — закритий слот
6	Report showcase	report-dark 6, report-light (Turnitin)	темний / світлий	dark / light	звіряються при міграції	заголовок, підписи; сам макет звіту закритий
7	Steps	lifecycle-rail 6; workflow-steps, steps-row, read-steps, workflow-list	lifecycle-rail : одна назва, три дизайни	розкладки cards / rail / panel / rows	три дизайни під однією назвою розвести по розкладках	номери не чіпає; назви і тексти кроків, кількість кроків
8	Feature cards	сітки карток на продуктових сторінках	визначаються при міграції	—	—	іконка зі списку, заголовок, текст картки
9	Sources	sources-controls 3, source-list, source-cells	три подачі джерел	controls / list / cells	звіряються при міграції	назви і описи джерел
10	Start free	PDF, Students, UA	у рамці / відкритий	framed / open	звіряються при міграції	заголовок, текст, кнопка
11	Pricing preview	Home, Turnitin	—	—	—	заголовок і вступ; ціни закриті , беруться з даних
12	Inquiry form	API, Organization, University	набір полів форми	звіряються при міграції	—	заголовок, тексти, підписи полів
13	Stat / proof rail	trust-rail (Home), proof-rail (Students)	trust / proof	trust / proof	звіряються при міграції	числа й підписи
14	Reviews	Home (карусель), UA (сітка)	carousel / grid	carousel / grid	звіряються при міграції	тексти відгуків, імена, ролі

Не входять у бібліотеку: report-ai-dark, results-dark, source-map, storage-map, relationship-map та ілюстрації hero-hub. Їхній вигляд визначають дані й код конкретної сторінки. Для них передбачено лише закритий слот «diagram»: редактор може поставити блок цілком, але не правити його всередині.

Там, де в таблиці написано «звіряються при міграції», розбіжності ще не інвентаризовані до пікселя. Це зробить parity-прогін кожного компонента, як це було з FAQ.

3 Фінальний HTML FAQ для CMS

Базовий фрагмент — `build/sections/snippets/faq-fluid.html` (копія Pricing FAQ). Його генерує той самий шаблон, що й сторінки, тому він збігається з затвердженим дизайном. Редактор копіює його цілком і міняє лише поля з розділу 4.

```
<section id="example-faq" data-component="faq" class="faq" data-bg="tint" data-space="lg" data-layout="fluid">
  <div class="faq-inner">
    <div class="faq-grid">
      <div class="faq-aside rv">
        <div class="section-eyebrow">
          <span class="section-eyebrow-dot"></span>
          <span class="section-eyebrow-label">Questions</span>
        </div>
        <h2 class="section-title">Pricing FAQ</h2>
        <p class="section-intro">Need help with an existing plan or account?</p>
        <div class="section-more"><a href="https://plagiarismsearch.com/faq-and-support" rel="noopener"
class="section-link">Visit the Help Center</a></div>
      </div>
      <div class="faq-frame rv">
        <div class="faq-list" data-faq>
          <div class="faq-item open">
            <button type="button" aria-controls="example-faq-a1" aria-expanded="true" class="faq-q">
              <span class="faq-q-text">How do I choose the right PlagiarismSearch plan?</span>
              <span class="faq-chev"><svg width="14" height="14" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="1.75" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path
d="m6 9 6 6 6-6"/></svg></span>
            </button>
            <div class="faq-a" id="example-faq-a1"><div><p class="faq-a-body">Start with how much content you
expect to check and which additional features you need. Use the One-time, Monthly, 3-Months, and Yearly tabs to
compare the current price, checking allowance, billing period, and included features for each plan.</p></div></div>
          </div>
          <div class="faq-item">
            <button type="button" aria-controls="example-faq-a2" aria-expanded="false" class="faq-q">
              <span class="faq-q-text">Do one-time packages expire?</span>
              <span class="faq-chev"><svg width="14" height="14" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="1.75" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path
d="m6 9 6 6 6-6"/></svg></span>
            </button>
            <div class="faq-a" id="example-faq-a2"><div><p class="faq-a-body">No. A purchased one-time quota does
not expire, so you can use it when you need it rather than within a fixed billing period.</p></div></div>
          </div>
          <div class="faq-item">
            <button type="button" aria-controls="example-faq-a3" aria-expanded="false" class="faq-q">
              <span class="faq-q-text">What if the standard plans do not fit my volume?</span>
              <span class="faq-chev"><svg width="14" height="14" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="1.75" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path
d="m6 9 6 6 6-6"/></svg></span>
            </button>
            <div class="faq-a" id="example-faq-a3"><div><p class="faq-a-body">Explore the VIP options if you need a
higher-volume or custom arrangement beyond the standard pricing choices. <a href="vip.html" class="faq-link">View
VIP options</a></p></div></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Сира секція (`data-bg="tint"`), відступи 128 px на десктопі (`data-space="lg"`), сітка 0.85fr / 1.15fr (`data-layout="fluid"`). Перше питання відкрите, решта закриті.

Варіанти фрагментів

ФРАГМЕНТ	ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД БАЗОВОГО	СТОРІНКИ
<code>faq-fluid.html</code>	базовий: пігулка, заголовок, вступ, посилання під вступом	prices
<code>faq-fluid-title-only.html</code>	без вступу й посилання — найчастіша конфігурація	students, pdf, organization, university
<code>faq-fluid-small-intro.html</code>	біла секція; вступ <code>data-size="small"</code> (15 px і на десктопі)	ai-detector, api
<code>faq-fluid-rich.html</code>	біла секція, <code>data-space="md"</code> , пігулка на тінті; відповіді — кілька абзаців, під відповіддю може бути посилання на джерело	turnitin; Scholarship тепер теж на rich-відповідях
<code>faq-fluid-narrow.html</code>	сітка 0.8fr / 1.2fr, без пігулки, лише заголовок, <code>data-space="md"</code>	ua
<code>faq-fixed.html</code>	ліва колонка 380 px, свій ритм заголовка; посилання з іконкою без обгортки (<code>a.section-more.section-link</code>)	index
<code>faq-grid-embedded.html</code>	лише <code>.faq-grid</code> з <code>data-layout</code> , у середині іншого компонента; відступ зверху — <code>margin-утиліти</code> хоста; без <code>.rv</code>	user-manuals
<code>faq-frame-doc.html</code>	лише список <code>.faq-frame</code> <code>data-variant="doc"</code> у колонці гайду; кожне питання в <code>h3.faq-heading</code>	integration-guide

Rich-відповідь: кілька абзаців і посилання під ними

Замість одного `p.faq-a-body` — `div.faq-a-body` з простими `<p>` без класів. Посилання на джерело стоїть останнім: `p.faq-a-more > a.faq-a-link`. Фрагмент з `faq-fluid-rich.html`:

```
<div class="faq-item">
  <button type="button" aria-controls="example-faq-rich-a3" aria-expanded="false" class="faq-q">
    <span class="faq-q-text">Can individuals buy Turnitin® Similarity directly?</span>
    <span class="faq-chev"><svg width="14" height="14" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
      stroke-width="1.75" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="m6 9 6 6 6-6"/>
    </svg></span>
  </button>
  <div class="faq-a" id="example-faq-rich-a3"><div><div class="faq-a-body">
    <p>Turnitin currently states that Turnitin Feedback Studio and Similarity subscriptions are not sold directly to individuals. Access may be provided through an institution; Turnitin points individuals with personal similarity-checking needs toward iThenticate.</p>
    <p class="faq-a-more"><a href="https://guides.turnitin.com/hc/en-us/articles/37985974637453-How-to-purchase-a-Turnitin-subscription" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="faq-a-link"><span>Official Turnitin guide: How to purchase a Turnitin subscription</span><span class="faq-a-link-icon"><svg class="shrink-0" width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M15 3h6v6"/><path d="M10 14 21 3"/><path d="M18 13v6a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2 2V8a2 2 0 0 1 2-2h6"/></svg></span></a></p>
  </div></div></div>
</div>
```

Слот aside: як його використовує Affiliate

Під шапкою в лівій колонці можна поставити інший блок бібліотеки: `<div data-slot="aside">`. На Affiliate там картка «Couldn't find the answer...» з кнопкою Contact Us. Валідатор FAQ всередину слота не заглядає; для нього діє контракт його власного компонента (зараз це попередження, а не помилка). Скорочено:

```
<div class="faq-aside rv">
  <div class="section-eyebrow">...</div>
  <h2 class="section-title">...</h2>
  <div data-slot="aside" class="mt-8 lg:mt-10 rounded-3xl bg-ink-50 p-5 sm:p-6 lg:p-7">
    <span ...><svg ...></svg></span>
    <h3 ...>Couldn't find the answer to your question?</h3>
    <p ...>We would like to hear from you! ...</p>
    <a href="contact-us.html" ...>Contact Us ...</a>
  </div>
</div>
```

4 Що редактор може міняти: контракт контенту

Джерело — `build/sections/faq.contract.js`. Той самий файл читають і каталог (`site/section-library.html`), і валідатор, тому правила, які бачить редактор, і правила, які перевіряються, завжди однакові. Коротке правило для CMS: **міняємо текст, посилання і значення варіантів; питання додаємо або прибираємо цілим `.faq-item`; класи, обгортки та іконки не чіпаємо.**

Можна міняти

- **id секції:** латиниця, унікальний; можна прибрати.
- **Значення варіантів** `data-bg` (`white` | `tint`), `data-space` (`lg` | `md`), `data-layout` (`fluid` | `fluid-narrow` | `fixed`).
- **Пігулка:** текст або прибрати; `data-bg` (`white` | `tint`).
- **H2:** текст, допускаються `br`, `em`, `strong`.
- **Вступ:** текст, прибрати, `data-size` (`lead` | `small`).
- **Посилання під вступом:** текст, `href`, `rel`; можна прибрати.
- **Питання:** лише текст, без тегів.
- **Відповідь:** один абзац з `a.faq-link`, `strong`, `em`, `br`; або `rich` — `div` з абзаців, де останнім може бути `p.faq-a-more` > `a.faq-a-link`.
- **Питання цілком:** додати або прибрати `.faq-item`; пари `id` <ns>—aN (на `.faq-a` і в `aria-controls`) — при копіюванні секції змінити простір імен.

Закрито

- Усі класи й обгортки `<div>`, зокрема **порожній внутрішній `<div>`** у `.faq-a`: від них залежать вигляд, анімація і JS.
- `data-component="faq"` на секції і `data-faq` на `.faq-list`.
- Атрибути кнопки: `type="button"`, `class="faq-q"`, `aria-controls`, `aria-expanded`.
- Іконки `<svg>`: копіюються як є.
- Клас `.rv` на `.faq-aside` і `.faq-frame` (анімація появи).
- Будь-які `style=""`, `<script>`, `<style>` і утиліти Tailwind усередині FAQ.

Перше питання завжди `class="faq-item open"` з `aria-expanded="true"`, решта — без `open` із `"false"`. Без JS усі відповіді показані відкритими.

5 Валідатор

`build/check-library.js` перевіряє, чи HTML досі тримає контракт. Він читає і цілі сторінки, і голий фрагмент — те, що редактор вставляє в CMS.

ЯК ЗАПУСТИТИ	ЩО ПЕРЕВІРЯЄ
<code>node build/check-library.js</code>	усі <code>site/*.html</code> і фрагменти каталогу, плюс самотест
<code>node build/check-library.js <file.html></code>	одна сторінка або фрагмент, збережений у файл
<code>node build/check-library.js --stdin</code>	HTML, переданий через pipe (вставка)
<code>require('./build/check-library').validate(html)</code>	з коду; повертає <code>{ roots, errors, warnings }</code>

Код виходу 1, якщо є хоч одна помилка. Попередження (наприклад, `id` не у формі `<ns>aN`) не валять перевірку.

ГРУПА	ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ
Структура	фіксований скелет, частина за частиною і в порядку; три форми кореня: <code>section.faq</code> , <code>.faq-grid</code> усередині іншого компонента, <code>.faq-frame</code> окремо
Класи	лише класи з контракту; сторонню утиліту Tailwind валідатор називає утилітою («the library class already sets the style»)
Варіанти	кожен обов'язковий <code>data-*</code> на місці і має дозволене значення
Контент	у питанні лише текст; відповіді й вступ — лише дозволені inline-теги; нічого порожнього
a11y	<code>type="button"</code> ; <code>aria-controls</code> вказує на <code>.faq-a</code> свого ж пункту; <code>aria-expanded</code> ↔ <code>.open</code> ; <code>id</code> унікальні на сторінці; <code>id</code> не у формі <code>ns-aN</code> — попередження
Поведінка	<code>data-faq</code> на списку; відкритий рівно перший пункт
Безпека	без <code>style</code> , <code>on*</code> -обробників, <code><script></code> / <code><style></code> , <code>javascript:</code> ; <code>target="_blank"</code> лише з <code>rel="noopener"</code>
Цілісність	жодної частини FAQ (<code>data-faq</code> , <code>.faq-item</code> ...) поза розпізнаним FAQ; незакриті теги
Не перевіряє	вміст <code><svg></code> та блоку <code>[data-slot="aside"]</code>

Самотест: відхиляє 11 зламаних вставок

- утиліта в класі відповіді;
- невідоме значення варіанта (`data-bg="blue"`);
- прибраний варіант (`data-space`);
- `aria-controls` не збігається з `id` відповіді;
- `aria-expanded` не відповідає `.open` ;
- продубльоване питання з тими самими `id`;
- прибраний внутрішній `<div>` відповіді;
- прибраний `data-faq` ;
- атрибут `style` ;
- розмітка в питанні;
- незакритий `<div>` .

...і приймає 6 дозволених правок

- новий текст питання й відповіді;
- rich-відповідь: два абзаци з `<strong>` ;
- прибране останнє питання;
- прибрані вступ і посилання;
- інші значення варіантів;
- слот `aside` з іншим блоком (картка контактів).

Запуск 30.09.2026

- 17 файлів з FAQ: 16 сторінок сайту і каталог, разом 24 FAQ-блоки — усі **ok**;
- 8 фрагментів каталогу «як вставлені» — усі **ok**;
- 2 попередження: слот `aside` на Affiliate v1 і v2;
- підсумок: *all inputs keep the library contract*.

6 Parity: baseline 2c00ed8 , повний прогін, 375 / 768 / 1440

Harness порівнює обчислені стилі, розміри елементів і пікселі з порогом 0 на трьох ширинах. Базою служить стан сайту до пілоту (2c00ed8).

СТОРІНКА	ПЕРЕВІРОК	РЕЗУЛЬТАТ
index.html	107	✓ 0 px
ai-detector.html	95	✓ 0 px
api.html	89	✓ 0 px
plagiarism-checker-for-organization.html	93	✓ 0 px
pdf-plagiarism-checker.html	93	✓ 0 px
prices.html	77	✓ 0 px
plagiarism-checker-for-students.html	97	✓ 0 px
turnitin-checker-alternative.html	107	✓ 0 px
ua-plagiarism-check.html	101	✓ 0 px
university-plagiarism-checker.html	83	✓ 0 px
integration-guide.html	63	✓ 0 px
user-manuals.html	47	✓ 0 px
Разом	1052	0 FAIL · 0 ACCEPT

Поведінка і стани теж збігаються; зокрема без JS усі відповіді відкриті. Reuse-тест (кожна FAQ-секція окремо на порожній сторінці лише зі спільними assets, три ширини) — 0 рх.

Affiliate і Scholarship переведено на шаблон уже під час злиття. Ці сторінки нові й ще на рев'ю, тож затвердженого baseline для них немає. Вони проходять свої перевірки копії і валідатор бібліотеки.

7 Що змінено у файлах

Нові файли

- `build/sections/faq.js`, `faq.css`, `faq.contract.js`
- `build/sections/section-head.js`, `section-head.css`
- `build/sections/snippets/` — 8 фрагментів
- `build/check-library.js` — валідатор
- `build/section-library.js` → `site/section-library.html` — каталог

Змінені файли

- 12 генераторів сторінок тепер викликають `faq.js` замість власної копії розмітки.
- `tailwind.src.css` : `@import` library CSS між components і utilities.
- `03-faq.css` видалено; його CSS тепер у `faq.css`.
- `tailwind.config.js` : `./build/sections/*.js` у `content`.
- `shell.js` : каталог у `SKIP`, як внутрішня сторінка.
- `check-moodle.js` — під новий id; `build/assets/README.md`.

Невидимі зміни в розмітці (на пікселі не впливають):

- шеврон у кнопці тепер скрізь з `aria-hidden="true"`;
- id відповідей на Moodle-гайді: `faq-a-0` → `moodle-faq-a1` (простір імен екземпляра, нумерація з 1);
- прибрано невикористаний `id="faqList"` на головній.

8 Що з'ясувалось

- **DOM-скелет чіпати не можна, лише міняти класи.** Harness порівнює послідовність елементів, тому зайву обгортку не прибереш без його розширення. Через це деякі невидимі відмінності стали варіантами: наприклад, розкладка `fixed` з неспозиціонованим контейнером і власним ритмом заголовка.
- **Колізії назв класів.** `.eyebrow` уже зайнятий у `ds.css`, тому класи шапки мають префікс `section-*`. Кожну нову назву треба перевіряти на збіг з наявним CSS.
- **Одиниця `ch` залежить від елемента.** `max-w-[72ch]` рахується від шрифту того елемента, на якому стоїть: на `p.faq-a-body` — від тексту відповіді, на `div.faq-a-body` — від успадкованого шрифту, тож ширина колонки різна. Щоб зберегти обидві затверджені ширини, відповідь має дві форми: один `p.faq-a-body` або `div.faq-a-body` з абзацами.
- **Слова в `build/sections/*.js`, схожі на утиліти, генерують CSS.** Tailwind сканує ці файли як `content`, тож будь-яке слово в коментарі чи рядку, що збігається з назвою утиліти, додає правило в `tailwind.css`. Після кожної збірки варто дивитися `diff tailwind.css`.

- **Section Header** отримає власний контракт, щойно його прийме другий компонент. Поки що його правила живуть у контракті FAQ.

9 Рішення

30.09.2026 ти погодив п'ять уніфікацій: «якщо твої пропоновані зміни тобі ок, тоді я їх підтримую». Їх ще не застосовано. Вони придуть окремим комітом разом із прийнятими відмінностями в parity, бо кожна з них навмисно змінює пікселі.

- 1 **lg:py-28** проти **lg:py-32** : звести вертикальні відступи FAQ до одного значення.
- 2 **UA 0.8fr** проти **0.85fr**: звести сітку UA до спільної пропорції.
- 3 **Малий вступ на AI Detector і API**: вирівняти з рештою сторінок.
- 4 **Біла пігулка на білій секції** (Home, AI, API) → тінт, щоб пігулку було видно.
- 5 **Фон пігулки виводити з фону секції**, а не задавати окремим атрибутом: менше полів, у яких редактор може помилитися.

10 Наступні кроки

КРОК 1

Застосувати уніфікації з розділу 9 окремим комітом, з прийнятими відмінностями parity.

КРОК 2

Мігрувати наступні компоненти за частотою: `cta-band` → `banner` → `steps` → `inquiry-form`. Кожен — з parity 0 px і тим самим набором: шаблон, CSS, контракт, фрагменти, валідатор.

КРОК 3

Запушити тег `level-a-baseline`. Зараз він є лише локально.

КРОК 4

Де дивитись: локально `npx serve site -l 4173` → `http://localhost:4173/section-library.html`; у репозиторії — `site/section-library.html` на GitHub (`github.com/pursuitalex/plagiarismsearch`); фрагменти — `build/sections/snippets/`.