

Section Library — зведений звіт

Що зроблено за pilot і три хвили: які компоненти є в бібліотеці, що в них можна міняти, як це перевірено і які рішення лишились за тобою.

Section Library V1 готова і зафіксована 5 жовтня 2026 для поточного етапу дизайну. З неї можна складати сторінки в CMS. У ній 13 компонентів і три примітиви. Вони вже покривають секцій: 92, на 26 сторінках сайту.

Головний тест мети: я зібрав нову сторінку з 13 фрагментів каталогу, по одному на компонент, вставивши їх в оболонку сайту без жодного додаткового CSS чи JS. Вона відобразилась без помилок і переповнення на 375, 768 і 1440 px; акордеон, перемикач періодів цін і чипи форми працюють; валідатор її приймає. У розмітці, яку редагує людина, утиліт Tailwind немає в жодному з 13 компонентів.

1. Коротко в цифрах

Компоненти	13 у реєстрі + 3 примітиви (Section Header, Action, Icon tile)
Покриття	92 секцій сайту зібрані з бібліотечних шаблонів; ще 172 секцій (132 назв) лишаються сторінковими
Каталог	<code>site/section-library.html</code> — 13 розділів, 66 фрагментів для копіювання
Валідатор	<code>node build/check-library.js</code> — відхиляє 318 навмисно зламаних вставок, приймає 140 дозволених правок, 0 провалів
Перевірки сайту	усі проходять: 49 сторінок, перевірка оболонки, перевірки окремих сторінок
Візуальна відповідність	кожна переведена сторінка порівняна зі станом до зміни на 375 / 768 / 1440 px; результат 0 px, окрім записаних винятків у розділі 5
Документація	<code>build/sections/README.md</code> — як влаштована бібліотека і як додати компонент; <code>build/sections/INTEGRATION.md</code> — окремий перелік для розробника
Стан у репозиторії	усе в <code>main</code> і на GitHub; робочі копії агентів прибрано, незакомічених змін немає

2. Як влаштовано один компонент

Кожен компонент — це п'ять файлів у `build/sections/` і набір фрагментів:

Файл	Навіщо
<code><назва>.js</code>	шаблон: єдине місце, де народжується розмітка; генератори сторінок викликають його
<code><назва>.css</code>	стили з семантичними класами; збираються разом з рештою CSS сайту

Файл	Навіщо
<code><назва>.contract.js</code>	контракт: варіанти, що можна міняти, що заблоковано
<code><назва>.check.js</code>	правила валідатора і самоперевірка на зламаних та дозволених вставках
<code><назва>.catalogue.js</code>	розділ каталогу: опис, фрагменти, таблиця «де стоїть»

Правило для редактора одне на всю бібліотеку: міняти **текст, посилання і значення варіантів зі списку**; частини прибирати й додавати цілими; класи, обгортки та іконки лишати як у фрагменті. Те, що не є редакційним вмістом (чекер, макет звіту, картки цін, діаграми), запечатане: копіюється як є, і валідатор усередину не заглядає.

Усе, що редактор мусив би тримати в парі вручну (id відповіді й кнопки в FAQ, `for` і `id` у формі, цифра оцінки й зірки у відгуку), лагодить скрипт сторінки під час завантаження. Валідатор про таке лише попереджає.

3. Компоненти

Варіанти, списки дозволеного й заблокованого взяті прямо з контрактів. Повні пояснення кожного значення — у каталозі.

1

Hero `data-component="hero"`

WAVE 2

Перша тонована секція: H1, вступ і один запечатаний об'єкт — чекер або діаграма.

Де стоїть (8)	Affiliate, Home, PDF, Business & Teams, Students, Turnitin, UA, University
Запечатано	Чекер (<code>[data-slot="checker"]</code>) і діаграми чи аркуш фактів (<code>[data-slot="media"]</code>).
Лишилось сторінковим	Hero на API, AI Detector, Moodle, Scholarship, трьох v2-сторінках із фото, сторінках інструментів, About, Newsroom, Reviews — у кожного свої частини в шапці.
Порівняння	Home, Students, PDF, Turnitin, UA — 0 px. Business, University, Affiliate — 0 px, перенесено відступи між частинами шапки.
Валідатор, каталог	відхиляє 30 зламаних вставок, приймає 12 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 7

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	<code>data-layout</code>	<code>split-aside</code> <code>split</code> <code>hub</code> <code>center</code>	так
заголовок	<code>data-size</code>	<code>long</code>	ні
вступ	<code>data-measure</code>	<code>52</code> <code>54</code> <code>60</code> <code>62</code>	ні
примітка	<code>data-measure</code>	<code>58</code>	ні
пігулка шляху	<code>data-state</code>	<code>current</code>	ні
плашка іконки	<code>data-tone</code>	<code>teal</code> <code>ink</code> <code>orange</code> <code>mint</code>	так

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці. У hero з чекером кнопка форми веде на цей самий якір (`href="#..."` усередині чекера): міняйте обидва разом — валідатор попередить, якщо вони розійшлися
- **Варіанти** — лише значення зі списку варіантів; необов'язковий атрибут можна прибрати
- **Надпис-пігулка** — текст; блок `.section-eyebrow` можна прибрати цілком. Колір крапки не задається — у hero вона бірюзова
- **Заголовок H1** — текст (обов'язковий, єдиний H1 сторінки); допускаються `<br>`, `<wbr>`
- **Підкреслене слово** — не більше одного; міняйте лише текст перед `<svg class="pen-mark">`. Лінію під нове слово перемалює скрипт під час завантаження — у `<svg>` нічого міняти не треба
- **Слова, що виринають (головна)** — кожне слово в `<span class="hw"><span class="hw-in">...</span></span>`; слово, вписане без обгортки, скрипт обгорне сам (валідатор попередить). `data-hero-support` на вступі лишається
- **Вступ** — текст; допускаються `strong`, `em`, `br`. У hub — один або два абзаци
- **Кнопка і тихе посилання (hub)** — текст і `href` (`rel="noopener"` для зовнішніх адрес); посилання можна прибрати; кружок зі стрілкою лишається
- **Примітка під кнопками (hub)** — текст; можна прибрати
- **Рядок під чекером** — текст після іконки-іскри; іконка лишається
- **Шлях у пігулках (split-aside)** — текст кожної пігулки; кроків 2–6; `aria-label` списку — назва шляху. Стрілка `<svg>` стоїть після кожної пігулки, крім останньої
- **Три цифри (split-aside)** — текст; рівно три пари «значення — підпис» і речення під ними. Під картою — необов'язкове посилання `p.hero-aside-more > a.hero-aside-link` (текст і `href`)
- **Примітка з іконкою (split-aside)** — текст; допускаються `strong`, `em`, `br`. Тон плитки — `data-tone`

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- чекер — блок `[data-slot="checker"]` (форма швидкої перевірки, `build/checker.js`): копіюється як є, без жодних змін усередині; це компонент продукту, його поля й поведінку підключає розробник
- схема — блок `[data-slot="media"]` у hub: копіюється як є; валідатор не заглядає всередину
- тло: крапкове поле `.dot-field.hero-dots` і два світіння `.orb` (у `center` — усередині `.hero-bg`) — копіюються як є, у цьому порядку
- усі класи й обгортки: `.hero-inner`, `.hero-grid`, `.hero-head`, `.hero-media`, `.hero-aside`
- `data-component="hero"` на секції — гачок для перевірок; `data-layout` — обов'язковий
- класи-гачки: `rv` (анімація появи), `pen-word` і `pen-mark` (підкреслення), `btn-press` і `group` на кнопці, `icon-orb` на кружку зі стрілкою, `dot-field` і `orb` на шарах тла
- іконки `<svg>` (іскра, стрілки, підкреслення, іконка в плитці) — копіюються як є
- порядок частин: пігулка → заголовок → вступ → кнопки → примітка; у сітці: текст → чекер або схема → блок під текстом
- у блоці під текстом — рівно один із трьох: шлях, три цифри або примітка з іконкою
- жодних `style=""`, `<script>`, `<style>`, класів Tailwind (`px-4`, `text-ink-600` ...) поза запечатаними блоками

Тонка смуга цифр і знаків під hero.

Де стоїть (2)	Home, Students
Запечатано	—
Лишилось сторінковим	rating-tiles (Reviews v1), logo-marks (UA).
Порівняння	Home, Students — 0 px, жодної відмінності.
Валідатор, каталог	відхиляє 18 зламаних вставок, приймає 10 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 2

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	<code>data-tone</code>	<code>soft</code>	ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати
- **Варіант** — `soft` або без атрибута
- **Пункт** — додати чи прибрати — цілим блоком, скопіювавши сусідній; пунктів 2–5
- **Рядок над цифрою** — короткий текст («Plagiarism checking in»). Якщо рядка немає, на його місці стоїть порожній `<div class="stat-rail-gap" aria-hidden="true"></div>` — він тримає цифри на одній лінії; щоб додати рядок, замініть його на `div.stat-rail-lead` з текстом
- **Цифра** — коротка цифра з позначками («500,000+», «80+»), без розмітки. Це твердження про продукт: змінюйте лише на підтверджене число. Клас `od-num` — цифра «прокручується» при появі; його можна прибрати
- **Знак замість цифри** — `src` — шлях до файла знака (SVG); `alt` порожній і `aria-hidden="true"`, бо назву каже підпис під знаком. Розміри задає рейка
- **Підпис** — текст (обов'язковий), без розмітки

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- усі класи й обгортки: `.stat-rail-inner`, `.stat-rail-list`, `.stat-rail-item`, `.stat-rail-figure`
- `data-component="stat-rail"` на секції — гачок для перевірок
- клас-гачок `rv` на списку (анімація появи); `od-num` на цифрі — гачок «одометра» (`build/assets/js/24-odometer.js`)
- склад пункту і порядок: рядок над цифрою або порожній проміжок → цифра або знак (усередині `div.stat-rail-figure`) → підпис
- жодних посилань, кнопок, `style=""`, `<script>`, `<style>`, класів Tailwind (`px-4`, `text-ink-600` ...)

Нумерована послідовність: рейка, картки або рядки.

Де стоїть (9)	Affiliate, AI Detector, API, Home, PDF, Business & Teams, Students, Turnitin, UA
Запечатано	Панель асинхронного процесу на API (<code>[data-slot="media"]</code>).
Лишилось сторінковим	Students workflow-decision, AI interpret, кроки Rate my paper v2, photo-steps Affiliate v2, Scholarship terms-grid.
Порівняння	Дев'ять сторінок: вісім секцій 0 рх. Home — лише перенесені відступи. API — пігулка над кроками стала сірою замість білої (фон пігулки береться від секції).
Валідатор, каталог	відхиляє 27 зламаних вставок, приймає 13 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 10

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	<code>data-layout</code>	<code>rail</code> <code>cards</code> <code>rows</code>	так
секція	<code>data-marker</code>	<code>icon</code> <code>icon-stack</code> <code>badge</code> <code>badge-sm</code> <code>disc</code>	ні
секція	<code>data-bg</code>	<code>white</code> <code>cool</code> <code>aqua</code>	так
секція	<code>data-space</code>	<code>md</code> <code>lg</code>	так
секція	<code>data-accent</code>	<code>teal</code>	ні
шапка	<code>data-measure</code>	<code>720</code> <code>760</code> <code>860</code>	ні
вступ	<code>data-measure</code>	<code>72</code>	ні
список	<code>data-cols</code>	<code>3</code> <code>4</code>	ні
список	<code>data-link</code>	<code>line</code>	ні
список	<code>data-last</code>	<code>apart</code>	ні
список	<code>data-stagger</code>	<code>.06</code>	ні
плашка іконки	<code>data-tone</code>	<code>teal</code> <code>ink</code> <code>orange</code> <code>mint</code>	так
плашка іконки	<code>data-variant</code>	<code>ring</code>	ні
рядок примітки	<code>data-tone</code>	<code>strong</code>	ні
кнопка	<code>data-tone</code>	<code>light</code> <code>ghost</code>	ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати, якщо на секцію ніхто не посилається
- **Варіанти** — лише значення зі списку варіантів. `data-layout` і `data-marker` не міняйте на готовому фрагменті: у кожного своя розмітка кроку
- **Надпис-пігулка** — текст; блок `.section-eyebrow` можна прибрати цілком. Фон пігулки не задається
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються `<br>`, `<em>`, `<strong>`
- **Вступ** — текст; можна прибрати

- **Крок** — додати чи прибрати — цілим блоком, скопіювавши сусідній; кроків 2–6 (rows — до 8). Після зміни кількості перепишіть номери й data-cols
- **Номер кроку** — лише цифри, по порядку: 01, 02 ... (у badge і disc — 1, 2 ...)
- **Назва кроку** — текст без розмітки
- **Текст кроку** — текст; допускаються strong, em, br
- **Іконка кроку** — іконку <svg> можна замінити іншою з Lucide (24×24, stroke="currentColor"); колір — data-tone на плитці
- **Мітки кроку (rows)** — текст; мітку чи весь блок можна прибрати
- **Підпис над назвою (rows, icon)** — текст («Step 1»); можна прибрати
- **Панель-примітка** — текст рядків (1–3), текст і href кнопки; кнопку (.steps-note-action) можна прибрати
- **Кнопка під списком** — текст і href; блок можна прибрати
- **Рядок із посиланням** — текст і href; блок можна прибрати
- **Виноска** — текст; тон плитки — data-tone; блок можна прибрати

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- усі класи й обгортки: .steps-inner, .section-head, .steps-list, .steps-item, .steps-marker, .steps-frame, .steps-sheet ...
- data-component="steps" на секції — гачок для перевірок; data-layout, data-bg, data-space — обов'язкові
- класи-гачки: rv на блоці заголовка, рамці rows і нижньому блоці; rv-kids на списку (поява елементів по черзі); btn-press, group, icon-orb на кнопці; orb на світінні
- лінія rail (span.steps-line — перший елемент списку) і риски між картками (span.steps-link) — копіюються як є
- розмітка кроку відповідає маркеру (див. варіант data-marker): її частини та їхній порядок не міняються
- у нижній частині секції — не більше одного блока: панель-примітка, кнопка, рядок із посиланням, виноска або запечатаний блок [data-slot="media"] (схема сторінки — копіюється як є)
- іконки <svg> стрілок — копіюються як є
- жодних style=""; <script>, <style>, класів Tailwind (px-4, text-ink-600 ...) поза запечатаним блоком

4 Feature cards data-component="feature-cards"

WAVE 2

Ненумерований набір карток: іконка, назва, текст.

Де стоїть (5)	Affiliate, API, Home, PDF, Business & Teams
Запечатано	—
Лишилось сторінковим	Картки з ілюстраціями на v2-сторінках і Mission, bento-сітки (AI Detector, Pricing, Home integrations), API input-grid, Pricing services.
Порівняння	П'ять сторінок — 0 рх; Home — лише перенесені відступи.
Валідатор, каталог	відхиляє 25 зламаних вставок, приймає 11 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 6

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	<code>data-layout</code>	<code>grid</code> <code>panel</code>	так
секція	<code>data-bg</code>	<code>white</code> <code>cool</code> <code>aqua</code>	так
секція	<code>data-space</code>	<code>sm</code> <code>md</code> <code>lg</code>	так
секція	<code>data-accent</code>	<code>teal</code>	ні
секція	<code>data-size</code>	<code>compact</code> <code>lead</code>	ні
шапка	<code>data-measure</code>	<code>720</code> <code>760</code> <code>860</code>	ні
сітка	<code>data-cols</code>	<code>3</code> <code>4</code>	ні
сітка	<code>data-head</code>	<code>inline</code>	ні
картка	<code>data-tone</code>	<code>teal</code>	ні
плашка іконки	<code>data-tone</code>	<code>teal</code> <code>ink</code> <code>orange</code> <code>mint</code>	так
плашка іконки	<code>data-variant</code>	<code>ring</code>	ні
кнопка	<code>data-tone</code>	<code>light</code> <code>ghost</code>	ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати
- **Назва для читача екрана** — лише для секції без заголовка (`panel` без `.section-head`): коротко перелічить, що в комірках
- **Варіанти** — лише значення зі списку варіантів. `data-layout`, `data-size` і `data-head` не міняйте на готовому фрагменті: у кожного своя розмітка
- **Надпис-пігулка** — текст; блок `.section-eyebrow` можна прибрати цілком. Фон пігулки не задається
- **Заголовок H2** — текст; допускаються `<br>`, `<em>`, `<strong>`. У `grid` — обов'язковий (у блоці `.section-head` або в першій комірці)
- **Вступ** — текст; можна прибрати
- **Картка** — додати чи прибрати — цілим блоком, скопіювавши сусідній; карток 2–8 (комірок аркуша — 2–4). Після зміни кількості перевірте `data-cols`
- **Назва картки** — текст без розмітки
- **Текст картки** — текст; допускаються `strong`, `em`, `br` і посилання `a.cards-link` (`href`; `rel="noopener"` для зовнішніх)
- **Іконка** — іконку `<svg>` можна замінити іншою з Lucide (24×24, `stroke="currentColor"`); колір — `data-tone` на плитці
- **Кнопка в картці (lead)** — текст і `href`; блок можна прибрати
- **Кнопка під сіткою** — текст і `href`; блок можна прибрати
- **Підвал аркуша (panel)** — текст примітки, текст і `href` кнопки; кнопку або весь підвал можна прибрати

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- усі класи й обгортки: .cards-inner, .section-head, .cards-grid, .cards-item, .cards-panel, .cards-cells, .cards-cell
- data-component="feature-cards" на секції — гачок для перевірок; data-layout, data-bg, data-space — обов'язкові
- класи-гачки: rv на блоці заголовка, аркуші та кнопки під сіткою; rv-kids на сітці (картки з'являються по черзі; у сітки з data-head="inline" — rv); btn-press, group, icon-orb на кнопки
- склад картки: плитка з іконкою → назва → текст (→ кнопка в lead); порядок не міняється
- акцентна картка (data-tone="teal") — не більше однієї на сітку
- іконки <svg> стрілок — копіюються як є
- жодних style=""; <script>, <style>, класів Tailwind (px-4, text-ink-600 ...) усередині секції

5 Sources data-component="sources"

WAVE 2

З чим порівнюється перевірка: групи, потік, список або клітинки.

Де стоїть (5)	Home, PDF, Students, Turnitin, UA
Запечатано	Вузол введення в потоці PDF ([data-slot="media"]).
Лишилось сторінковим	—
Порівняння	П'ять сторінок — 0 px; Home — лише перенесені відступи.
Валідатор, каталог	відхиляє 24 зламаних вставок, приймає 9 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 5

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	data-layout	groups flow list cells	так
секція	data-bg	white cool	так
секція	data-space	md lg	так
секція	data-accent	teal	ні
секція	data-items	labels	ні
шапка	data-measure	720 760 860	ні
вступ	data-measure	72	ні
примітка	data-tone	warm	ні
плашка іконки	data-tone	teal ink orange mint	так
плашка іконки	data-variant	ring	ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- Якір секції — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати

- **Варіанти** — лише значення зі списку варіантів. `data-layout` і `data-items` не міняйте на готовому фрагменті: у кожного своя розмітка
- **Надпис-пігулка** — текст; блок `.section-eyebrow` можна прибрати цілком. Фон пігулки не задається
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються `<br>`, `<em>`, `<strong>`
- **Вступ** — текст; можна прибрати
- **Назва групи** — текст без розмітки
- **Пункт групи** — додати чи прибрати — цілим пунктом; у групі 1–6 пунктів. Назва — `span.sources-item-title`, опис — `span.sources-item-text` (`strong`, `em`, `br`); у вигляді `labels` — лише `span.sources-label`
- **Картка з цифрою** — текст; іконка лишається
- **Примітки під групами** — текст; одна або дві; блок можна прибрати
- **Джерело (list, cells)** — текст; додати чи прибрати — цілим рядком (`.sources-row`) чи коміркою (`.sources-cell`); у `cells` — 2 або 4 комірки
- **Підпис комірки** — текст без розмітки (вид: «Джерело», «Параметр»)
- **Темний рядок аркуша (list)** — текст; рядок можна прибрати
- **Іконка** — іконку `<svg>` можна замінити іншою з Lucide (24×24, `stroke="currentColor"`); колір — `data-tone` на плитці

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- усі класи й обгортки: `.sources-inner`, `.section-head`, `.sources-grid`, `.sources-group`, `.sources-frame`, `.sources-sheet` ...
- `data-component="sources"` на секції — гачок для перевірок; `data-layout`, `data-bg`, `data-space` — обов'язкові
- класи-гачки: `rv` на блоці заголовка, рамці аркуша, примітках і `flow`; `rv-kids` на сітці груп; `cells` на `<dl>` комірок (риски між комірками)
- джерела показано як доступні: галочки й плитки. Жодних перемикачів, `<input>`, кнопок — сторінка не може діяти на перемикач
- `groups`: рівно дві групи і картка з цифрою; `flow`: запечатаний блок `[data-slot="media"]` (малюнок сторінки — копіюється як є), стрілка, одна група
- іконки `<svg>` (галочка, стрілка, іконка картки з цифрою, іконка темного рядка) — копіюються як є
- жодних `style=""`, `<script>`, `<style>`, класів Tailwind (`px-4`, `text-ink-600` ...) поза запечатаним блоком

6 Report showcase `data-component="report-showcase"`

WAVE 3

Заголовок, звіт і кілька рядків про те, як його читати. Темна і світла версії.

Де стоїть (7)	Home, PDF, Business & Teams, Students, Turnitin, UA, University
Запечатано	Макет звіту (<code>[data-slot="report"]</code>), тепер одна функція <code>report.mock()</code> і рейка інтеграцій на Home (<code>[data-slot="media"]</code>).
Лишилось сторінковим	<code>report-ai-dark</code> , <code>results-dark</code> , <code>source-map</code> , <code>storage-map</code> , <code>relationship-map</code> — окремі діаграми.
Порівняння	Сім сторінок — 0 px; шість ідентичні в кожній властивості, Home — лише перенесені відступи.

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	<code>data-surface</code>	<code>dark</code>	ні
секція	<code>data-bg</code>	<code>white</code>	ні
секція	<code>data-space</code>	<code>md</code> <code>lg</code>	так
секція	<code>data-accent</code>	<code>teal</code>	ні
секція	<code>data-tone</code>	<code>quiet</code>	ні
шапка	<code>data-measure</code>	<code>720</code> <code>760</code> <code>860</code>	ні
вступ	<code>data-measure</code>	<code>64</code> <code>72</code>	ні
пігулка шляху	<code>data-state</code>	<code>current</code>	ні
пункти	<code>data-marker</code>	<code>number</code> <code>icon</code>	так
пара карток	<code>data-split</code>	<code>tail</code>	ні
виноска	<code>data-tone</code>	<code>orange</code>	ні
плашка іконки	<code>data-tone</code>	<code>teal</code> <code>ink</code> <code>orange</code> <code>mint</code>	так

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати, якщо на секцію ніхто не посилається
- **Варіанти** — лише значення зі списку варіантів. Темну й білу секцію, тон `quiet` і маркер пунктів не перемикайте на готовому фрагменті: у кожного своя розмітка
- **Надпис-пігулка** — текст; блок `.section-eyebrow` можна прибрати цілком. Фон пігулки не задається — його дає секція
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються `<br>`, `<em>`, `<strong>` і одне підкреслене слово
- **Підкреслене слово** — не більше одного на рядок; міняйте лише текст перед `<svg class="pen-mark">`. Лінію під нове слово перемалює скрипт під час завантаження
- **Вступ** — текст; один або два абзаци; можна прибрати
- **Шлях у пігулках** — текст кожної пігулки; кроків 2–4; `aria-label` списку — шлях словами. Стрілка `<svg>` стоїть після кожної пігулки, крім останньої
- **Три пункти під звітом** — текст; рівно три пункти. У смузі з номерами — цифри 1, 2, 3; у пунктах з іконками іконку `<svg>` можна замінити іншою з Lucide, колір — `data-tone` на плитці
- **Виноска** — текст; допускаються `strong`, `em`, `br`; блок можна прибрати
- **Картка-принцип** — текст; підпис і абзац можна прибрати
- **Текстова картка і картка-твердження** — текст; тон плитки — `data-tone`
- **Примітка під звітом** — текст після іконки; можна прибрати

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- звіт — блок [data-slot="report"] (build/report.js): копіюється як є, без жодних змін усередині. Це екран продукту: текст документа, відсотки, джерела, підписи й кольори категорій належать зразку звіту, а не сторінці; валідатор не заглядає всередину, лише перевіряє, що звіт на місці
- блок сторінки [data-slot="media"] під звітом (на головній — рядок інтеграцій): копіюється як є
- тло темної секції: два світіння .orb.orb-dark-teal і .orb.orb-dark-coral (у тоні quiet — блок .report-bg з двома .orb) — копіюються як є
- усі класи й обгортки: .report-inner, .section-head, .report-top, .report-points, .report-pair, .report-foot ...
- data-component="report-showcase" на секції — гачок для перевірок; data-space і один із data-surface="dark" / data-bg="white" — обов'язкові
- класи-гачки: rv на блоці заголовка і на кожному блоці під звітом; rv-kids на списку пунктів з іконками; pen-word і pen-mark (підкреслення); orb на світіннях
- порядок: заголовок → звіт → блоки під звітом. На темній секції під звітом: смуга з трьох пунктів → виноска, або пара карток, або примітка → блок сторінки. На білій: один блок .report-foot (три пункти з іконками + помаранчева виноска)
- іконки <svg> (у виносці, примітці, плитках, стрілки шляху, лінія підкреслення) — копіюються як є
- жодних style="", <script>, <style>, класів Tailwind (px-4, text-ink-600 ...) поза запечатаними блоками

7 Start free data-component="start-free"

WAVE 2

Два безкоштовні ліміти і кнопка.

Де стоїть (3)	PDF, Students, UA
Запечатано	—
Лишилось сторінковим	—
Порівняння	Students, UA, PDF — 0 px, жодної відмінності.
Валідатор, каталог	відхиляє 17 зламаних вставок, приймає 7 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 2

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	data-layout	open framed	так
секція	data-bg	white	так
секція	data-space	md lg	так
цифра	data-tone	teal dark	так
список	data-stagger	.06	ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати
- **Варіанти** — md або lg — за ритмом сторінки. data-layout не міняйте на готовому фрагменті
- **Надпис-пігулка** — текст; блок .section-eyebrow можна прибрати цілком. Фон і колір крапки не задаються
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються
, ,
- **Вступ** — текст; один або два абзаци. Тут називаються ліміти — без цін і без таблиці тарифів
- **Кнопка** — текст і href — якір чекера на цій сторінці (#...): клік ставить курсор у поле чекера
- **Тихе посилання** — текст і href (сторінка тарифів); можна прибрати
- **Цифра** — число без розмітки (факт продукту: 150, 300)
- **Підписи цифри** — текст без розмітки: що рахуємо і для кого
- **Рядок під цифрами (framed)** — текст після іконки; рядок можна прибрати

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- усі класи й обгортки: .start-free-inner, .start-free-frame, .start-free-grid, .start-free-text, .start-free-figures
- data-component="start-free" на секції — гачок для перевірок; data-layout, data-bg="white", data-space — обов'язкові
- класи-гачки: rv (на колонці тексту в open, на рамці у framed), rv-kids на парі карток в open; btn-press, group, icon-orb на кнопці
- дві картки з цифрами: спершу світла (data-tone="teal"), потім темна (data-tone="dark", з data-surface="dark")
- жодних цін, знижок, таблиць тарифів: це вхід безкоштовно, тарифи — за посиланням
- іконки <svg> — копіюються як є
- жодних style="", <script>, <style>, класів Tailwind (px-4, text-ink-600 ...) усередині секції

8 Pricing preview data-component="pricing-preview"

WAVE 3

Заголовок, перемикач періодів і три картки планів.

Де стоїть (2)	Home, Turnitin
Запечатано	Перемикач ([data-slot="pricing-periods"]) і картки разом з островом даних ([data-slot="pricing-plans"]). Шаблон не приймає жодної цифри.
Лишилось сторінковим	Віджет сторінки Pricing з перемикачем Recurring payments, AI-пакети, плани на Plagiarism check і VIP, ціни Rate my paper.
Порівняння	Home, Turnitin — 0 px, усі чотири періоди ідентичні; Home — лише перенесені відступи.
Валідатор, каталог	відхиляє 38 зламаних вставок, приймає 10 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 2

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	data-layout	center split	так

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	<code>data-bg</code>	<code>tint</code>	так
секція	<code>data-space</code>	<code>md lg</code>	так
секція	<code>data-accent</code>	<code>teal</code>	ні
вступ	<code>data-measure</code>	<code>64 72</code>	ні
кнопка	<code>data-tone</code>	<code>light</code>	так

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати, якщо на секцію ніхто не посилається
- **Варіанти** — лише значення зі списку варіантів. `data-layout` не міняйте на готовому фрагменті: у кожної розкладки свої блоки
- **Надпис-пігулка** — текст; блок `.section-eyebrow` можна прибрати цілком. Фон пігулки не задається
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються `<br>`, `<em>`, `<strong>`. Без цін і цифр тарифів
- **Вступ** — текст; можна прибрати. Без цін: суми, квоти й періоди показують лише картки
- **Картка-примітка (split)** — текст; допускаються `strong`, `em`, `br`; блок можна прибрати. Іконка лишається
- **Тихе посилання під картками (center)** — текст і `href`; посилання можна прибрати разом із крапкою-роздільником (`span.pricing-foot-dot`)
- **Кнопка під картками (split)** — текст і `href` (`rel="noopener"` для зовнішніх адрес); блок можна прибрати; кружок зі стрілкою лишається

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- ЦІНИ. Назви тарифів, ціни, ставка за 1000 слів, квоти, періоди, позначка Recommended і кнопки тарифів — не текст сторінки. Вони приходять з єдиного джерела даних (`build/pricing-data.js`; у продакшні — віджет бекенду, DEC-0042) і вписані в два запечатані блоки. Жодної цифри в них редактор не змінює
- перемикач періодів — блок `[data-slot="pricing-periods"]`: копіюється як є
- картки тарифів — блок `[data-slot="pricing-plans"]`: копіюється як є, разом із `<template data-pricing-feat>` і `<script type="application/json" data-pricing-data>` у середині. Це «острів» даних: із нього скрипт бере цифри для інших періодів. Без нього перемикач не працює
- валідатор відхиляє секцію, якщо: острова немає або він не читається; острів відрізняється від джерела даних (змінена ціна, квота чи період); цифри в картках не збігаються з островом для початкового періоду; кнопки перемикача не відповідають періодам острова
- `data-pricing="onetime"` (початковий період) і `data-pricing-animate` на секції — гачки скрипта `build/assets/js/60-pricing.js`; `data-component="pricing-preview"`, `data-layout`, `data-bg`, `data-space` — обов'язкові
- примітка періоду — `span.pricing-note[data-period-note] (center)`: її текст теж із даних, скрипт міняє його з періодом; редактор його не пише
- ціни в тексті навколо карток (заголовок, вступ, примітка) заборонені: «від \$9.95» у вступі — це заморожена ціна

- усі класи й обгортки: .pricing-inner, .section-head, .pricing-top, .pricing-foot, .pricing-actions; світіння .orb.pricing-glow у center — копіюється як є
- класи-гачки: rv на блоці заголовка і на блоках під ним; btn-press, group, icon-orb на кнопці; orb на світінні
- порядок: заголовок → перемикач періодів → картки → рядок або кнопка під ними
- жодних style=""; <script> (крім острова даних), <style>, класів Tailwind (px-4, text-ink-600 ...) поза запечатаними блоками

9

Reviews

data-component="reviews"

WAVE 3

Цитати клієнтів: карусель або сітка карток.

Де стоїть (2)	Home, UA
Запечатано	—
Лишилось сторінковим	Стіни відгуків, біжучі рядки, відео, Trustpilot-masonry на сторінках Reviews та інструментів.
Порівняння	Home, UA — 0 рх, жодної відмінності; карусель гортається однаково.
Валідатор, каталог	відхиляє 33 зламаних вставок, приймає 14 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 2

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	data-layout	carousel grid	так
секція	data-surface	dark	ні
секція	data-bg	tint	ні
секція	data-space	md lg	так
секція	data-accent	teal	ні
секція	data-tone	quiet	ні
шапка	data-measure	720 760 860	ні
список	data-stagger	.06	ні
оцінка	data-rating	1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5	так
кнопка	data-tone	inverse	так

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати
- **Варіанти** — лише значення зі списку варіантів. data-layout і фон не міняйте на готовому фрагменті
- **Надпис-пігулка, заголовок, вступ** — текст; заголовок обов'язковий, пігулку і вступ можна прибрати

- **Картка відгуку** — додати чи прибрати — лише цілим блоком `div.reviews-item`, скопіювавши сусідній. `carousel`: 3–12 карток; `grid`: 3 або 6
- **Текст відгуку** — ЦИТАТА справжнього відгуку, слово в слово, як його опублікувала платформа. Скоротити можна лише з кінця, позначивши трьома крапками (...). Не виправляти, не покращувати, не перекладати: перекладений відгук — це вже інший текст під справжнім іменем
- **Автор** — ім'я так, як його друкує платформа («Maybelle R.», «Verified User in Higher Education»). Без посад і організацій, яких платформа не публікувала
- **Оцінка відгуку** — оцінка, яку поставив автор: `data-rating` (1 ... 5, з половинками), та сама цифра з одним знаком після крапки («4.5») і той самий підпис («4.5 out of 5»). Якщо оцінки немає — приберить увесь блок `span.review-rating`
- **Платформа** — назва платформи, де опубліковано відгук, і її знак (шлях до файла; `alt` порожній). Знак можна прибрати
- **Посилання на джерело** — текст («Read on Trustpilot») і `href` — сторінка відгуків на платформі; `rel="nofollow noopener"`. Можна прибрати
- **Мова цитат** — якщо відгуки подано мовою оригіналу, а сторінка іншою мовою (українська сторінка: `lang="en"`)
- **Слова стрічки (carousel)** — підписи для читачів екрана: «Previous reviews», «More reviews», «Reviews page» (до останнього скрипт додає номер сторінки)
- **Кнопка під стрічкою (carousel)** — текст і `href`; блок можна прибрати

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- відгук — цитата: текст, ім'я й оцінка беруться зі справжнього відгуку на платформі й не редагуються по суті (див. «Текст відгуку»). Відгуки з критикою не обрізають до похвали — їх не беруть узагалі
- оцінки цифрами — факти: і оцінка окремого відгуку, і будь-яка зведена оцінка платформи («4.7», «4.9 / 5») є даними, а не оздобою; зведених оцінок ця секція не показує
- усі класи й обгортки: `.reviews-inner`, `.reviews-top`, `.section-head`, `.reviews-rail`, `.reviews-track`, `.reviews-grid`, `.reviews-item`, `.review-card` і частини картки
- `data-component="reviews"` на секції — гачок для перевірок; `data-layout`, `data-space` і фон (`data-surface="dark"` для `carousel`, `data-bg="tint"` для `grid`) — обов'язкові
- гачки стрічки (`carousel`): `data-carousel` на секції, `data-carousel-track` на стрічці, `data-carousel-prev` і `data-carousel-next` на кнопках, порожній блок `data-carousel-dots` — їх читає `build/assets/js/45-carousel.js`; крапки він малює сам
- класи-гачки: `rv` на рядку заголовка, стрічці й кнопці; `rv-kids` на сітці; `btn-press`, `group`, `icon-orb` на кнопці; `orb` на світінні
- зірки — блок `span.review-stars` (десять `<svg>`): копіюється як є; скільки з них зафарбовано, визначає лише `data-rating`
- тло темної секції — блок `div.reviews-bg` зі світінням: копіюється як є
- порядок у картці: платформа й оцінка → цитата → автор і посилання
- жодних `style=""`, `<script>`, `<style>`, класів Tailwind (`px-4`, `text-ink-600` ...) у середині секції

10 FAQ `data-component="faq"`

PILOT

Акордеон питань: секція, вбудована сітка або сам список.

Де стоїть (16)	Affiliate v2, Affiliate, AI Detector, API, Home, Moodle guide, PDF, Business & Teams, Students, Pricing, Scholarship v2, Scholarship, Turnitin, UA, University, User Guide
Запечатано	Слот <code>[data-slot="aside"]</code> під заголовком (картка контакту на Affiliate).
Лишилось сторінковим	—
Порівняння	Pilot: 12 сторінок, 1052 перевірки, 0 рх. Після review: фон пігулки і розмір вступу на Home, AI Detector, API.
Валідатор, каталог	відхиляє 12 зламаних вставок, приймає 9 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 8

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	<code>data-bg</code>	<code>white</code> <code>tint</code>	так
секція	<code>data-space</code>	<code>lg</code> <code>md</code>	так
секція	<code>data-layout</code>	<code>fluid</code> <code>fluid-narrow</code> <code>fixed</code>	так
сітка	<code>data-layout</code>	<code>fluid</code> <code>fluid-narrow</code> <code>fixed</code>	так
список	<code>data-variant</code>	<code>doc</code>	ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати, якщо на FAQ ніхто не посилається
- **Варіанти секції** — лише значення зі списку variants
- **Надпис-пігулка** — текст; блок `.section-eyebrow` можна прибрати цілком
- **Фон пігулки** — не задається: пігулка сама бере фон, протилежний секції (біла секція → сіра пігулка, сіра → біла)
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються `<br>`, `<em>`, `<strong>`
- **Вступ** — текст; можна прибрати
- **Посилання під вступом** — текст, `href`, `rel`; іконку `<svg>` можна прибрати, але не змінювати; блок можна прибрати
- **Питання** — лише текст, без тегів
- **Відповідь (один абзац)** — текст; усередині — `a.faq-link`, `strong`, `em`, `br`
- **Відповідь (кілька абзаців)** — кожен абзац — простий `<p>` без класів; ті самі inline-теги
- **Посилання під відповіддю** — текст, `href`, `target/rel`; лише в останньому абзаці `div.faq-a-body`
- **Кількість питань** — копіюйте або видаляйте цілий `.faq-item`, нічого в ньому не правлячи, крім тексту; перший завжди `class="faq-item open" + aria-expanded="true"`, решта — без `open + "false"`
- **Id відповідей** — чіпати не треба: скрипт сторінки сам розставляє унікальні пари під час завантаження. Скопійований `.faq-item` можна лишити з тими самими `id` або без них

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- усі класи й обгортки <div> (зокрема порожній <div> у середині .faq-a) — від них залежать вигляд, анімація і JS
- data-component="faq" на секції і data-faq на .faq-list — гачки для JS і перевірок
- кнопка: type="button", class="faq-q", aria-controls + aria-expanded
- іконки <svg> (шеврон, іконка посилання) — копіюються як є
- клас rv на .faq-aside і .faq-frame — анімація появи (можна прибрати лише обидва разом і лише за рішенням дизайну)
- жодних style="", <script>, <style>, класів Tailwind (px-4, text-ink-600 ...) у середині FAQ

11 CTA band data-component="cta-band"

WAVE 1

Завершальна смуга перед футером: фірмова і спрощена.

Де стоїть (22)	About us, Affiliate v2, Affiliate, AI Detector, API, Chat bot, Contact, Help Center, Home, Mission, Rate my paper v2, Rate my paper, PDF, Plagiarism check, Business & Teams, Students, Pricing, Readability, Spell check, Turnitin, UA, University
Запечатано	—
Лишилось сторінковим	Темна картка наприкінці Blog і статті; м'ятна смуга Why us.
Порівняння	19 сторінок — 0 рх. Home, Pricing, Rate my paper v2 — 0 рх, вирівняно ряд з однією кнопкою.
Валідатор, каталог	відхиляє 19 зламаних вставок, приймає 10 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 9

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	data-variant	plain	ні
секція	data-width	wide	ні
вступ	data-measure	46 52 54 56 58 62 560px	ні
дії	data-layout	stack pair	ні
кнопка	data-tone	orange	ні
примітка	data-tone	quiet	ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати, якщо на смугу ніхто не посилається
- **Варіанти** — лише значення зі списку варіантів; атрибут можна прибрати (значення за замовчуванням)
- **Надпис-пігулка** — текст; блок .section-eyebrow можна прибрати цілком. Фон пігулки не задається — його дає смуга

- **Рядок над заголовком** — текст; ставиться замість вступу (у смугі або kicker, або lead)
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються < br >, < em >, < strong >
- **Обведене слово** — рівно одне на заголовок; міняйте лише текст перед < svg >. Петля розрахована на фрагмент близько 10 символів (4–18): надто короткий чи довгий розтягне її
- **Вступ** — текст; допускаються strong, em, br; у фірмовій смугі можна прибрати
- **Кнопка** — текст і href (rel="noopener" для зовнішніх адрес); іконку < svg > на початку можна прибрати, але не змінювати; кружок зі стрілкою лишається
- **Тихе посилання поруч** — текст і href; можна прибрати
- **Рядок з іскрою** — текст; можна прибрати
- **Друга кнопка** — текст і href
- **Рядок під діями** — текст; допускаються strong, em, br і одне посилання a.cta-note-link; можна прибрати

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- усі класи й обгортки: .cta-band-bg з трьома шарами (крапки, два світіння) у фірмовій смугі, дві плями .orb у plain — копіюються як є
- data-component="cta-band" на секції — гачок для перевірок
- класи-гачки: rv (анімація появи), btn-press і group на кнопці, icon-orb на кружку зі стрілкою, pulse-dot на крапці пігулки, dot-field і orb на шарах фону
- іконки < svg > (стрілка, іскра, петля обведення) — копіюються як є
- порядок частин: пігулка → (рядок над заголовком) → заголовок → вступ → дії → рядок під діями
- склад дій відповідає розкладці: ряд — кнопка (+ тихе посилання); stack — кнопка (+ рядок з іскрою); pair — темна і світла кнопки
- жодних style=""; < script >, < style >, класів Tailwind (px-4, text-ink-600 ...) усередині смуги

12 Banner data-component="banner"

WAVE 1

Компактний темний банер між секціями.

Де стоїть (6)	AI Detector, Moodle guide, Business & Teams, Pricing, UA, University
Запечатано	Схема з трьох вузлів (AI Detector, University) рендериться шаблоном.
Лишилось сторінковим	—
Порівняння	Шість сторінок — 0 px, жодної відмінності.
Валідатор, каталог	відхиляє 17 зламаних вставок, приймає 9 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 5

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	data-glow	teal coral coral-soft violet	так
секція	data-layout	split	ні

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
вступ	<code>data-measure</code>	54 60 62 66	Ні
деталь	<code>data-measure</code>	58 60	Ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці; можна прибрати
- **Колір світіння** — teal | coral | coral-soft | violet (обов'язковий); крапка пігулки змінюється разом із ним
- **Надпис-пігулка** — текст; блок `.section-eyebrow` можна прибрати цілком. Фон і колір крапки не задаються — їх дає банер
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються `<br>`, `<em>`, `<strong>`
- **Вступ** — текст (обов'язковий); `strong`, `em`, `br`; `data-measure` — зі списку
- **Теза-пігулка** — короткий текст без тегів після крапки `span.banner-pill-dot`; можна прибрати
- **Застереження** — текст після іконки; `strong`, `em`, `br`; можна прибрати
- **Другий абзац** — текст; `strong`, `em`, `br`; можна прибрати
- **Кнопка** — текст і `href` (`rel="noopener"` для зовнішніх адрес); кружок зі стрілкою лишається
- **Тихе посилання під кнопкою** — текст і `href`; щоб прибрати — візьміть зразок з однією кнопкою (без обгортки `.banner-actions`)
- **Схема (split)** — лише тексти: назва в `p.banner-branch-parent` і підписи двох гілок у `span.banner-branch-label`; гілок рівно дві

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- усі класи й обгортки: `.banner-inner`, `.banner-box`, `.banner-grid`, `.banner-text`, `.banner-action` — копіюються як є
- `data-component="banner"` на секції; `data-surface="dark"` на `.banner-box` — перемикає кільце фокусу на темному тлі
- класи-гачки: `rv` на `.banner-box` (поява), `btn-press` і `group` на кнопці, `icon-orb` на кружку зі стрілкою, `orb` на світінні
- іконки `<svg>` (стрілка, іконка застереження, іконки схеми) — копіюються як є
- порядок у тексті: пігулка → заголовок → вступ → теза-пігулка → застереження → другий абзац
- схема `.banner-branch` лишається з `aria-hidden="true"`: вона малює те, що вже сказано текстом
- жодних `style=""`, `<script>`, `<style>`, класів Tailwind усередині банера

13 Inquiry form `data-component="inquiry-form"`

WAVE 1

Колонка заголовка поруч із карткою форми.

Де стоїть (3)	API, Business & Teams, University
Запечатано	Склад полів, їхня обов'язковість і <code>onsubmit</code> заблоковані: це узгоджено з бекендом.
Лишилось сторінковим	Форма заявки Scholarship; форми Contact, Account, VIP, Help Center.

Порівняння	Business, University — 0 px. API — вступ у шапці форми 15 → 15.5 px на десктопі (один розмір вступу).
Валідатор, каталог	відхиляє 17 зламаних вставок, приймає 10 дозволених правок; фрагментів у каталозі: 3

ВАРІАНТИ

Де	Атрибут	Значення	Обов'язковий
секція	data-bg	white cool	так
секція	data-layout	fluid-wide	ні
секція	data-accent	teal	ні
секція	data-sticky	off	ні
поле	data-span	full	ні

ЩО РЕДАКТОР МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ

- **Якір секції** — латиниця, унікальний на сторінці. На нього ведуть кнопки «Request a quote» сторінки — змінюйте разом із їхніми href
- **Варіанти секції** — лише значення зі списку варіантів
- **Надпис-пігулка** — текст; блок .section-eyebrow можна прибрати цілком. Фон пігулки не задається
- **Заголовок H2** — текст (обов'язковий); допускаються
, ,
- **Вступ** — текст; можна прибрати
- **Рядок під вступом** — текст і одне посилання (mailto: або адреса); можна прибрати
- **Підпис поля** — текст; зірочка обов'язкового поля — <i>*</i> наприкінці; слово Optional —
- **Підказка в полі** — текст; можна прибрати
- **Підказка під полем** — текст; можна прибрати
- **Ширина поля** — full — на всю ширину; без атрибута — половина
- **Варіанти списку** — текст варіантів; перший порожній «Select an option» лишається
- **Чипи множинного вибору** — текст чипа і value його <input> — однакові; чип копіюється чи видаляється цілим; legend — текст
- **Згода** — текст і href двох посилань a.inquiry-link; зірочка <i class="inquiry-required">*</i> лишається
- **Кнопка** — лише текст; кружок зі стрілкою лишається
- **Стан успіху** — текст; блок лишається прихованим (hidden) — його показує форма після відправлення
- **Id полів** — чіпати не треба: скрипт сторінки сам лагодить пари під час завантаження (скопійоване поле можна лишити з тим самим id)

ЩО ЗАБЛОКОВАНО

- склад форми: які поля є, які з них обов'язкові (атрибут required), їхні type, name і value, куди форма відправляється — це узгоджується з розробником, який підключає форму до бекенду; поле додається чи прибирається лише разом із цим підключенням

- `<form data-inquiry-form ... novalidate >` з його атрибутами (`data-focus-first`, `onsubmit="return false"` — заглушка прототипу, яку замінює підключення до бекенду)
- усі класи й обгортки: `.inquiry-grid`, `.inquiry-aside`, `.inquiry-card`, `.inquiry-fields`, `.inquiry-field`, `.inquiry-submit`
- класи полів `cf-label` і `cf-field` — спільний рецепт форм сайту
- `data-component="inquiry-form"` на секції; `data-inquiry-form` на `<form>` — гачок скрипта
- класи-гачки: `rv` на `.inquiry-aside` і `.inquiry-card` (поява), `btn-press` і `group` на кнопці, `icon-orb` на кружку зі стрілкою
- іконки `<svg>` (стрілка, галочка чипа) — копіюються як є
- блок `.inquiry-success: hidden` і `role="status"`
- жодних `style=""`; `<script>`, `<style>`, класів Tailwind усередині секції; жодних `on*`-обробників, крім заглушки `onsubmit="return false"` на `<form>`

4. Що лишилось сторінковим

172 секцій не входять у бібліотеку. Вони діляться на чотири групи:

- **Унікальні діаграми і продуктові блоки.** Карти джерел і сховища, темні блоки результатів AI, чекери AI Detector і API, віджет сторінки Pricing з перемикачем Recurring payments. Їх не варто узагальнювати.
- **Сторінки, що чекають твого вибору між v1 і v2.** Affiliate, Scholarship, Reviews і три сторінки інструментів: їхні hero з фото, картки з ілюстраціями, стіни відгуків. Переводити в бібліотеку варто після вибору версії.
- **Старі рукописні сторінки.** Blog, Chat bot, Contact, Help Center, Mission, Why us: їхні середні секції мають номерні назви на кшталт `mission-3`. З них у бібліотеці лише завершальна смуга.
- **About us.** Картка команди і таймлайн лежать у `build/about/` як компоненти сторінки, за твоїм рішенням.

5. QA і візуальна відповідність

Метод: зберегти каркас розмітки, замінити утиліти на семантичні класи і виміряти різницю. Інструмент порівнює сторінку зі станом попереднього коміту: пікселі, рамку і 65 властивостей кожного елемента, поведінку, стани без JS і зі зменшеним рухом, а також кожну секцію окремо в порожній сторінці.

Етап	Сторінок у повному прогоні	0 рх	З записаним винятком
Pilot (FAQ, Section Header)	12	12	0
Закриття pilot після review	8	4	4
Wave 1 · CTA band	23	19	3 (+1 design-system)
Wave 1 · Banner	7	6	0 (+1 design-system)
Wave 1 · Inquiry form	3	2	1

Етап	Сторінок у повному прогоні	0 рх	З записаним винятком
Wave 2 · Hero	8	8	0 (у трьох перенесено відступі)
Wave 2 · Steps	9	8	1
Wave 2 · Feature cards, Sources, Start free	13	13	0
Wave 3 · усі чотири компоненти	13	13	0

Видимі зміни, які з'явилися за весь час. Їх три, і всі впливають з твоїх рішень після review:

- пігулка над заголовком FAQ на Home, AI Detector і API стала сірою на білій секції;
- вступ FAQ на AI Detector і API та вступ форми на API — 15.5 рх на десктопі замість 15;
- пігулка над кроками на API стала сірою замість білої (той самий механізм: фон від секції).

Решта записаних винятків невидимі, пікселі збігаються: відступ перенесено з низу одного елемента на верх наступного, а ряд з однією кнопкою в завершальній смугі Home, Pricing і Rate my paper v2 вирівняно за загальним правилом.

Незалежна перевірка координатора. Після кожної хвили я сам порівнював сторінки наскрізь зі станом до хвили, на десктопі: шість після Wave 1, шість після Wave 2, вісім після Wave 3. Усі двадцять дали 0 рх або лише записані винятки; вісім сторінок після Wave 3 (Turnitin, UA, PDF, Students, Business, University, AI Detector, Pricing) — 0 рх без жодного винятку.

Що не перевірено. Жоден браузер, окрім Chrome. Вставка у справжню CMS. Hover-стани на око. Сторінка Reviews v2 не дає стабільного результату в інструменті порівняння навіть сама з собою (через анімовані рядки), тому для неї перевірені лише геометрія і поведінка. Один CSS-прийом у hero (`:has()`) у старому браузері дасть шапку на 8 рх нижче.

6. Рішення і відхилення, які варто зафіксувати

- **Родини перекроєно.** Три назви hero стали одним компонентом. `lifecycle-rail` покривав три різні дизайни: нумеровані стали Steps, ненумеровані — Feature cards. `report-dark` і `report-light` — один Report showcase. `trust-rail` і `proof-rail` — один Stat rail.
- **Назви `data-component` змінились** на сторінках (наприклад `hero-checker` → `hero`). Якщо хтось посилається на старі назви поза репозиторієм, їх треба оновити.
- **Ціни запечатані двома блоками, не одним.** Валідатор звіряє кожен цифру з `build/pricing-data.js` і відхиляє розбіжність, відсутній острів даних або ціну, вписану в текст.
- **Відгук — це цитата.** Додаються й прибираються лише цілі картки; перевірки Home і UA звіряють слова з даними.
- **Поля форми заблоковані.** Склад полів, обов'язковість і `onsubmit="return false"` не редагуються: це узгоджено з бекендом.
- **Інструмент порівняння доповнено:** розрізняє дві секції одного компонента за id, має тест каруселі і приймає оголошену заміну тексту (для підписів на сторінці design-system).

- **Виправлено дорогою:** застарілий острів даних цін на Home; падіння `build/urlmap.js` через апостроф; назву моєї сторінкової секції на Rate my paper v2, яка збігалась з бібліотечною.

7. Питання, які чекають твого рішення

Жодне не блокує використання бібліотеки. Агенти не вирішували їх самі, бо кожне або змінює затверджений вигляд, або прибирає наявний варіант.

СПЕРШУ — ТІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИГЛЯД АБО ОБСЯГ БІБЛІОТЕКИ

1. **Темна картка наприкінці Blog і статті.** Це не CTA band, а окремий блок; такий самий стоїть посеред Chat bot, Help Center, Mission і Why us. Зробити компонентом на всі шість сторінок чи дати двом Blog-сторінкам звичайну смугу?
2. **Спрощена смуга на восьми старих сторінках.** Лишити варіант `plain` чи перевести їх на фірмову смугу? Друге — видима зміна.
3. **Картки з ілюстраціями на v2-сторінках і Mission.** Одна картка у трьох розмірах заголовка. Який розмір і яку з версій v1/v2 брати перед тим, як робити шаблон?
4. **Нерозрешені сторінки.** Чи розширювати шаблон на API, Scholarship, v2 з фото, сторінки інструментів і About?
5. **М'ятна смуга Why us.** Лишити сторінковою чи взяти в бібліотеку?
6. **Світіння, які ніколи не малювались.** На спрощеній смузі і в трьох місцях Home світіння записане класом, який Tailwind не компілює, тож його не видно. Відновити чи прибрати елементи?

ДРІБНІ ВАРІАНТИ, ЯКІ ТРИМАЮТЬСЯ ЛИШЕ ЗАРАДИ НУЛЬОВОЇ РІЗНИЦІ

1. **Ширина рядка вступу.** Сім значень у CTA band, шість у Banner; усі впливають на переноси. Звести до одного-двох?
2. **Форма на API.** Колонка не липне, пропорція 0.9/1.1, бірюзова крапка. Вирівняти з Business і University?
3. **Примітка під кнопкою.** Те саме речення намальоване двома способами: на Home і на Students, PDF, Turnitin. Уніфікувати?
4. **Кроки на API і AI Detector.** Бейдж 32 px проти 28 px. Звести до одного?
5. **Рейка кроків.** На білій секції лінія проходить за номерами, на сірій номери її закривають. Закривати скрізь?
6. **Тихіша темна шапка і світліші підписи на Home.** Лишити як варіанти чи вирівняти з рештою? Друге трохи покращить контраст підписів.
7. **Відступ між діями в Start free на UA.** 20 px проти 16 px на інших сторінках.
8. **Посилання під цінами.** Свій розмір і колір проти загального тихого посилання.

Технічні пункти нижче не потребують твого рішення зараз. Вони зафіксовані окремо для розробника в `build/sections/INTEGRATION.md`, разом із повним переліком заглушок (дані цін, форми, чеки, `noindex`, посилання Google Play).

ТЕХНІЧНІ, ДЛЯ РОЗРОБНИКА

1. **Теги.** Списки кроків на AI Detector і API — `div`, а не `ol/li`; назви карток на Home — `p`, а не `h3`. Зміна невидима, але потребує окремого дозволу в інструменті порівняння.
2. **Recommended у цінах.** План «Standard» позначений рекомендованим у коді шаблону, а не в даних.
3. **Джерело цін для валідатора.** Зараз це `build/pricing-data.js`. Коли його замінить бекенд-віджет, правило треба перенаправити, інакше секція з реальними цифрами буде відхилена.
4. **onsubmit у формі.** Лишився в розмітці як логіка відправлення. Замінити на `data-*`-гачок під час прив'язки до бекенду?
5. `data-focus-first`. Є лише на формі Business. Додати на API і University?

8. Як цим користуватись

- **Каталог:** `http://localhost:4173/section-library.html` або `site/section-library.html`. У кожному розділі — фрагменти для копіювання, таблиця варіантів, що можна міняти і що заблоковано.
- **Перевірити вставку з CMS:** `node build/check-library.js файл.html` або `node build/check-library.js -stdin`.
- **Перевірити весь сайт:** `node build/check-library.js` без аргументів.
- **Додати компонент:** `build/sections/README.md`.
- **Розробнику для інтеграції:** `build/sections/INTEGRATION.md`.

9. Що далі

- **Бібліотека заморожена як V1.** Нові компоненти чи варіанти додаються лише тоді, коли їх конкретно потребує нова сторінка.
- **Інтеграція з CMS і бекендом не розпочата** і не входить у цей етап.
- **Наступний крок — складання решти сторінок сайту** з наявних компонентів.