

LLM Learningpushaplatra's Team

Search

COLLECTIONS

GenAI-Jul-HomeAssignment

POST S01-Text to Audio

POST S02- MultiLingual

POST S03-GenerateAPITestcasesFromSwaggerCode

GET https://console.groq.com/playground

GenAI-June

LLM Learning

ENVIRONMENTS

SPECS

SDKS

FLOWS

OverviewLocal VaultGenAI-Jul-HomeAssignrPOST S01-Text to AudioGET https://console.groq.coNo environment

POSThttps://api.groq.com/openai/v1/audio/speechSend

OverviewParamsAuthorizationHeaders12BodyScriptsTestsSettingsCookies

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON

SchemaBeautify

```
1 {
2   "model": "canopylabs/orpheus-v1-english",
3   "input": "[Cheerful] vanakkam. I am a language model created by Groq. I am here to help you with any questions you may
         have. How can I assist you today?",
4   "voice": "diana",
5   "response_format": "wav"
6 }
```

BodyCookies1Headers21Test Results

200 OK1.45 s402.04 KBSave Response

HexPreviewVisualize

0.08 / 0.08

Debug 400 by diffing payload

Capture failing response details

Create an audio output validation test

Describe what you need. Press @ for context, / for skills.

Auto

GlobalsvaultTools

LLM Learningpushaplatra's Team

Q Search

InviteUpgrade

GenAI-Jul-HomeAssignmentS02- MultiLingual

POSTS01-Text to AudioGET https://console.groq.com/playgroundPOST S02- MultiLingualPOST S03-GenerateAPITestcasesFromSwaggerCode

GET https://console.groq.com/playground

GenAI-JuneLLM Learning

OverviewParamsAuthorizationHeadersBodyScriptsTestsSettings

POSThttps://api.groq.com/openai/v1/chat/completionsSend

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSONSchemaBeautify

```
1 {
2   "model": "llama-3.3-70b-versatile",
3   "messages": [
4     {
5       "role": "system",
6       "content": "You are an API Specialist. Always respond in the same language as the user."
7     },
8     {
9       "role": "user",
10      "content": "बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताइए कि इस API का उपयोग कैसे करें।"
11    }
12  ]
13 }
```

BodyCookiesHeadersTest Results200 OK2.60 s2.4 KBSave Response

JSONPreviewVisualize

```
0 {
1   "index": 0,
2   "message": {
3     "role": "assistant",
4     "content": "इसके लिए धन्यवाद नहीं है! मुझे आपको सहायता करने में प्रसन्न होना। \n\nइस API का उपयोग करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:\n\n1. API कुंजी प्राप्त करें: आपको API कुंजी प्राप्त करनी होगी। यह कुंजी आपको API तक पहुंच प्रदान करेगी। आप इसे API प्रदाता की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।\n\n2. API दस्तावेज़ पढ़ें: एक बार जब आप API कुंजी प्राप्त कर लें, तो API दस्तावेज़ पढ़ें जिसमें API के उपयोग के तरीके के बारे में जानकारी होगी। इसमें API के विभिन्न एंडपॉइंट्स, तरीकों और पैरामीटरों के बारे में जानकारी होगी।\n\n3. API अनुरोध भेजें: जब आप API दस्तावेज़ को समझ लें, तो आप API अनुरोध भेजने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप यह अनुरोध HTTP तरीकों (जैसे GET, POST, PUT, DELETE) का उपयोग करके भेज सकते हैं।\n\n4. जवाब प्राप्त करें: जब आप API अनुरोध भेजते हैं, तो API आपको एक उत्तर प्रदान करेगा। यह उत्तर उपयोग पर JSON या XML फॉर्मेट में होता है।\n\n5. उत्तर विश्लेषण करें: एक बार जब आप उत्तर प्राप्त कर लें, तो आपको इसे विश्लेषण करना होगा। इसमें आपको उत्तर के डेटा को पार्स करना होगा और इसे अपने अनुप्रयोग में उपयोग करना होगा।\n\nहमके अलावा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हां ध्यान रखना चाहिए:\n\n- API कुंजी को सुरक्षित रखें: आपको अपनी API कुंजी को सुरक्षित रखना होगा और इसे किसी के साथ भी साझा नहीं करना होगा।\n\n- API उपयोग की दरें: आपको API उपयोग की दरों को पटना होगा और उनका पालन करना होगा।\n\n- सुविधाएं: आपको API अनुरोधों में कुछीयों को समाप्त करने के लिए तैयार रहना होगा।\n\nमुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है, तो मुझसे पूछने में संकोच न करें।"
```

ENVIRONMENTS

SPECS

SDKS

FLOWS

OnlineConsolesTerminal00Import Complete

GlobalVaultTools

New Chat

Validate Groq audio config

Make S02 share the same model/messages

Add a console-style response logger test

Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.

Auto

LLM Learningpushaplatas Team

Q Search

InviteUpgrade

GenAI-Jul-HomeAssignmentS03-GenerateAPITestcasesFromSwaggerCode

POSThttps://api.groq.com/openai/v1/chat/completions

Send

OverviewParamsAuthorizationHeadersBodyScriptsTestsSettings

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON

SchemaBeautify

345678910111213

```
"messages": [
  {
    "role": "system",
    "content": "You are a Senior API Test Automation Architect with strong expertise in Java, Rest Assured, TestNG, Maven, and API schema-driven test generation."
  },
  {
    "role": "user",
    "content": "I - INSTRUCTION\nGenerate Rest Assured Java code for Swagger Petstore APIs.\n\nMANDATORY RULES:\n1) Generate ONLY Java Rest Assured code.\n2) Do NOT include explanations, markdown, or extra text.\n3) Use TestNG as the test runner.\n4) Use meaningful class, method, and variable names.\n5) Include imports required for Rest Assured, TestNG, and assertions.\n6) Use reusable base URI setup.\n7) Cover CRUD operations for Pet resource.\n8) Add assertions for status code and important response fields.\n9) Keep the code clean, executable, and production-style.\n10) Do NOT use placeholder comments.\n\nCONTEXT\nThe code will be used by QA engineers for API automation practice using Swagger Petstore.\n\nPERSONA\nYou are a Senior API Test Automation Architect creating enterprise-style reusable Rest Assured automation code.\n\nOUTPUT\nReturn ONLY executable Java code with:\n- One test class\n- @BeforeClass setup\n- Test methods for createPet, getPetById, updatePet, deletePet\n- Request body creation\n- Response validation\n\nRules:\n- No markdown fences\n- No explanation text\n- No assumptions outside Swagger Petstore Pet API\n- Use business-readable method names\n\nTARGET API:\nSwagger Petstore\nResource: Pet\nOperations required:\n- Add a new pet\n- Find pet by ID\n- Update an existing pet\n- Delete a pet"
```

BodyCookies1Headers20Test Results

200 OK3.19 s2.59 KB

Save Response

JSONPreviewVisualize

91011

```
"message": {
  "role": "assistant",
  "content": "import io.restassured.RestAssured;
import io.restassured.http.ContentType;
import io.restassured.response.Response;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;
import org.testng.Assert;
import java.util.Map;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class PetApiTest {
    private static long petId;

    @BeforeClass
    public void setUp() {
        RestAssured.baseURI = \"https://petstore.swagger.io/v2/\";
    }

    @Test
    public void createPet() {
        Map<String, Object> category = new HashMap<>();
        category.put(\"id\", 1);
        category.put(\"name\", \"Dogs\");
        List<String> photoUrls = new ArrayList<>();
        photoUrls.add(\"https://example.com/dog.jpg\");
        Map<String, Object> tag = new HashMap<>();
        tag.put(\"id\", 1);
        tag.put(\"name\", \"friendly\");
        List<Map<String, Object>> tags = new ArrayList<>();
        tags.add(tag);
        petId = System.currentTimeMillis();
        Map<String, Object> pet = new HashMap<>();
        pet.put(\"id\", petId);
        pet.put(\"category\", category);
        pet.put(\"name\", \"Rex\");
        pet.put(\"photoUrls\", photoUrls);
        pet.put(\"tags\", tags);
        pet.put(\"status\", \"available\");
        Response response = RestAssured.given()
            .contentType(ContentType.JSON)
            .body(pet)
            .when()
            .post(\"/pet/\")
            .then()
            .extract()
            .response();

        Assert.assertEquals(response.getStatusCode(), 200);
        Assert.assertEquals(response.jsonPath().getString(\"name\"), \"Rex\");
        @Test(dependsOnMethods = {\"createPet\"})
        public void getPetById() {
            Response response = RestAssured.given()
                .when()
                .get(\"/pet/{petId}\")
                .then()
                .extract()
                .response();

            Assert.assertEquals(response.getStatusCode(), 200);
            Assert.assertEquals(response.jsonPath().getString(\"name\"), \"Rex\");
        }
    }
}
```

ENVIRONMENTS

SPECS

SDKS

FLOWS

OnlineConsolesTerminal

Import Complete

New Chat

Save and rerun S02 payload

Connect S01 and S02 auth headers

Generate and run tests from S03

Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.

Auto

GlobalsVaultTools