

4 – Versions distribuées

Hadrien Grasland

LAL – Orsay

26/11/2018

Introduction

- **Jusqu'ici, nous n'avons utilisé qu'un seul dépôt**
  - Tous les commits y étaient centralisés
  - Git avait accès à l'ensemble de ceux-ci
  - Toute divergence d'historique était volontaire
- **Nous allons maintenant combiner plusieurs dépôts**
  - L'outil n'aura plus une vision omnisciente
  - Prérequis pour une utilisation en réseau

Dépôts distants

- **Tout dépôt git peut être connecté à d'autres dépôts**
  - On parle de dépôts distants ou *remotes*
  - Différents protocoles : système de fichier, HTTPS, SSH…
- **La connexion permet deux nouvelles opérations :**
  - Télécharger *commits* & références (branches, étiquettes)
  - Soumettre des changements au dépôt distant
- **Tout échange doit être demandé explicitement**

Problème des collisions


- **En distribué, il faut se méfier des collisions**
  - Deux objets de même nom, mais de contenu différent
- **Une collision de commits est peu probable**
  - Leur identifiant est fonction du contenu (*hash*)
- **Cela peut arriver entre branches, étiquettes…**
  - Leur identifiant est choisi par l'utilisateur
  - Des références locales et distantes peuvent diverger

Branches et étiquettes distantes


- **Git nomme les objets distants <remote>/<nom>**
  - Évite les collisions si l'on évite '/' dans ses noms
  - « git fetch » met à jour ces branches et étiquettes
- **On peut synchroniser branches locales et distantes**
  - Avec les outils vus précédemment : merge, rebase…
  - …ou avec des commandes spécialisées : *push*, *pull*
  - Ceux-ci utilisent la notion de branche *upstream*

Récupérer des changements

- *Fetch* : Mise à jour des références distantes




- *Pull* : *Fetch* puis fusion de la branche *upstream*



Soumettre des changements

- *Push :* Créer ou avancer une branche distante



- **Attention, la relation « remote » est asymétrique :**
  - A peut avoir B en remote sans que l'inverse soit vrai
  - Il n'existe pas d'opération inverse de *fetch*
  - *Pull* tolère les divergences, alors que *push* les rejette

Démo : Dépôts distants dans gitg

TP : Dépôts distribués