

## G. Pertanyaan Refleksi

### 1. Apa perbedaan top-level container, intermediate container, dan atomic component?

Berikan masing-masing satu contoh.

Jawaban: Top-level container adalah wadah utama untuk menampilkan sebuah aplikasi, contohnya **JFrame**. Intermediate container digunakan untuk mengelompokkan komponen lain, contohnya **JPanel**. Sedangkan atomic component adalah komponen yang langsung digunakan untuk menerima input atau menampilkan informasi, contohnya **JButton** atau **JLabel**.

### 2. Mengapa kedua JRadioButton perlu diberi properti buttonGroup yang sama?

Jawaban: Karena JRadioButton yang berada dalam ButtonGroup yang sama hanya dapat memilih **satu pilihan** pada satu waktu. Contohnya pada pilihan jenis kelamin, pengguna hanya bisa memilih Laki-laki atau Perempuan, bukan keduanya sekaligus.

### 3. Kapan Anda memilih JComboBox dibandingkan JRadioButton?

Jawaban: JComboBox lebih cocok digunakan ketika pilihan yang tersedia cukup banyak sehingga lebih hemat tempat, misalnya pilihan **program studi atau kota tujuan**. Sedangkan JRadioButton lebih cocok jika pilihannya sedikit dan ingin ditampilkan langsung, seperti pilihan **kelas tiket Ekonomi, Bisnis, dan Eksekutif**.

### 4. Mengapa kode di dalam initComponents() tidak boleh diedit langsung, dan di mana kode tambahan seharusnya ditulis?

Jawaban: Karena initComponents() merupakan kode yang dibuat otomatis oleh **GUI Builder NetBeans**. Jika diedit langsung, perubahan bisa tertimpa ketika tampilan diubah melalui tab Design. Kode tambahan seperti event dan method dapat ditulis **di luar blok initComponents()**, misalnya pada constructor, event handler, atau method bantuan.

### 5. Mengapa FlatLightLaf.setup() harus dipanggil sebelum form dibuat?

Jawaban: Karena FlatLightLaf perlu dipasang terlebih dahulu agar tampilan komponen Swing menggunakan **tema FlatLaf** sejak awal form dibuat. Jika dipanggil setelah form dibuat, tampilan awal form bisa belum menggunakan tema yang diinginkan.