

FANC-IEF シリーズ/SERIES







CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用Ethernetケーブル



FANC-PSBシリーズ
FANC-IEFシリーズ

製品仕様 / Specification

品名 / Code	FANC-IEF-SB	FANC-IEF-P	FANC-IEF-Z
ケーブルタイプ/Cable designation	固定部用 Fixed wiring  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  難燃 Flame retardance	固定部用(撚線タイプ) Fixed wiring (Stranded wire)  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  難燃 Flame retardance	可動部用 Movable wiring  耐熱 Heat resistance  耐油 Oil resistance  耐ノイズ Noise resistance  耐ケーブルキャリア Cable carrier resistance  難燃 Flame retardance
サイズ/Size	24AWG×4P	25AWG×4P	26AWG×4P
絶縁体/Insulation	ポリエチレン/PE		架橋ポリエチレン/XLPE
絶縁体外径/Insulation diameter	約/Approx. 1.01mm	約/Approx. 1.05mm	約/Approx. 1.01mm
シース/Sheath	耐油・耐熱性ビニル混合物/Oil and heat resistant PVC		
シースの色/Sheath color	オレンジ/Orange	アイボリー/Ivory	黒/Black
シース外径/Sheath diameter	約/Approx. 6.7mm		約/Approx. 6.5mm
概算質量(kg/km)/Approx.weight	55		50
適用規格/Adaptation standard	UL 444 (CM), UL 758 (AWM Style 20276), CSA C22.2 No.214 (CM), CSA C22.2 No.210 (AWM)		
定格温度/Temperature rating	75℃		
難燃性/Flame retardance	Vertical-Tray Flame Test		
Category	Cat5e		
伝送可能距離(20℃) Transmittable distance	100m	85m ※	50m ※
構造図/Construction			
製品写真/Product pictures			

※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。For conductor size is thin, so its transmittable distance is short.