



D210 无线POS终端

百富210 — 与智能设备完美结合的移动支付终端。聚焦于安全、小巧、便携的支付应用，可通过无线（Bluetooth / Wi-Fi）或线缆与智能设备互联，满足用户 Anyone, Anywhere, Anytime 的支付需求。

D210支付逻辑和客户业务逻辑的分离，最大程度将支付系统最小化，同时与开放式智能设备的衔接满足客户各种增值和定制化应用。

D210 无线POS终端

功能及特点



高效、稳定的性能

- 专注于卡受理功能（磁卡，接触式IC卡，非接触式IC卡）
- 时尚小巧的设计，方便携带，满足随时随地支付需求
- 2.4英寸彩屏加上专业的UI设计，提供良好的交互，带来完美支付体验
- 非接读卡器支持NFC功能

良好的扩展性，满足您不同的需求

- 搭载基于开放式操作系统的智能设备应用
- 大容量存储满足支付核心应用的需求
- USB接口，可以实现高速数据传输
- Wi-Fi / Bluetooth / GPRS无线通讯方式

高安全保障

- 符合PCI PTS 3.x 安全规范
- 有效保护持卡人及商户的敏感数据
- 支持加密算法，密钥安全存储

技术规格

处理器

32位安全处理器

内存

64MB (32MB Flash, 32MB SDRAM)

显示屏

2.4 英寸 TFT LCD

打印机

高速热敏打印机
打印速度：18行/秒
打印纸：直径40mm，纸宽58mm

键盘

10个数字 / 字母键
5个功能键

磁条卡阅读器

1 / 2 / 3 磁道，可双向刷卡

IC卡读卡器

通过EMV L1 & L2 认证
通过PBOC L1 & L2 认证

非接读卡器

13.56MHz, ISO14443 Type A/B,
Mifare®, Felica, NFC
通过MasterCard PayPass, Visa
payWave认证
通过qPBOC L1&L2认证

无线通讯

Wi-Fi / Bluetooth / GPRS

SAM/SIM卡槽

2 SAMs
或 2 SAMs, 2 SIMs

外围设备接口

1个多功能mini HDMI接口

安全

通过PCI PTS 3.x 认证

工作环境

使用温度：0°C ~ 50°C
相对湿度：10% ~ 93%
存储温度：-20°C ~ 70°C

电源

锂电池，7.4V，1950mAH
输入：100V~240V AC，50/60 Hz，0.8A
输出：12V，2A

产品尺寸

长：162.5mm
宽：82.5mm
高：56.5mm

重量

365g

配件

电源适配器

认证

PCI PTS 3.x
EMV L1 & L2
MasterCard PayPass
Visa payWave
PBOC L1 & L2
qPBOC L1 & L2
EMV Contactless L1
银联卡受理终端产品安全认证
银联卡受理终端产品入网认证