



E520

分体针打\热敏POS



# E520 | 分体针打\热敏POS

## 技术参数与规格

CPU	手机：高性能32位安全CPU，ARM9内核 座机：高性能32位CPU，ARM内核	语言	支持中文和英文等语言 内置GB18030汉字库
存储器	FLASH：容量128MB RAM：容量 32MB TF卡扩展存储：最大支持32GB	多应用	支持多应用架构，能同时存储和运行多个应用软件
显示器	320*240像素，TFT彩色液晶 LED背光，背光可控	远程下载	支持TMS远程下载
键盘	20键	电池	3.7V锂电池，容量1000mAh
磁卡阅读器	支持1/2/3磁道双向读卡	外形尺寸	手机：153mm×79mm×41m 针打座机：228mm×137mm×77mm (不含纸斗) 热敏座机：240mm×105mm×65mm
IC卡读写器	1个	认证	PCI PTS 3.X 银联卡受理终端产品安全认证—销售点(POS)终端 EMV LEVEL 1&2 PBOC LEVEL 1&2 qPBOC 基于借记/贷记的小额支付终端认证 电信设备进网许可证 银联卡受理终端产品入网许可证—销售点(POS)终端 社会保障(个人)卡读写器检测 CCC TQM PAYWAVE RoHS
SAM卡读卡器	2个		
非接触读卡器 (可选)	支持ISO/IEC 14443 Type A&B、Mifare卡		
打印机	内置高速针式打印机		
密码键盘	内置密码键盘		
条码阅读器	可选连接1D/2D 激光外置条码阅读器		
通信方式	高速MODEM 可选以太网TCP/IP通讯		
物理接口	1个RS232 1个电话口，1个并接电话口 可选1个以太网口 1个USB HOST口，1个USB DEVICE口		
开发环境	WINDOWS下的EPT-SDK集成开发平台 支持标准ANSI C语言		



产品图片仅供参考，请以实物为准。本公司保留对产品设计、规格及参数等变更的权力，恕不另行通知。