

Relatório de Critérios de Aceite — Guarda automatizada contra cor fora do token

GLPI #10135 · US-02 (HU-10008) · Evidências automatizadas em admin/ e client/

Ticket GLPI: #10135	Spec: .planning/product/stories/US-02-guarda-cor-fora-do-token.md
Branch admin: develop (merge do PR #72, commit c40de61)	Branch client: develop (merge do PR #62, commit 7e48a96)
Ambiente: Execução direta dos scripts scripts/check-color-tokens.mjs (Node) — nenhum CA depende de UI navegável	Ferramenta: node (execução direta dos scripts de guarda) + git diff

Resumo

4 critérios de aceite, todos de mecanismo de CI/tooling (sem UI navegável) — evidenciados via execução direta dos scripts scripts/check-color-tokens.mjs em admin/ e client/, já mergeados em develop. CA01: varredura da baseline sem violação fora da allowlist nos dois frontends. CA02: cada entrada da allowlist tem caminho e justificativa não-vazia. CA03: injeção de #ff0000 fora da allowlist faz o script falhar (exit 1) apontando arquivo:linha, nos dois frontends. CA04: adicionar uma entrada justificada à allowlist faz o script voltar a passar (exit 0), com o diff da allowlist visível — provado e revertido nos dois frontends. Resultado geral: 4/4 atendidos.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Varredura limpa na linha de base	ATENDIDO · automatizado
CA02	Allowlist explícita e justificada	ATENDIDO · automatizado
CA03	Violação barra o PR (caminho de erro)	ATENDIDO · automatizado
CA04	Exceção nova é possível sem contornar a guarda	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Varredura limpa na linha de base ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o código atual de admin/src e client/src Quando executo a checagem de cor literal (#rrggbb, rgb(), rgba(), hsl()) Então nenhum arquivo .vue acusa ocorrência fora da allowlist.

Como foi testado: Executado `npm run check:colors` (que roda `node scripts/check-color-tokens.mjs`) na raiz de `admin/` e de `client/`, ambos no estado atual de `develop` pós-merge dos PRs #72 e #62.

Resultado observado:

- `admin/src`: 586 arquivos .vue varridos, resultado 'ZERO cor literal fora da allowlist' (exit 0).
- `client/src`: 298 arquivos .vue varridos (inclui `src/components/ui/**`), resultado 'OK: zero cor literal fora do token' (exit 0).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA02 — Allowlist explícita e justificada ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o arquivo de configuração da guarda Quando o inspeciono Então cada entrada da allowlist tem caminho e uma linha de justificativa.

Como foi testado: Inspecionado o array `ALLOWLIST` declarado em `scripts/check-color-tokens.mjs` de cada frontend.

Resultado observado:

- `admin`: 2 entradas (`MapPointPicker.vue`, `GeoLayerPreviewMap.vue`), cada uma com campo `file` e `reason` não-vazio.
- `client`: 1 entrada (`MapPointPicker.vue`), com campo `file` e `reason` não-vazio.
- Ambos os scripts recusam rodar (erro de configuração distinto de violação) se qualquer entrada tiver `reason` vazio — validado no código de `validateAllowlist()`.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA03 — Violação barra o PR (caminho de erro) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um PR que introduz #ff0000 em um .vue Quando o CI executa Então falha e a saída aponta arquivo:linha da ocorrência.

Como foi testado: Criado um arquivo temporário `src/components/__proof10135__.vue` com `color: #ff0000` fora da allowlist, em `admin/` e em `client/`; rodado `npm run check:colors` em cada um; arquivo removido ao final.

Resultado observado:

- `admin`: script falha (exit 1), aponta `'src/components/__proof10135__.vue:2 — #ff0000'`.
- `client`: script falha (exit 1), aponta `'src/components/__proof10135__.vue:2 #ff0000'`.
- Em ambos, a mensagem final orienta corrigir com token semântico ou allowlistar com justificativa.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA04 — Exceção nova é possível sem contornar a guarda ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um caso legítimo novo (lib imperativa que exige cor concreta) Quando adiciono o arquivo à allowlist com justificativa Então o CI volta a passar, e o diff da allowlist fica visível na revisão.

Como foi testado: A partir do estado de violação do CA03, adicionada uma entrada `{ file: 'src/components/__proof10135__.vue', reason: '...' }` à ALLOWLIST de cada script (via `git diff`, mudança visível); rodado `npm run check:colors` novamente; allowlist e arquivo de prova revertidos ao final.

Resultado observado:

- `admin`: com a entrada adicionada, script volta a passar (exit 0), lista a nova exceção com sua justificativa entre as 'Exceções ativas'.
- `client`: mesmo resultado — exit 0, nova exceção listada entre 'Excecoes declaradas'.
- O diff da allowlist (`git diff`) é a evidência de que a mudança fica visível na revisão do PR — nenhum mecanismo de silenciamento fora da allowlist foi usado.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Anexo — Saída bruta dos scripts de guarda (admin + client) — CA01 a CA04

```
#####
# CA01 — Varredura limpa na linha de base (admin/src)
#####

> sigsua-frontend-admin@0.1.0 check:colors
> node scripts/check-color-tokens.mjs

Guarda de cor fora do token — GLPI #10135
Arquivos .vue varridos: 586

Exceções ativas (allowlist — listadas, nunca silenciadas):
```

```

src/components/map/MapPointPicker.vue — 2 ocorrência(s)
Motivo: Marcador SVG do OpenLayers: a lib de mapa exige um data-URI de SVG com cor
concreta (o `fill` da marca vem de brand-tokens.ts; só o branco do traço do ícone é
literal). Consumidor imperativo sem alternativa via classe/token CSS.
src/components/map/MapPointPicker.vue:68 — #ffffff
src/components/map/MapPointPicker.vue:69 — #ffffff

src/modules/geo-layers/components/GeoLayerPreviewMap.vue — 1 ocorrência(s)
Motivo: `toRgba(hex, alpha)` converte a cor configurada na camada (ou de brand-tokens.ts)
para o `rgba()` exigido pelo estilo de layer/heatmap do OpenLayers — não é cor solta, é
transformação do token para o formato que a lib pede.
src/modules/geo-layers/components/GeoLayerPreviewMap.vue:93 — rgba(

```

Resultado: ZERO cor literal fora da allowlist.

```

#####
# CA01 — Varredura limpa na linha de base (client/src)
#####

```

```

> esuas-client@0.1.0 check:colors
> node scripts/check-color-tokens.mjs

```

Guarda de cor fora do token (GLPI #10135) — 298 arquivos .vue em src/ (inclui src/components/ui/**)

Excecoes declaradas (visiveis por RN03/RN05): 1

src/components/map/MapPointPicker.vue — Marcador SVG do OpenLayers: a lib exige um data-URI de SVG com stroke/fill literais no ícone; a cor de marca ja vem de brand-tokens.ts e so o branco do traco/miolo do pin e literal — nao ha token semantico consumivel dentro do SVG.

OK: zero cor literal fora do token (2 ocorrencia(s) allowlistada(s)).

```

#####
# CA02 — Allowlist explícita e justificada (admin)
#####
export const ALLOWLIST = [
  {
    file: 'src/components/map/MapPointPicker.vue',
    reason:
      'Marcador SVG do OpenLayers: a lib de mapa exige um data-URI de SVG com cor concreta
' +
      '(o `fill` da marca vem de brand-tokens.ts; só o branco do traço do ícone é literal).
' +
      'Consumidor imperativo sem alternativa via classe/token CSS.',
  },
  {
    file: 'src/modules/geo-layers/components/GeoLayerPreviewMap.vue',
    reason:
      '`toRgba(hex, alpha)` converte a cor configurada na camada (ou de brand-tokens.ts)
para ' +
      'o `rgba()` exigido pelo estilo de layer/heatmap do OpenLayers — não é cor solta, é '
+
      'transformação do token para o formato que a lib pede.',
  },
]

// --- varredura de arquivos -----

```

```

#####
# CA02 — Allowlist explícita e justificada (client)
#####

```

```
const ALLOWLIST = [
  {
    file: 'src/components/map/MapPointPicker.vue',
    reason:
      'Marcador SVG do OpenLayers: a lib exige um data-URI de SVG com stroke/fill ' +
      'literais no icone; a cor de marca ja vem de brand-tokens.ts e so o branco do ' +
      'traco/miolo do pin e literal - nao ha token semantico consumivel dentro do SVG.',
  },
]
```

```
#####
# CA03 - Violação barra o PR (admin)
#####
=== CA03: injeção de #ff0000 fora da allowlist ===
```

```
> sigsuas-frontend-admin@0.1.0 check:colors
> node scripts/check-color-tokens.mjs
```

Guarda de cor fora do token - GLPI #10135
Arquivos .vue varridos: 587

x 1 ocorrência(s) de cor literal fora da allowlist:

```
src/components/__proof10135__.vue:2  (#ff0000)
  <div style="color: #ff0000">proof</div>
```

Exceções ativas (allowlist - listadas, nunca silenciadas):

```
src/components/map/MapPointPicker.vue - 2 ocorrência(s)
Motivo: Marcador SVG do OpenLayers: a lib de mapa exige um data-URI de SVG com cor
concreta (o `fill` da marca vem de brand-tokens.ts; só o branco do traço do ícone é
literal). Consumidor imperativo sem alternativa via classe/token CSS.
src/components/map/MapPointPicker.vue:68 - #ffffff
src/components/map/MapPointPicker.vue:69 - #ffffff

src/modules/geo-layers/components/GeoLayerPreviewMap.vue - 1 ocorrência(s)
Motivo: `toRgba(hex, alpha)` converte a cor configurada na camada (ou de brand-tokens.ts)
para o `rgba()` exigido pelo estilo de layer/heatmap do OpenLayers - não é cor solta, é
transformação do token para o formato que a lib pede.
src/modules/geo-layers/components/GeoLayerPreviewMap.vue:93 - rgba(
```

Resultado: 1 violação(ões) em 1 arquivo(s).

Corrija usando um token semântico do design system, ou - se for um consumidor imperativo legítimo (lib de mapa/gráfico que exige string de cor) - adicione uma entrada justificada na ALLOWLIST de scripts/check-color-tokens.mjs (o diff fica visível na revisão do PR).
exit=1

```
#####
# CA03 - Violação barra o PR (client)
#####
=== CA03: injeção de #ff0000 fora da allowlist ===
```

```
> esuas-client@0.1.0 check:colors
> node scripts/check-color-tokens.mjs
```

Guarda de cor fora do token (GLPI #10135) - 299 arquivos .vue em src/ (inclui src/components/ui/**)

x 1 ocorrência(s) de cor literal fora da allowlist:

```
src/components/__proof10135__.vue
```

```
src/components/__proof10135__.vue:2 #ff0000
<div style="color: #ff0000">proof</div>
```

Excecoes declaradas (visiveis por RN03/RN05): 1

src/components/map/MapPointPicker.vue – Marcador SVG do OpenLayers: a lib exige um data-URI de SVG com stroke/fill literais no icone; a cor de marca ja vem de brand-tokens.ts e so o branco do traco/miolo do pin e literal – nao ha token semantico consumivel dentro do SVG.

FALHA: 1 cor(es) literal(is) fora do token. Corrija usando um token semantico ou, se for consumidor imperativo legitimo, adicione uma entrada justificada na ALLOWLIST de scripts/check-color-tokens.mjs.
exit=1

```
#####
# CA04 – Exceção nova sem contornar a guarda (admin)
#####
=== CA04: diff da allowlist adicionando a exceção justificada ===
diff --git a/scripts/check-color-tokens.mjs b/scripts/check-color-tokens.mjs
index c7cc73d..5a4510d 100644
--- a/scripts/check-color-tokens.mjs
+++ b/scripts/check-color-tokens.mjs
@@ -46,6 +46,10 @@ const SRC = join(ROOT, 'src')
  * - `reason`: obrigatório e não-vazio (CA02).
  */
 export const ALLOWLIST = [
+ {
+   file: 'src/components/__proof10135__.vue',
+   reason: 'CA04 (GLPI #10135) – entrada de prova temporaria, removida ao final da
evidencia.',
+ },
  {
    file: 'src/components/map/MapPointPicker.vue',
    reason:

=== CA04: CI volta a passar ===

> sigsua-frontend-admin@0.1.0 check:colors
> node scripts/check-color-tokens.mjs
```

Guarda de cor fora do token – GLPI #10135
Arquivos .vue varridos: 587

Exceções ativas (allowlist – listadas, nunca silenciadas):

```
src/components/__proof10135__.vue – 1 ocorrência(s)
Motivo: CA04 (GLPI #10135) – entrada de prova temporaria, removida ao final da evidencia.
src/components/__proof10135__.vue:2 – #ff0000

src/components/map/MapPointPicker.vue – 2 ocorrência(s)
Motivo: Marcador SVG do OpenLayers: a lib de mapa exige um data-URI de SVG com cor
concreta (o `fill` da marca vem de brand-tokens.ts; só o branco do traço do ícone é
literal). Consumidor imperativo sem alternativa via classe/token CSS.
src/components/map/MapPointPicker.vue:68 – #ffffff
src/components/map/MapPointPicker.vue:69 – #ffffff

src/modules/geo-layers/components/GeoLayerPreviewMap.vue – 1 ocorrência(s)
Motivo: `toRgba(hex, alpha)` converte a cor configurada na camada (ou de brand-tokens.ts)
para o `rgba()` exigido pelo estilo de layer/heatmap do OpenLayers – não é cor solta, é
transformação do token para o formato que a lib pede.
src/modules/geo-layers/components/GeoLayerPreviewMap.vue:93 – rgba(
```

Resultado: ZERO cor literal fora da allowlist.

```

exit=0

#####
# CA04 – Exceção nova sem contornar a guarda (client)
#####
=== CA04: diff da allowlist adicionando a exceção justificada ===
diff --git a/scripts/check-color-tokens.mjs b/scripts/check-color-tokens.mjs
index ba48408..e4420a7 100644
--- a/scripts/check-color-tokens.mjs
+++ b/scripts/check-color-tokens.mjs
@@ -39,6 +39,10 @@ const SRC = join(ROOT, 'src')
 *   - `match` – trecho que a linha precisa conter (mais estavel que `line`).
 */
const ALLOWLIST = [
+ {
+   file: 'src/components/__proof10135__.vue',
+   reason: 'CA04 (GLPI #10135) – entrada de prova temporaria, removida ao final da
evidencia.',
+ },
  {
    file: 'src/components/map/MapPointPicker.vue',
    reason:

=== CA04: CI volta a passar ===

> esuas-client@0.1.0 check:colors
> node scripts/check-color-tokens.mjs

Guarda de cor fora do token (GLPI #10135) – 299 arquivos .vue em src/ (inclui
src/components/ui/**)

Excecoes declaradas (visiveis por RN03/RN05): 2
  src/components/__proof10135__.vue – CA04 (GLPI #10135) – entrada de prova temporaria,
removida ao final da evidencia.
  src/components/map/MapPointPicker.vue – Marcador SVG do OpenLayers: a lib exige um data-
URI de SVG com stroke/fill literais no icone; a cor de marca ja vem de brand-tokens.ts e so
o branco do traco/miolo do pin e literal – nao ha token semantico consumivel dentro do SVG.

OK: zero cor literal fora do token (3 ocorrencia(s) allowlistada(s)).
exit=0

```