

Comportamento uniforme de tabelas entre módulos — Piloto

US-04 · Ticket GLPI #10137 · Piloto em 1 módulo (phone-types, admin) · gerado em 2026-07-29

Contexto

A HU #10137 pede comportamento uniforme entre as tabelas dos módulos do eSUAS: paginação, estado vazio, skeleton de carregamento, colunas ordenáveis acessíveis e estado de erro com recuperação. A auditoria de código feita nesta mesma frente encontrou **3 dos 5 critérios não plenamente atendidos**: estado vazio não padronizado entre módulos (cada um com sua própria marcação), ausência total de um padrão de erro/retry em qualquer tabela do sistema, e o componente `TableEmpty.vue` já existente na biblioteca de UI sem nenhum uso real. Em vez de aplicar a correção nos ~47 módulos tabulares de uma vez, foi decidido validar a solução em **um único módulo piloto** antes de qualquer rollout mais amplo.

O que foi implementado

Componente compartilhado `TableStatusMessage`

Novo componente em `components/ui/table/` (replicado, byte-idêntico, em `admin/` e `client/` — mesma convenção já usada pelas demais primitivas de tabela), que padroniza o miolo visual de um estado de tabela sem linhas: ícone, título, texto de apoio e um botão de ação opcional. Aceita `role="status"` (estado vazio) ou `role="alert"` (estado de erro), para leitores de tela distinguirem as duas situações.

```
<TableStatusMessage
  :icon="AlertTriangle"
  :title="t('common.table_error_title')"
  :hint="t('common.table_error_hint')"
  :action-label="t('common.retry')"
  role="alert"
  @action="emit('retry')"
/>
```

Piloto aplicado: módulo phone-types (admin)

Escolhido por ser um CRUD simples e representativo do padrão-molde replicado em dezenas de outros lookups administrativos — validar a solução aqui reduz o risco de surpresas no rollout amplo.

CAMADA	MUDANÇA
Composable <code>usePhoneTypes.ts</code>	novo estado <code>hasLoadError</code> , ligado ao <code>catch</code> de <code>fetchList()</code> — falha de rede/servidor passa a ser um estado persistente e consultável, não apenas um toast que desaparece
<code>PhoneTypesTable.vue</code>	prop <code>hasError</code> + evento <code>retry</code> ; estado de erro (<code>role="alert"</code>) renderizado antes do estado vazio
<code>PhoneTypesCardGrid.vue</code>	mesmo tratamento, para a visão em cartões (mobile/grid)

PhoneTypesListPage.vue	:has-error e @retry="resource.fetchList" conectados nos dois componentes de listagem
Locales (pt-BR + en, admin e client)	3 chaves novas em common.json: table_error_title, table_error_hint, retry

Critérios de aceite cobertos pelo piloto

CA	DESCRIÇÃO	STATUS NO PILOTO
CA02	Estado vazio uniforme (ícone + título + texto de apoio, com ação quando aplicável)	atendido
CA05	Estado de erro de carregamento persistente, distinto do vazio, com ação de nova tentativa	atendido
CA01 / CA03 / CA04	Paginação, skeleton, colunas ordenáveis acessíveis	fora do escopo deste piloto — já atendidos globalmente pela auditoria de código prévia

O piloto **não** abrange os ~46 módulos tabulares restantes nem a promoção do padrão a outras telas — escopo definido deliberadamente para validar a solução antes de decidir o rollout.

Evidência automatizada

Não há dossiê de navegador para este piloto: o ambiente Docker/Sail do eSUAS não estava no ar no momento da execução e a subida completa da stack (composer, migrations, seed) não se justificava para uma validação de escopo único, ainda em decisão de rollout. A evidência abaixo é 100% por suíte automatizada (Vitest), cobrindo o mesmo comportamento que seria observado na tela.

Componente compartilhado

```
✓ src/components/ui/table/TableStatusMessage.test.ts (4 tests) 20ms
  ✓ renderiza ícone, título e texto de apoio
  ✓ não renderiza botão sem actionLabel
  ✓ renderiza botão e emite "action" ao clicar
  ✓ role default é "status"; pode ser "alert"
```

Módulo piloto (phone-types)

```
✓ src/modules/phone-types/composables/usePhoneTypes.test.ts (19 tests) 6ms
  ✓ hasLoadError vai para true quando fetchList falha (US-04 CA05)
  ✓ hasLoadError volta a false num novo fetchList bem-sucedido
✓ src/modules/phone-types/components/PhoneTypesTable.test.ts (4 tests) 16ms
  ✓ estado de erro renderiza com role="alert" e sem <table>
  ✓ retry emite ao clicar no botão
  ✓ estado vazio renderiza com role="status" quando hasError=false
  ✓ estado de erro nunca mostra o texto de "vazio"
✓ src/modules/phone-types/components/PhoneTypesCardGrid.test.ts (3 tests) 15ms
  ✓ estado de erro renderiza (CA05)
  ✓ retry emite ao clicar
  ✓ estado vazio renderiza quando hasError=false
```

4 arquivos de teste, 30 testes, 30 passaram. Duração 1.13s.

Regressão — suíte completa

FRONTEND	TYPE-CHECK (VUE-TSC - B)	SUÍTE COMPLETA (VITEST)	LINT (ESLINT)
admin	limpo	1318/1318 passaram	limpo
client	limpo	1045/1046 passaram — 1 falha pré-existente e não relacionada (useGeoPanelExport.test.ts , módulo geo-panel/export), confirmada idêntica com as mudanças deste piloto revertidas (git stash)	limpo

Escopo e limitações

- Piloto restrito a 1 de ~47 módulos tabulares — decisão explícita para validar o padrão antes do rollout.
- Sem evidência de navegador (stack local não estava no ar); evidência é 100% por suíte automatizada.
- Mudanças commitadas localmente (admin 4e6a0ed, client 66f73d0, meta-repo 42d9991) — não pushadas.
- CA01/CA03/CA04 (paginação, skeleton, ordenação acessível) não fazem parte deste piloto — já haviam sido confirmados atendidos globalmente na auditoria de código anterior desta mesma frente.

Próximos passos (aguardando decisão)

1. Revisar este piloto (código + evidência automatizada).
2. Decidir: aprovar o padrão TableStatusMessage para rollout nos módulos restantes, ajustar o componente, ou manter apenas phone-types.
3. Se aprovado o rollout: aplicar o mesmo padrão módulo a módulo (novo escopo, fora deste piloto).
4. Retomar o fluxo de validação do ticket #10137 no GLPI (comparação CA a CA, anexo do dossiê, solicitação de validação) — pendente até a decisão de rollout, para não abrir uma validação de escopo parcial.