i = 10

type(i)

< class 'int' >

class int
{
attributes
methods
}

S = 'Hello'

class str
{
methods
attribute
}

S
methods
attribute

S.attribute
S.method()

a = 5 + 8i

5 = 8i

real imag.

class complex.
{
2/3 real, imag (i)
1/3 conjugate (M)
}

class list
{
methods
}

x = [- -]

y = [- -]

x y

✓ list = [10, 20, 30, 40, 50, ..].

slicing | indexing

[Start : Stop : Step]

+1, -1

list.append(value).

appends the value to the end of the list.

x.append(50)

Print(x).

Print(x.append(50)). ⇒ None.

returns

1) append(value).

✓ 2) .clear()
↳ removes all elements from the list.

✓ 3) . count(value)
↳ returns the count of occurance of value.

x count(60) = 3.

y.count(60) = 0.

4) . remove(value)
→ removes first occurance of value from list.

✓ 5) . pop(index = -1)
↳ remove & returns the value at the given index.

6) .insert(index, value).
↳ inserts the value at the Given index.

x = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 40]
0 1 2 3 4 5 6 7

[start:stop].

7) .index(value,[start],[stop]).

x = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 40]

0 1 2 3 4 5 6 7

?.

x.index(40) → 3.

x.index(40,4) → 7.

x.index(40,4,6) → (4,5) → Error.