Modules: File (.py).
↓
- classes
- functions

x = [10, 20, 30, 40, 50].

x = list( ).

builtins(Name). → built-in
↓
(along with python)

Java

class ⇒ ? xyz.

xyz a = new xyz()

function xyz

a = xyz()

install
- numpy.
- pandas
- matplotlib.
- Seaborn
- pyplot.
- sklearn.

classes	functions
int.	input
float.	id
str	print
bool,	next.
list, tuple,	iter.
set, dict,	len.
range	

id(x)

print('Hey')

x = input(--)

next(iter)

iter(iterable)

builtin modules:

1. builtins.
2. Math (installed)
3. datetime.
4. os.
5. re
etc.

× ready to use (imported)

factorial: n ⇒ n × n-1 × n-2 × - 1.

t = 1.

for (i = n ; i >= 1 ; i - -)

t = t * n.

t = x, fact.

while (n >= 1)

t = t * n

n = n - 1

Math Mathematical function.

n = 10.

^nC_r, ^nP_r.

---

builtins

math (import)
↓
factorial

factorial(10).

lcm(16, 12) → 48.

gcd (- -)

Perm(10, 2) = $^{10}P_2$.

comb(10, 2) = $^{10}C_2$.

import module as alias name

import math as m

m.sqrt(100)

from module import classes | functions

from math import sqrt, pow

sqrt(100)

pow(2, 3)