

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина, Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №6

Выполнил

Алексеев Андрей

Группа, К3341

Проверил

Добряков Д. И

Санкт-Петербург

2026 г

Задача

В рамках домашнего задания был настроен автоматический деплой backend приложения lab23 на удаленный сервер через GitHub Actions

Деплой запускается при обновлении кода в репозитории, основным триггером выбран push в ветку main

Исходные данные

Для автоматического запуска был добавлен файл .github/workflows/lab23-deploy.yml

Для подключения к серверу используются секреты LAB23_SSH_HOST, LAB23_SSH_USER и LAB23_SSH_KEY

В workflow указан серверный каталог приложения ~/apps/itmo-acs-backend и ветка main

Настройка пайплайна

Workflow реагирует на изменения в ветке main

Job deploy выполняется на ubuntu latest runner

Для SSH подключения используется appleboy ssh action версии 1.2.2

Таймаут команды установлен на один час, так как полная сборка backend сервисов на сервере занимает заметное время

Ход выполнения

Runner подключается к удаленному серверу по SSH

Если локальной копии проекта на сервере нет, каталог создается заново и репозиторий клонируется из GitHub

Если проект уже есть на сервере, выполняется обновление локальной копии до актуального состояния ветки main

После обновления кода запускается серверный скрипт scripts/lab23/deploy_remote.sh

Скрипт выполняет обновление приложения на сервере и запускает актуальную версию backend

Проверка работы

Проверка выполнялась после отправки изменений в ветку main

GitHub Actions запускал workflow и выполнял deploy job

После завершения пайплайна приложение открывалось на сервере и отвечало на запросы

Автоматическое обновление приложения после push в репозиторий было проверено

Вывод

В результате был настроен GitHub Actions pipeline для автоматического развертывания backend приложения lab23

При изменениях в ветке main workflow подключается к серверу, обновляет код и запускает серверный скрипт деплоя

Автодеплой работает, приложение обновляется после push в репозиторий