

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สวน.

โรงหนัง RYW

ครุภักดิ์กำลังออกแบบโรงหนังเล็ก ๆ ของโรงเรียน

- โรงหนังมีจำนวน แถว (rows) และจำนวน ที่นั่งต่อแถว (seatsPerRow)
- ที่นั่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
 - A แทนที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่
 - K แทนที่นั่งสำหรับเด็ก

การแบ่งแถว

- ถ้า rows เป็นเลขคู่ → แบ่งครึ่งบนเป็นผู้ใหญ่ (A) และครึ่งล่างเป็นเด็ก (K)
- ถ้า rows เป็นเลขคี่ → ครึ่งบน (ปัծลง) เป็นผู้ใหญ่ (A), ครึ่งตรงกลางเป็นผู้ใหญ่ (A), ส่วนล่างเป็นเด็ก (K)

ข้อมูลเข้า: 1. จำนวนเต็ม rows (จำนวนแถวทั้งหมดของโรงหนัง, $rows > 0$)

2. จำนวนเต็ม seatsPerRow (จำนวนที่นั่งต่อแถว, $seatsPerRow > 0$)

ผลลัพธ์: ตารางที่นั่งของโรงหนัง โดยใช้ A แทนผู้ใหญ่ และ K แทนเด็ก แสดงเรียงตามจำนวนแถวและที่นั่ง

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
4	A A A A
5	A A A A A K K K K K
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5	A A A A A
6	A A A A A A K K K K K K

หมายเหตุ: