NÚCLEO IA

Hermes Agent + Núcleo IA

Guía de conexión actualizada

Objetivo. Usar Núcleo IA como endpoint personalizado de Hermes Agent.

1. Requisitos

Núcleo IA debe responder en /status. En Windows, Hermes se instala mediante Hermes Desktop. En Linux, macOS o WSL puede usarse el instalador oficial:

```
curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash
```

2. Configuración

1. En una terminal ejecuta hermes model.

2. Selecciona Custom Endpoint.

3. Base URL: http://127.0.0.1:8080/v1.

4. API key: local si Núcleo IA no exige autenticación; si AUTH_ENABLED=true, usa NUCLEO_API_KEY.

5. Modelo: tools para agentes o auto para uso general.

6. Selecciona una ventana de contexto de al menos 64K, según recomienda Hermes para endpoints personalizados.

3. Verificación

```
hermes chat
# Pedir: "Responde exactamente HERMES_OK"
```

Si falla, comprueba /healthz y /v1/models. Un 401 es una clave incorrecta; conexión rechazada indica que Núcleo IA no está iniciado; una espera larga puede ser failover.

Las herramientas pertenecen a Hermes; Núcleo IA selecciona el modelo y transporta las llamadas. Usa la ruta tools y mantén timeouts amplios.

4. Fuentes oficiales verificadas

Hermes Agent: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/ y
https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/cli-reference/