新闻中心

展商推荐：浙江中广电
展商推荐：江苏迈能高
展商推荐：佛山市美肯
展商推荐：广东顺德澳
展商推荐：广东芬尼科
展商推荐：广东TCL
展商推荐：贝莱特空调
澳克莱携分体式变频低
中广欧特斯多款新品亮
全国邀约，芬尼邀您齐
资讯中心 >
合作媒体 >



致敬创新精神，助力行业发展！HPE中国热泵展“创新产品奖”由中国节能协会热泵专委会指导，多名国内外知名教授、专家共同成立评奖工作小组评奖！

中广 OUTES 欧特斯

企业名称：浙江中广电器集团股份有限公司

申报产品：低温变频空气源热泵（冷水）机组型号：ZGR-155 II ADBP类别：热泵采暖类（含分户采暖、



商用采暖、热风机）产品图片：

产品简介：

中广欧特斯超低温商用冷暖变频机组是对全直流变频与EVI技术的双重升级应用，能够在-36℃~55℃的极限环温中运行，强力冷暖，高效更高，静音更静。

名义制冷量（环35℃/出水7℃）：130(40～150)kW名义制冷消耗功率：46.4(14.3～57.7)kW制冷COP：2.80(2.60～3.10)额定制热量（环7℃/出水45℃）：155（65～170)kW额定制热消耗总功率：47.1(21.3～61.8)kW额定制热COP：3.29（2.75～4.10)名义制热量（环-12℃/出水41℃）：105(39～115)kW名义制热消耗总功率：43.5(17.9～56.1)kW名义制热COP：2.41(2.05～2.60)IPLV(C)/IPLV(H)：4.10/3.20

执行标准：GB/T 18430.1(2)-2007　GB/T 25127.1(2)-2020

创新性说明：

1.全直流变频：采用全直流变频风机、全直流变频压缩机，强力快速制热/冷。2.制冷制热双一级：综合能效系数IPLV（C）/IPLV（H）高达4.10/3.20，国家一级能效标准，为用户节约更多的运行费用。3.能耗更低，能力更高：闪蒸补气增焓系统，高效降低机组冷暖补气增焓时压缩机运行功耗，弥补常规热泵制冷效果差的短板。4.严寒酷暑，稳定运行：制冷运行环温范围：5℃~55℃；制热运行环温范围：-36℃~50℃，灵活应对各种恶劣环境，满足各种特殊应用场景。5.多重静音运行模式：满负荷噪音低至67dB，多种静音模式可选，营造更舒适空间。6.精准控温：叠加PID自动调节控制技术，快速满足室内负荷需求，让温度调节更精准线性。7.智能除霜：变频压缩除霜时长；双系统除霜不停机。申报产品：空气源变频热泵热水机型号：DKFXRS-28ⅡABPC



类别：家用/商用热泵热水器类产品图片：

产品简介：

清泓热水机组打破了行业“**低温产品常温不高效、常温产品低温制热低**”的局限，低温/常温工况均一级能效：本机组制热运行范围跨度达80℃（-30℃~50℃），可让项目系统一年四季节能不受限，项目所在南北地域环境无制约。在机组运行过程中，控制系统可根据参数设置数据和机组自身传感器数据，通过核心变频控制逻辑来实现一年四季的高效节能运行。额定制热量(A20)：20000（15000～28000）W额定制热输入功率：4200W额定制热COP：4.76名义制热量(A7)：16000（13000～21500）W名义制热输入功率：3950W名义制热COP：4.05噪声：48～60dB(A)

执行标准：GB/T 21362-2008

创新说明：

1. **节能&强热•双模式**，可通过使用习惯或者场景需求来设置选择机组运行模式，节能运行、宽幅制热。节能模式，以COP高值动态稳定优先、制热输出曲线弹性变化，强热模式以制热量高动态值输出优先、COP能效曲线弹性变化。2. **制热&除霜•双变频**，变频制热控制逻辑，根据水温目标温度差+用水目标时间差+环境温度自我综合预判并决策最佳节能运行频率，确保即时动态最佳COP运行。机组采用全新智能变频除霜技术，可根据机组实际运行状态自我切换低频节能除霜和高频快速除霜。3. **低温&常温•双一级**，机组以全直流变频+EVI补气增焓制热系统为核心，配载全新变频控制逻辑，实现了清泓热水机组在常温、低温两国标工况下的双一级能效，大大提升机组运行节能性，推进了行业节能整体水平的提升。申报产品：变频多联热泵空调机组型号：DLF-125W/DHZA

类别：节能舒适系统类（含家用两联供、净水、新风等）产品图片：



产品简介：超级多联机可实现中央空调和无水地暖功能二合一，室内机强劲制冷，无电辅采暖更节能，按需可配速热地暖，满足多样化需求。

额定制冷量：12.5kW额定制冷功率：3.20kW额定制热量：14.0kW额定制热输入功率：3.10kWAPF：5.25

执行标准：GB/T18837-2015；能效等级标准执行标准：GB21454-2008

产品技术原理：

1全直流变频、双转子压缩机，EVI冷热双喷增焓系统（直流双转子变频压缩机 + 直流变频电机 + 制冷制热双补气增焓）。

2.二级过冷，Ref冷媒芯片冷却技术。3.VIP无感化霜技术，在主机除霜过程中主机与室内机联动，可保证部分供暖常开房间维持原有温度，如老人、儿童等房间的室内温度不会因为除霜受影响。4.多维动态能需调节技术，室内环境无极控温，多维数据精准联控。当室内达到或接近设定温度时，只对向室内输送能量的多少进行调节，而风机不降频、不停机。5.中广欧特斯ENS节能系统，O-Ens一键节能：白天居家，室内舒适手指一动—机组One key Ens运行；A-Ens自感节能：夜间休息，无需人为操控—机组Active Ens运行。6.多重静音技术。

7.中广舒适家智慧操控系统。

创新性说明：

1.抗寒耐热不惧南北，-35℃~55℃超宽运行范围。

2.节能省钱，关键时刻不平凡，一级能效无电辅，43℃/-15℃冷热输出0衰减。3.室内无极控温0.5°微波动，风感温感始终舒适如一。4.超长配管设计最远75米，室外机灵活安装远离卧室书房。5.超薄空调室内机新风过滤杀菌自清洁，无水地暖高效速热，满足多种末端。

组委会提示:

根据活动规则，申报公司已经声明拥有以上产品的全部知识产权，并对申报材料的真实性负责。本奖项本着公平、公正、公开的严肃态度评审，设立投诉和举报电话0755-26787811，接受社会监督，接受企业投诉和举报，由领导小组和相关专家共同对其投诉和举报进行复核。

版权：以上产品和技术参数说明权归企业所有。



上一篇：澳克莱携分体式变频低温空气能亮相2023HPE中国热泵展！

下一篇：全国邀约，芬尼邀您齐聚2023中国石家庄热泵展

联系我们
电话：021-51096819
传真：021-51802029
邮箱：gjzlqj@vip.163.com
Q Q：878025160
联系人：胡松 137 7444 4972（同微信）

版权所有： 2027第17届中国热泵热水、供暖、冷暖、烘干展览会 时间：2027年3月15-17日 地点：石家庄国际会展中心（河北）