Sottotipo Versati monobloc G1 14kW	
Titolare del certificato	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
Indirizzo	West Jinji Rd
Codice postale	519070
Città	Qianshan, Zhuhai, Guangdong
Paese	CN
Organo di certificazione	BRE
Nome del sottotipo	Versati monobloc G1 14kW
Numero di registrazione	041-K004-06
Tipo di pompa di calore	Aria esterna/Acqua
Refrigerante	R32
Massa di refrigerante	2.2 kg
data di certificazione	18.01.2021
base di test	Scheme Rules Rev 08
laboratorio di test	TÜV SÜD Certification and Testing Co., Ltd. Guangzhou Branch, CN

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Modello GRS-CQ14Pd/NhG2-K+SXTVD300LC/B-E	
Nome del modello	GRS-CQ14Pd/NhG2-K+SXTVD300LC/B-E
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	n/a
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	1x230V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	110 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.62
Tempo di riscaldamento	1:52 h:min
Consumo in standby	62.6 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	52.8 °C
Acqua a 40°C	372 l

EN 14511-4 | Riscaldamento	
Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	13.50 kW	
Potenza elettrica assorbita	5.19 kW	
Coefficiente di prestazione (COP)	2.60	

EN 12102-1 | Clima mite		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	70 dB(A)	

EN 14825 | Clima mite		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	127 %	

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Prated	11.00 kW
SCOP	3.25
Tbiv	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	10.34 kW
COP Tj = -7°C	2.13
Cdh Tj = -7 °C	0.98
Pdh Tj = +2°C	6.00 kW
COP Tj = +2°C	3.15
Cdh Tj = +2 °C	0.98
Pdh Tj = +7°C	5.76 kW
COP Tj = +7°C	4.24
Cdh Tj = +7 °C	0.98
Pdh Tj = 12°C	6.36 kW
COP Tj = 12°C	5.06
Cdh Tj = +12 °C	0.98
Pdh Tj = Tbiv	10.34 kW
COP Tj = Tbiv	2.13
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	10.41 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	1.78
WTOL	55 °C
Poff	18 W
PTO	18 W
PSB	18 W
PCK	0 W
Tlimite d'uso	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.59 kW
Consumo di energia annuo QHE	6993 kWh

Modello GRS-CQ14Pd/NhG2-M+SXTVD300LC/B-M	
Nome del modello	GRS-CQ14Pd/NhG2-M+SXTVD300LC/B-M
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	n/a
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	3x400V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	110 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.62
Tempo di riscaldamento	1:52 h:min
Consumo in standby	62.6 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	52.8 °C
Acqua a 40°C	372 l

EN 14511-4 | Riscaldamento	
Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	13.50 kW	
Potenza elettrica assorbita	5.19 kW	
Coefficiente di prestazione (COP)	2.60	

EN 12102-1 | Clima mite		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	70 dB(A)	

EN 14825 | Clima mite		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	127 %	

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Prated	11.00 kW
SCOP	3.25
Tbiv	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	10.34 kW
COP Tj = -7°C	2.13
Cdh Tj = -7 °C	0.98
Pdh Tj = +2°C	6.00 kW
COP Tj = +2°C	3.15
Cdh Tj = +2 °C	0.98
Pdh Tj = +7°C	5.76 kW
COP Tj = +7°C	4.24
Cdh Tj = +7 °C	0.98
Pdh Tj = 12°C	6.36 kW
COP Tj = 12°C	5.06
Cdh Tj = +12 °C	0.98
Pdh Tj = Tbiv	10.34 kW
COP Tj = Tbiv	2.13
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	10.41 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	1.78
WTOL	55 °C
Poff	18 W
PTO	18 W
PSB	18 W
PCK	0 W
Tlimite d'uso	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.59 kW
Consumo di energia annuo QHE	6993 kWh

Modello GRS-CQ14Pd/NhG-K+SXTVD300LC/B-E	
Nome del modello	GRS-CQ14Pd/NhG-K+SXTVD300LC/B-E
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	n/a
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	1x230V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	110 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.62
Tempo di riscaldamento	1:52 h:min
Consumo in standby	62.6 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	52.8 °C
Acqua a 40°C	372 l

EN 14511-4 | Riscaldamento	
Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	13.50 kW	
Potenza elettrica assorbita	5.19 kW	
Coefficiente di prestazione (COP)	2.60	

EN 12102-1 | Clima mite		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	70 dB(A)	

EN 14825 | Clima mite		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	127 %	

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Prated	11.00 kW
SCOP	3.25
Tbiv	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	10.34 kW
COP Tj = -7°C	2.13
Cdh Tj = -7 °C	0.98
Pdh Tj = +2°C	6.00 kW
COP Tj = +2°C	3.15
Cdh Tj = +2 °C	0.98
Pdh Tj = +7°C	5.76 kW
COP Tj = +7°C	4.24
Cdh Tj = +7 °C	0.98
Pdh Tj = 12°C	6.36 kW
COP Tj = 12°C	5.06
Cdh Tj = +12 °C	0.98
Pdh Tj = Tbiv	10.34 kW
COP Tj = Tbiv	2.13
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	10.41 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	1.78
WTOL	55 °C
Poff	18 W
PTO	18 W
PSB	18 W
PCK	0 W
Tlimite d'uso	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.59 kW
Consumo di energia annuo QHE	6993 kWh

Modello GRS-CQ14Pd/NhG-M+SXTVD300LC/B-M	
Nome del modello	GRS-CQ14Pd/NhG-M+SXTVD300LC/B-M
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	n/a
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	3x400V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	110 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.62
Tempo di riscaldamento	1:52 h:min
Consumo in standby	62.6 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	52.8 °C
Acqua a 40°C	372 l

EN 14511-4 | Riscaldamento	
Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	13.50 kW	
Potenza elettrica assorbita	5.19 kW	
Coefficiente di prestazione (COP)	2.60	

EN 12102-1 | Clima mite		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	70 dB(A)	

EN 14825 | Clima mite		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	127 %	

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Prated	11.00 kW
SCOP	3.25
Tbiv	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	10.34 kW
COP Tj = -7°C	2.13
Cdh Tj = -7 °C	0.98
Pdh Tj = +2°C	6.00 kW
COP Tj = +2°C	3.15
Cdh Tj = +2 °C	0.98
Pdh Tj = +7°C	5.76 kW
COP Tj = +7°C	4.24
Cdh Tj = +7 °C	0.98
Pdh Tj = 12°C	6.36 kW
COP Tj = 12°C	5.06
Cdh Tj = +12 °C	0.98
Pdh Tj = Tbiv	10.34 kW
COP Tj = Tbiv	2.13
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	10.41 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	1.78
WTOL	55 °C
Poff	18 W
PTO	18 W
PSB	18 W
PCK	0 W
Tlimite d'uso	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.59 kW
Consumo di energia annuo QHE	6993 kWh