

Print Server API v12.0 測試指令集 (CMD 版)

此指令集適用於 Windows 10/11 的 命令提示字元 (CMD)。

1. 準備環境變數

請先在 CMD 視窗中執行以下指令，設定測試目標(這樣後面的指令可以直接複製)：

```
set SERVER_IP=220.1.34.78  
set API_KEY=YourSecretApiKey123
```

2. API 功能測試指令

A. 獲取所有印表機清單 (包含位元狀態解析)

確認 API 是否能回傳 JSON, 並觀察 Status 欄位是否包含詳細的錯誤描述。

```
curl -v -H "X-API-KEY: %API_KEY%" http://%SERVER_IP%:8888/printers
```

B. 查詢特定印表機狀態

(注意: 印表機名稱若有空格, 請務必使用雙引號包覆 URL, 並將空格改為 %20)

```
curl -v -H "X-API-KEY: %API_KEY%"  
"http://%SERVER_IP%:8888/prINTER/status?name=Microsoft%20Print%20to%20PDF"
```

C. 執行單一印表機重新整理 (Refresh)

透過 WMI 執行暫停與恢復, 不影響其他設備。執行後請觀察伺服器日誌與管理者頻道通知。

```
curl -v -H "X-API-KEY: %API_KEY%"  
"http://%SERVER_IP%:8888/prINTER/refresh?name=Microsoft%20Print%20to%20PDF"
```

D. 手動清除特定佇列 (Clear Queue)

此操作會觸發「手動操作」通知, 並清理該印表機卡住的工作。

```
curl -v -H "X-API-KEY: %API_KEY%"  
"http://%SERVER_IP%:8888/prINTER/clear?name=Microsoft%20Print%20to%20PDF"
```

E. 觸發深度自癒流程 (Deep Self-Heal)

這是 v10.0+ 的強大功能。執行此指令後，伺服器會：停止 Spooler -> 清理 C:\...\spool\PRINTERS -> 啟動 Spooler。

(這會觸發管理者頻道的啟動與完成通知)

```
curl -v -H "X-API-KEY: %API_KEY%" http://%SERVER_IP%:8888/service/self-heal
```

3. 故障排除 (Debug) 觀察點

在執行 curl -v 時，請留意以下輸出：

1. 連線階段：
 - 若卡在 * Trying 220.1.34.78... 代表網路不通或防火牆擋掉 8888 埠口。
2. 認證階段：
 - 若看到 HTTP/1.1 401 Unauthorized 代表 X-API-KEY 設定不符。
3. 伺服器端日誌 (C:\Temp\PrintApi_yyyy-MM-dd.log)：
 - 觀察是否出現 >>> [通知稽核]。
 - 觀察是否出現 !!! [自癒啟動]。



工程師小撇步

如果您需要在本機測試，只需將第一步的 SERVER_IP 改為 127.0.0.1 即可：

```
set SERVER_IP=127.0.0.1
```