Tomcat API 介面測試集

本文件提供開發廠商進行系統整合或故障排除時的 API 測試範例。

共通設定

- **Header**: `X-API-KEY: [您的金鑰]`
- **Content-Type**: `application/json`

1. 查詢系統與 Tomcat 狀態

- **URL**: `GET /tomcat/status`
- **說明**: 回傳目前服務運行狀態、CPU、記憶體佔用。
- **cURL 範例**:

```
curl -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" http://[Server_IP]:8888/tomcat/status
```

2. 重啟 Tomcat 服務

- **URL**: `POST /tomcat/restart`
- **說明**: 強制停止並重啟 Tomcat Windows 服務。
- **cURL 範例**:

```
curl -X POST -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" http://[Server_IP]:8888/tomcat/restart
```

3. 清理快取 (work/temp)

- **URL**: `POST /tomcat/clean-cache`
- **說明**: 清理工作目錄中的編譯檔案與暫存檔。
- **cURL 範例**:

```
curl -X POST -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" http://[Server_IP]:8888/tomcat/clean-cache
```

4. 讀取特定日誌

- **URL**: `GET /tomcat/logs?type=[catalina|stdout|stderr]&lines=100`
- **說明**: 取得指定類型的最新日誌行數。
- **cURL 範例**:

```
curl -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" "http://[Server_IP]:8888/tomcat/logs?type=stdout&l
```

5. 打包下載完整日誌 (ZIP)

- **URL**: `GET /tomcat/download-logs`
- **說明**: 觸發伺服器壓縮打包程序，並回傳 ZIP 檔案串流。
- **cURL 範例**:

```
curl -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" --output logs.zip http://[Server_IP]:8888/tomcat/d
```