Tomcat API 介面測試集

本文件提供開發維運人員或第三方整合系統進行 API 調用測試的 cURL 範例。

共通設定

- **伺服器位址**: `http://[伺服器IP]:18888`
- **認證方式**: 請於 Header 帶入 `X-API-KEY: [您的金鑰]`
- **資料格式**: `application/json`

1. 查詢系統與 Tomcat 狀態

- **URL**: `GET /tomcat/status`
- **說明**: 取得 Tomcat 服務狀態、CPU、記憶體使用量及 JVM 崩潰檔偵測結果。
- **cURL 範例**:

```
curl -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" http://[Server_IP]:18888/tomcat/status
```

2. 重啟 Tomcat 服務

- **URL**: `POST /tomcat/restart`
- **說明**: 強制停止並重啟 Apache Tomcat 的 Windows 服務。
- **cURL 範例**:

```
curl -X POST -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" http://[Server_IP]:18888/tomcat/restart
```

3. 清理工作目錄快取

- **URL**: `POST /tomcat/clean-cache`
- **說明**: 清空 Tomcat 的 `work` 與 `temp` 資料夾內容。
- **cURL 範例**:

```
curl -X POST -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" http://[Server_IP]:18888/tomcat/clean-cach
```

4. 讀取運行日誌 (含分頁與類型)

- **URL**: `GET /tomcat/logs?type=[catalina|stdout|stderr]&lines=100`
- **說明**: 讀取指定的日誌內容。 `type` 可選： `catalina` (預設), `stdout` , `stderr` 。

- **cURL 範例**:

```
curl -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" "http://[Server_IP]:18888/tomcat/logs?type=stdout&
```

5. 清除 JVM 崩潰傾印檔 (Dump)

- **URL**: `POST /tomcat/clean-crash-dumps`
- **說明**: 掃描並刪除 Tomcat 根目錄下所有 `hs_err_pid*.log` 檔案以節省空間。
- **cURL 範例**:

```
curl -X POST -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" http://[Server_IP]:18888/tomcat/clean-cras
```

6. 打包並下載日誌 (ZIP)

- **URL**: `GET /tomcat/download-logs`
- **說明**: 在伺服器端壓縮 `logs` 資料夾並回傳二進位 ZIP 檔案串流。
- **cURL 範例**:

```
curl -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" --output logs_export.zip http://[Server_IP]:18888/
```

7. 重啟 API Agent 服務

- **URL**: `POST /server/restart-script`
- **說明**: 重新啟動後端的 PowerShell API Agent 腳本。
- **cURL 範例**:

```
curl -X POST -H "X-API-KEY: [您的金鑰]" http://[Server_IP]:18888/server/restart-sc
```

💡 **安全提醒**: 請務必在 `Tomcat_API_Agent.env` 中修改預設金鑰，並確保測試集文件不被非授權人員取得。