Print Server Monitor - API 測試指令集 (v17.64)

本文件列出 Print Server API Agent 支援的所有 HTTP 端點與 WebSocket 介面。 所有 HTTP 請求都必須在 Header 中帶入 `X-API-KEY` 進行安全認證；WebSocket 則透過 URL 參數 `?key=` 進行認證。

🟢 一、WebSocket 即時推播介面 (Latest)

用於接收伺服器底層零延遲的列印與佇列變動。

- **連線 URL:** `ws://<伺服器IP>:8888/?key=<您的API_KEY>`
- **認證方式:** URL Query String 帶入 `key` 。
- **推播事件類型 (JSON):**
  1. **佇列數量更新:** `{"type": "PRINTER_QUEUE_UPDATE", "data": [{"Name": "Printer1", "Jobs": 2}]}`
  2. **列印紀錄更新:** `{"type": "PRINT_LOG_UPDATE", "data": [{"printer": "Printer1", "path": "...", "time": "..."}]}`

⚫ 二、HTTP API 端點 (HTTP GET / POST)

通用 Header: `X-API-KEY: YourSecretApiKey123`

1. 狀態與監控 (Status & Monitor)

取得所有印表機狀態

- **Endpoint:** `GET /printers`
- **用途:** 取得伺服器上所有印表機的狀態、佇列數、錯誤細節與當日列印紀錄。
- **測試指令:** ```bash curl -H "X-API-KEY: 12345" http://localhost:8888/printers

取得單一印表機狀態 (New)

- **Endpoint:** `GET /printer/status?name=<印表機名稱>`
- **用途:** 僅取得指定印表機的最新狀態。
- **測試指令:** ```bash curl -H "X-API-KEY: 12345" "http://localhost:8888/printer/status?name=Office-Printer"

2. 印表機操作 (Printer Operations)

刷新單一印表機 (New)

- **Endpoint:** `GET /printer/refresh?name=<印表機名稱>`
- **用途:** 對印表機執行暫停後恢復 (Pause & Resume)，強制喚醒設備。

清除佇列 (Clear Queue)

- **Endpoint:** `GET /printer/clear?name=<印表機名稱>`
- **用途:** 強制刪除該印表機卡住的所有列印作業。

更新印表機資訊 (Update Meta)

- **Endpoint:** `GET /printer/update?name=<名稱>&location=<位置>&comment=<備註>`
- **用途:** 遠端修改印表機的「位置」與「備註」欄位。

3. 檔案與列印 (Files & Printing)

上傳並列印 PDF (Print PDF)

- **Endpoint:** `POST /printer/print-pdf?name=<印表機名稱>&duplex=<0|1|2>`
- **參數說明:** `duplex`： `0` =單面, `1` =雙面(長邊), `2` =雙面(短邊)。
- **Header:** `Content-Type: application/pdf`
- **Body:** PDF 檔案的二進位資料。

伺服器端重印 (Re-print) (New)

- **Endpoint:** `GET /printer/re-print?name=<目標印表機>&path=<檔案絕對路徑>&duplex=<0|1|2>`
- **用途:** 將伺服器上已存在的紀錄檔，再次派送給指定的印表機列印。

預覽紀錄檔 (Preview) (New)

- **Endpoint:** `GET /printer/preview?path=<檔案絕對路徑>`
- **用途:** 串流回傳伺服器上的 PDF 檔案二進位資料，供前端 iframe 顯示。

4. 伺服器資訊與維運 (Server & Logs)

取得系統日誌 (Logs)

- **Endpoint:** `GET /server/logs?lines=<行數>`
- **用途:** 讀取 PrintApi_YYYY-MM-DD.log 檔案最後 N 行。

取得地政系統今日申請書 (Apply Forms)

- **Endpoint:** `GET /server/applyforms`
- **用途:** 掃描並回傳設定之網路磁碟機 (或目錄) 下，今日產生的所有申請書 PDF。

取得今日所有列印紀錄 (Print Logs)

- **Endpoint:** `GET /server/printlog`
- **用途:** 讀取 C:\printlog 檔案，回傳解析後的 JSON 陣列。

5. 系統服務自癒與重啟 (Healing & Reboot)

深度自癒修復 (Self-Heal) (New)

- **Endpoint:** `GET /service/self-heal`
- **用途:** 手動觸發深度自癒腳本，強制停止 Spooler、清空 PRINTERS 暫存資料夾，並重新啟動 Spooler。

重啟 Spooler 服務

- **Endpoint:** `GET /service/restart-spooler`
- **用途:** 僅重啟 Print Spooler 服務。

重啟 API 腳本

- **Endpoint:** `GET /server/restart-script`
- **用途:** 重新啟動 PowerShell API Agent 本身。

伺服器重新開機 (高風險)

- **Endpoint:** `GET /server/restart-computer`
- **用途:** 強制整台實體伺服器 (Windows Server) 在 5 秒後重新開機。