

## GBN20TL Tekninen erittely



|                                                |                 |        |             |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| Vaadittava öljyn virtaus                       |                 | l/min  | 25 – 35     |
| Öjynpaine käytettäessä                         |                 | bar    | 80 – 100    |
| Varopaine                                      |                 | bar    | 150         |
| Iskuja minuutissa                              |                 | bpm    | 650 - 1200  |
| Iskuvoima                                      |                 | joule  | 220         |
| Työkalun halkaisija                            |                 | mm     | 45          |
| Öljyletkun halkaisija                          |                 | mm     | 13          |
|                                                |                 | tuumaa | ½           |
| Takalohkon kaasunpaine                         |                 | bar    | 14          |
| Oma paino                                      |                 | kg     | 145         |
| Korkeus työkalun kanssa<br>(ilman kiinnikettä) |                 | mm     | 1 082       |
| 85 dB (A) säde                                 |                 | m      | 7           |
| Käyttävän<br>koneen<br>painoluokka             | pienin - suurin | tonnia | 1,2 – 3     |
|                                                | sopiva          |        | 1,2 – 2,4   |
| Työkalun kapasiteetti                          |                 | m3     | 0,04 – 0,07 |

(GBM90L = GBN20TL)

GB Industries Co.,Ltd-Europe Branch -tuotteet Suomessa maahantuo ja myy

Vasarakauppa -hydraulivasaroiden koti Suomessa!



### Vasarakauppa

Kytkin 3 C  
40320 Jyväskylä

### Joona Paukku

puh. +358 44 2483 299  
joona@vasarakauppa.fi