

## OKB300 Tekninen erittely



|                                                |        |           |
|------------------------------------------------|--------|-----------|
| Vaadittava öljyn virtaus                       | l/min  | 30 – 50   |
| Öjynpaine käytettäessä                         | bar    | 95 – 130  |
| Asetuspaine                                    | bar    | 170       |
| Iskuja minuutissa                              | bpm    | 450 – 900 |
| Iskuvoima                                      | joule  | 849       |
| Työkalun halkaisija                            | mm     | 68        |
| Öljyletkun halkaisija                          | mm     | 13        |
|                                                | tuumaa | 1/2       |
| Takalohkon kaasunpaine                         | bar    | 16        |
| Oma paino                                      | kg     | 360       |
| Korkeus työkalun kanssa<br>(ilman kiinnikettä) | mm     | 1 586     |
| Sopivan koneen painoluokka                     | tonnia | 2 – 7     |

OKTECH Co.LTD -tuotteet Suomessa maahantuo ja myy

Suomen Vasarakauppa -hydraulivasaroiden koti Suomessa!



**Vasarakauppa**

Kytkin 3 C  
40320 Jyväskylä

**Joona Paukku**

puh. +358 44 2483 299  
[joona@vasarakauppa.fi](mailto:joona@vasarakauppa.fi)